

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/4-strefowy-cyfrowy-kontroler-podlewania-dc-p-76932.html>



## 4-strefowy cyfrowy kontroler podlewania DC

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>115,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>56983-uniw</b> |
| Kod producenta   | <b>ITC407</b>     |

### Opis produktu

#### 4-strefowy cyfrowy kontroler podlewania DC

Steruj nawadnianiem w 4 niezależnych strefach i dopasuj harmonogram do każdej części ogrodu. Kontroler pozwala ustawić czas podlewania do 240 minut, częstotliwość od 1 godziny do 31 dni oraz do 8 startów dziennie (programy A i B). Klasa szczelności IP68 umożliwia montaż w skrzynce zaworowej, a zasilanie bateryjne (4 × AA) pozwala pracować bez podłączenia do prądu.

#### Niezależne sterowanie 4 strefami

Kontroler umożliwia zarządzanie czterema sekcjami nawadniania, co pozwala dostosować podlewanie do różnych części ogrodu. Każda strefa może działać według własnych ustawień, a w przypadku jednoczesnego startu system uruchamia je kolejno, zapewniając stabilną pracę całej instalacji.

#### Elastyczne harmonogramy podlewania

Do dyspozycji są dwa niezależne programy (A i B), które mogą działać osobno lub jednocześnie. Każdy z nich pozwala ustawić do 4 godzin startu dziennie, co daje dużą swobodę w planowaniu nawadniania. Możesz również określić czas pracy od 0 do 240 minut oraz częstotliwość od 1 godziny do 12 godzin lub od 1 do 31 dni.

#### Dopasowanie ilości wody do warunków

Funkcja budżetu wodnego umożliwia regulację ilości podlewania w zakresie od 10% do 200%, dzięki czemu łatwo dostosujesz intensywność nawadniania do pogody lub sezonu. Dodatkowo funkcja opóźnienia deszczowego pozwala wstrzymać podlewanie na 24, 48 lub 72 godziny bez zmiany ustawień.

#### Współpraca z czujnikiem deszczu

Kontroler umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika deszczu (NC), który automatycznie wstrzymuje podlewanie w przypadku opadów. To rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie wody i lepiej dopasować pracę systemu do warunków atmosferycznych.

#### Przystosowany do pracy w trudnych warunkach

Obudowa o klasie szczelności IP68 umożliwia montaż bezpośrednio w skrzynce zaworowej, zapewniając odporność na wilgoć i

---

kontakt z wodą. Urządzenie pracuje w temperaturach od 3°C do 50°C, co pozwala na jego niezawodne działanie w różnych warunkach.

**W zestawie:**

- 4-strefowy cyfrowy kontroler podlewania
- Klucz imbusowy
- Kolec do wbicia w ziemię
- Instrukcja obsługi

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Producent                | RainPoint                         |
| Model                    | ITC407                            |
| Liczba stref             | 4                                 |
| Czas podlewania          | 0-240 min                         |
| Częstotliwość podlewania | 1-12 h / 1-31 dni                 |
| Programy                 | A, B (do 4 startów każdy)         |
| Opóźnienie deszczu       | 24 / 48 / 72 h                    |
| Budżet wodny             | 10%-200%                          |
| Zasilanie                | 4 × AA (brak w zestawie)          |
| Klasa szczelności        | IP68                              |
| Temperatura pracy        | 3°C-50°C                          |
| Kompatybilność zaworów   | Zawory DC (impulsowe / silnikowe) |