

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/akumulator-gens-ace-g-tech-2200mah-7-4v-xt60-p-71415.html>

## Akumulator GENS ACE G-Tech 2200mAh 7,4V XT60



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Cena                  | <b>109,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy      | <b>30522-uniw</b>    |
| Kod producenta        | <b>GEA222S60X6GT</b> |
| Waga (g)              | <b>116</b>           |
| Prąd rozładowania (C) | <b>60</b>            |
| Pojemność (mAh)       | <b>2200</b>          |
| Napięcie (V)          | <b>7,4</b>           |

### Opis produktu

#### Akumulator GensAce G-Tech LiPo 2200mAh 7.4V 60C 2S1P XT60

Akumulator LiPo GensAce G-Tech jest przeznaczony dla modeli RC z serii Traxxas 1:16 VXL, takich jak Revo, Fiesta, Boss 302 Mustang, TRX-4 oraz seria Latrax. Jego pojemność 2200 mAh przy napięciu 7,4 V (2S) zapewnia długotrwałe zasilanie, które pozwala na intensywne użytkowanie bez potrzeby częstego ładowania. Wysoki maksymalny ciągły prąd rozładowania 60C gwarantuje bezproblemowe dostarczanie dużej mocy, co jest kluczowe dla dynamicznej jazdy i wydajnego reagowania na sterowanie. Co więcej, złącze XT60 oraz wtyk balansera JST-XHR oferują niezawodność i bezpieczeństwo połączeń. Akumulator waży 116 g i ma kompaktowe wymiary 82 x 34 x 19 mm, co ułatwia montaż w różnych modelach bez wpływu na balans czy zwrotność pojazdu.

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Producent                      | Gens Ace                     |
| Model                          | GEA222S60X6GT                |
| Pojemność                      | 2200 mAh                     |
| Napięcie                       | 7,4 V / 2S                   |
| Maks. ciągły prąd rozładowania | 60C                          |
| Prędkość ładowania             | 1-3C (zalecane) / 5C (maks.) |
| Typ złącza                     | XT60                         |
| Typ złącza balansera           | JST-XHR                      |
| Waga                           | 116 g                        |
| Wymiary                        | 82 x 34 x 19 mm              |
| Długość przewodu (C/D)         | 65 mm / 120 mm               |