

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/aparatura-sterujaca-dji-rc-plus-matrice-30300350-rtk-p-70835.html>



Aparatura sterująca DJI RC Plus Matrice 30/300/350 RTK

Cena	6 799,00 zł
Numer katalogowy	23933-uniw
Kod producenta	CP.RC.00000000.01
Kompatybilność	Matrice 30, Matrice 30T, Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK
Model	RC Plus
Kategoria	Kontrolery

Opis produktu

Aparatura stworzona dla profesjonalistów

7-calowy panoramiczny ekran DJI RC Plus z funkcją dual control jest dostosowany do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Przystosowana do pracy w wymagającym środowisku

Aparatura DJI RC Plus została zaprojektowana tak aby sprostać nawet najtrudniejszym warunkom atmosferycznym. Stopień ochrony IP54 i możliwość pracy w temperaturach -20°C to 50°C sprawia, że DJI RC Plus to najlepsze rozwiązania dla profesjonalistów.

Cztery anteny OcuSync 3 Enterprise

Obejmij zasięgiem większy obszar dzięki stabilnej transmisji wideo i odłączanym podwójnym antenom.

Moduł łączności komórkowej 4G

Dołącz moduł komórkowy DJI Cellular Module aby uzyskać lepszą łączność w zasięgu sieci 4G i rozszerzyć możliwości OcuSync 3 Enterprise.

Wydłużony czas pracy urządzenia

Wbudowany i zewnętrzny akumulator zapewnia do 6 godzin czasu pracy. Dzięki funkcji hot-swap można wymieniać akumulator bez konieczności wyłączania aparatury.

Zawartość zestawu:

- Aparatura sterująca DJI RC Plus

Ekran

Wbudowany akumulator

Ekran dotykowy LCD o przekątnej 7,02 cala, rozdzielczości 1920×1200 pikseli i wysokiej jasności 1200 cd/m2
Typ: Li-ion (6500 mAh @ 7,2 V)
Sposób ładowania: za pomocą Battery Station BS30 lub ładowarki USB-C o maksymalnej mocy znamionowej 65 W

Zewnętrzny akumulator WB37	(maks. napięcie 20 V) Czas ładowania: 2 godziny Skład chemiczny: LiNiCoAlO2 Pojemność: 4920 mAh Napięcie: 7,6 V Typ akumulatora: Li-ion Energia: 37,39 Wh Skład chemiczny: LiCoO2
Czas pracy[1]	Wbudowany akumulator: Około 3 godz. 18 min Wbudowany akumulator + zewnętrzny akumulator: Około 6 godzin
Stopień ochrony[2]	IP54
GNSS	GPS+Galileo+BeiDou
Temperatura pracy	-20° do 50° C
Kompatybilność	Matrice 30/30T, Matrice 300/350 RTK