

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/bezkontaktowy-czujnik-napiecia-uni-t-ut12m-eu-p-78245.html>



## Bezkontaktowy czujnik napięcia Uni-T UT12M-EU

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>55,90 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>57597-uniw</b> |
| Kod producenta   | <b>UT12M-EU</b>   |

### Opis produktu

#### Bezkontaktowy czujnik napięcia Uni-T UT12M-EU

Uni-T UT12M-EU to profesjonalny bezkontaktowy czujnik napięcia AC, który umożliwia wykrywanie napięcia w zakresach 24–1000 V oraz 90–1000 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Urządzenie pozwala szybko i bezpiecznie sprawdzać instalacje elektryczne bez kontaktu z przewodami, a dzięki odporności na upadki z wysokości do 2 metrów dobrze sprawdza się w pracy serwisowej i instalacyjnej.

#### Precyzyjne pomiary i dodatkowe możliwości

Model oferuje dwa zakresy pracy, co pozwala lepiej dopasować działanie do różnych typów instalacji. Sygnalizacja dźwiękowa i LED ułatwia lokalizowanie przewodów pod napięciem, a funkcja detekcji pola magnetycznego zwiększa zakres zastosowań podczas diagnostyki. Dodatkowym atutem jest wzmocniona konstrukcja w technologii podwójnego wtrysku, która poprawia odporność mechaniczną urządzenia.

#### Wygoda pracy w codziennym użytkowaniu

Czujnik został wyposażony w latarkę oraz funkcję automatycznego wyłączania, co zwiększa komfort obsługi i pomaga oszczędzać energię. Obudowa o wymiarach 160.5 × 21.5 × 25 mm i wadze 72 g sprawia, że urządzenie jest wygodne w użyciu i łatwe do przenoszenia. To praktyczne narzędzie dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiej, bezkontaktowej i niezawodnej detekcji napięcia.

#### W zestawie

- Bezkontaktowy czujnik napięcia
- Baterie AAA x2
- Instrukcja obsługi

#### Specyfikacja

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Producent                   | Uni-T     |
| Model                       | UT12M-EU  |
| Zakres napięcia AC (niski)  | 24–1000 V |
| Zakres napięcia AC (wysoki) | 90–1000 V |
| Częstotliwość               | 50/60 Hz  |
| Sygnalizacja dźwiękowa      | Tak       |

---

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sygnalizacja LED            | Tak                      |
| Detekcja pola magnetycznego | Tak                      |
| Latarka                     | Tak                      |
| Automatyczne wyłączanie     | Tak                      |
| Wzmocniona konstrukcja      | Double injection molding |
| Test upadku                 | 2 m                      |
| Waga                        | 72 g                     |
| Wymiary                     | 160.5 × 21.5 × 25 mm     |
| Zasilanie                   | 2 × 1.5 V (R03)          |
| Certyfikaty                 | CE, UKCA, cETLus         |