

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/bezprzewodowy-manometr-uni-t-ut336p-p-78313.html>



Bezprzewodowy manometr Uni-T UT336P

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	57924-uniw
Kod producenta	UT336P

Opis produktu

Bezprzewodowy manometr Uni-T UT336P

Bezprzewodowy manometr Uni-T UT336P to narzędzie stworzone do pracy z instalacjami chłodniczymi i pompami ciepła. Umożliwia dokładny pomiar ciśnienia oraz długoterminowe monitorowanie parametrów pracy układu, co ułatwia diagnostykę i serwis systemów HVAC.

Monitorowanie pracy instalacji w czasie rzeczywistym

Model UT336P pozwala na pomiar ciśnienia w wielu jednostkach oraz obsługuje szeroki zakres czynników chłodniczych. Dzięki łączności Bluetooth i aplikacji mobilnej można analizować dane w czasie rzeczywistym, a także sprawdzać parametry takie jak przegrzanie i dochłodzenie (przy użyciu sondy temperatury). Funkcja zapisu do 8000 pomiarów oraz możliwość pracy offline sprawdzają się przy długotrwałym monitorowaniu.

Funkcje ułatwiające pracę serwisową

Urządzenie oferuje alarmy wysokiego i niskiego ciśnienia, regulowany interwał zapisu danych oraz podświetlany ekran, co poprawia wygodę użytkowania. Wbudowane wskaźniki LED informują o stanie pracy, a solidna konstrukcja z klasą szczelności IP54 pozwala korzystać z urządzenia w różnych warunkach.

W zestawie

- Manometr bezprzewodowy
- Bateria AA x3
- Etui
- Pasek na rękę
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT336P
Typ	Bezprzewodowy manometr
Zakres ciśnienia	-1 ~ 60 bar $\pm 0,5\%$ FS
Jednostki ciśnienia	bar, kg/cm ² , cmHg, psi, inHg, kPa, MPa
Jednostki temperatury	°C / °F

Rejestr danych	8000 pomiarów
Interwał zapisu	1 s ~ 1 h
Łączność	Bluetooth (aplikacja mobilna)
Obsługa czynnika	10 w urządzeniu / 90+ w aplikacji
Funkcje	Data Hold, zapis danych, alarm wysokiego i niskiego ciśnienia, podświetlenie LCD, zerowanie ciśnienia, automatyczne wyłączenie, aktualizacja firmware
Port temperatury	3,5 mm (kompatybilny z UT-T19)
Przylączy	1/4" SAE
Stopień ochrony	IP54
Zasilanie	3x bateria AA
Wymiary	145 x 68 x 39 mm
Waga	250 g
Certyfikaty	CE, RoHS