

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/bezszpilkowy-miernik-wilgotnosci-uni-t-ut377c-p-78345.html>



Bezszpilkowy miernik wilgotności Uni-T UT377C

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	58050-uniw
Kod producenta	UT377C

Opis produktu

Bezszpilkowy miernik wilgotności Uni-T UT377C

Bezszpilkowy miernik wilgotności Uni-T UT377C pozwala szybko sprawdzić poziom wilgotności drewna, płyt gipsowych oraz wybranych materiałów murarskich bez naruszania ich powierzchni. Urządzenie działa indukcyjnie, dlatego pomiar odbywa się po przyłożeniu miernika do materiału, bez wbijania pinów i bez pozostawiania śladów. Głębokość detekcji do 30 mm, rozdzielczość 0,1% oraz cztery tryby pracy ułatwiają dopasowanie ustawień do rodzaju badanego materiału, a dodatkowy pomiar temperatury otoczenia zwiększa praktyczność urządzenia.

Czytelne wskazania i wygodna obsługa w codziennej pracy

Model UT377C wyposażono w kolorowy ekran EBTN, wskaźnik poziomu wilgotności oraz alarm dźwiękowy, dzięki czemu odczyt wyników jest szybki i wygodny. Funkcja ograniczania wpływu zakłóceń poprawia stabilność pomiaru, co ma znaczenie podczas kontroli materiałów o różnej strukturze. Wbudowana latarka ułatwia pracę w słabiej oświetlonych miejscach, a automatyczne wyłączenie po 5 minutach pomaga oszczędzać baterię.

Praktyczne narzędzie do warsztatu, remontu i kontroli materiałów

Kompaktowa obudowa, niewielka waga i prosta obsługa sprawiają, że Uni-T UT377C sprawdzi się zarówno u fachowców, jak i użytkowników domowych. To dobry wybór do kontroli wilgotności drewna, elementów wykończeniowych i materiałów budowlanych tam, gdzie liczy się szybki, bezinwazyjny pomiar oraz wygoda użytkowania.

W zestawie

- Miernik wilgotności Uni-T UT377C
- Instrukcja obsługi
- Materiałowy pokrowiec
- Bateria AAA x 3

Producent
Model
Typ urządzenia
Tryby pomiaru

Zakres pomiaru drewna miękkiego

Uni-T
UT377C
bezszpilkowy miernik wilgotności
drewno miękkie, drewno twarde, płyty g-k, materiały
murarskie
4-32%

Zakres pomiaru drewna twardego	4-32%
Zakres pomiaru płyt g-k	0-99,9%
Zakres pomiaru materiałów murarskich	0-99,9%
Błąd wskazania dla drewna	±4%
Głębokość pomiaru	6-30 mm
Pomiar temperatury otoczenia	-20°C do 70°C
Wyświetlacz	kolorowy EBTN
Funkcje dodatkowe	alarm dźwiękowy, wskaźnik słupkowy, latarka, auto wyłączenie
Zasilanie	3 × AAA
Wymiary	152 × 70 × 30 mm
Waga netto	160 g
Certyfikaty	CE, RoHS