Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 22:15

Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/boroskop-uni-t-ut665p-p-78333.html

Boroskop Uni-T UT665P

Cena	**169,00 zł**
Numer katalogowy	**57969-uniw**
Kod producenta	**UT665P**

Opis produktu

Boroskop Uni-T UT665P

Uni-T UT665P to ręczny boroskop przemysłowy zaprojektowany do pracy w złożonych i trudno dostępnych miejscach, do których nie ma bezpośredniego dostępu wzrokowego. Urządzenie zostało wyposażone w elastyczny przewód o długości 1 metrów, który można wyginać do pożądanego kształtu, co ułatwia inspekcję wnętrza maszyn, instalacji i zamkniętych przestrzeni. Kompaktowa konstrukcja, ekran 4.3" oraz wygodny uchwyt o antypoślizgowej i odpornej na wstrząsy obudowie sprawiają, że model dobrze sprawdza się podczas codziennej pracy serwisowej i technicznej.

Czytelny obraz i wygodna kontrola inspekcji

Model UT665P oferuje ekran o rozdzielczości 1280 x 720 px, który ułatwia obserwację kontrolowanego obszaru. Kamera o średnicy 8 mm z czujnikiem CMOS zapewnia pole widzenia 70° i głębię ostrości 20~100 mm, co pozwala wygodnie prowadzić inspekcje w różnych warunkach. Do dyspozycji są również obrót obrazu, regulacja kontrastu, tryb czarno-biały, konwersja kolorów, zoom oraz regulacja jasności ekranu, dzięki czemu łatwiej dopasować obraz do konkretnego zadania.

Trwała konstrukcja i gotowość do pracy w trudnych warunkach

Urządzenie zostało wyposażone w 8 diod LED z 4-stopniową regulacją jasności, co poprawia widoczność podczas pracy w ciemnych przestrzeniach. Kamera spełnia normę IP67, a akumulator 3.7 V / 2000 mAh zapewnia do 6 godzin pracy, co zwiększa wygodę użytkowania podczas dłuższych inspekcji. Wymienny przewód z wtykiem lotniczym, temperatura pracy urządzenia od 0°C do 45°C i temperatura obiektywu do 80°C sprawiają, że boroskop dobrze sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

W zestawie

- Boroskop UT665P
- Kabel USB-C
- Hak, lusterko boczne, magnes
- Klamry mocujące
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT665P-

Typ	Ręczny boroskop przemysłowy
Rozmiar ekranu	4.3"
Język systemu	Angielski
Rozdzielczość ekranu	1280 x 720 px
Funkcje	Obrót ekranu, regulacja kontrastu, obrazy czarno-białe, konwersja kolorów, zoom-in / zoom-out, regulacja jasności ekranu
Materiał przewodu	Wymienny przewód z wtykiem lotniczym
Długość przewodu	1 m
Średnica obiektywu	8mm
Czujnik światła	CMOS
Pole widzenia	70°
Głębia ostrości	20 ~ 100mm
Regulacja światła LED	4 stopnie
Liczba diod LED	8
Rozdzielczość kamery	300K
Klasa szczelności kamery	IP67
Akumulator	3.7V / 2000mAh
Czas pracy	6h
Temperatura obiektywu	0°C ~ 80°C
Temperatura pracy urządzenia	0°C ~ 45°C
Wilgotność pracy	<90% RH bez kondensacji
Certyfikaty	CE, RoHS