

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/chlodzenie-wodne-cpu-darkflash-dv240s-120mm-czarne-p-74464.html>



Chłodzenie wodne CPU DARKFLASH DV240S 120mm (czarne)

Cena	289,00 zł
Numer katalogowy	50368-uniw
Kod producenta	DV240S BLACK
Podświetlenie	ARGB
Kolor	czarny

Opis produktu

Chłodzenie wodne do procesora Darkflash DV240S (czarny)

Chłodzenie Darkflash DV240S to połączenie zaawansowanej technologii, niezwykle wydajności oraz efektownego stylu, stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Kompatybilność z platformami Intel i AMD oraz możliwość instalacji stylowego podświetlenia ARGB czynią go idealnym wyborem dla każdego gracza. Wyposażony w czytelny kwadratowy ekran IPS LCD, zapewnia realistyczny obraz i łatwy dostęp do kluczowych informacji. Dzięki solidnej, aluminiowej chłodnicy oraz wydajnym wentylatorom PWM, oferuje doskonałą efektywność termiczną, nawet podczas intensywnych rozgrywek. Odkryj komfort cichej pracy oraz imponującą wytrzymałość z chłodzeniem wodnym Darkflash DV240S!

Wyraźny wyświetlacz LCD

Chłodzenie zostało wyposażone w imponujący ekran IPS LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli, wyróżniający się kwadratową formą. W przeciwieństwie do tradycyjnych, okrągłych ekranów, ten model oferuje bardziej naturalną, estetyczną prezentację danych, harmonijnie komponując się z modernistycznym wyglądem komputerów gamingowych. Panel IPS gwarantuje realistyczne odwzorowanie kolorów oraz doskonałą czytelność pod każdym kątem. Z Darkflash DV240S zyskujesz czytelny i wygodny dostęp do najważniejszych informacji o Twoim sprzęcie.

Miedziany blok - wydajność na najwyższym poziomie

Kluczowym elementem DV240S jest blok wodny wykonany z czystej miedzi, zapewniający doskonałe przewodnictwo ciepła. Dzięki niemu ciepło jest skutecznie odbierane z powierzchni procesora, co przekłada się na znacznie niższe temperatury pracy oraz większą stabilność systemu nawet podczas intensywnych sesji gamingowych. To niezawodne rozwiązanie dla każdego gracza!

Potężny radiator dla lepszej wydajności

Duży, 240-milimetrowy radiator wykonany z wysokiej jakości aluminium zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, co jest kluczowe zwłaszcza przy podkręcaniu (overclockingu) procesora. Jego solidna konstrukcja i duża powierzchnia oddawania ciepła skutecznie wspiera cały układ w utrzymaniu optymalnej temperatury pracy, dając Ci więcej przestrzeni na komfortowy overclocking.

Wysoka wydajność i cicha praca

Chłodzenie Darkflash DV240S łączy w sobie znakomitą wydajność z wyjątkowo cichą pracą. Zestaw dwóch wentylatorów o wymiarach 120 x 120 x 25 mm zapewnia skuteczny przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu. Wentylatory

generują ciśnienie na poziomie 1.85 mm-H₂O oraz przepływ powietrza 70,62 CFM przy minimalnym hałasie, pozwalając Ci skupić się na pracy lub rozrywce bez zbędnych zakłóceń.

Perfekcyjna konstrukcja dla wymagających graczy

Układ chłodzenia DV240S posiada pompę o prędkości 2700 RPM (±10%), cechującą się wysoką kulturą pracy i niskim zużyciem energii (maksymalnie 7,20 W). Przemysłana konstrukcja, oparta o aluminiowy radiator o długości 240 mm, gwarantuje wygodę użytkowania, trwałość i niezawodność. Dodatkowo zintegrowany system startu napięciowego (od 6V) zapewnia błyskawiczną gotowość do działania.

Kompatybilność z czołowymi platformami

Dzięki swojej szerokiej kompatybilności, DV240S wspiera wiele modeli płyt głównych, dodatkowo współpracując z technologią RGB LED Sync. Sprawia to, że instalacja chłodzenia jest niezwykle prosta, a użytkownik zyskuje możliwość dowolnej personalizacji efektów świetlnych. Dodatkowo chłodzenie jest w pełni kompatybilne z popularnymi platformami procesorów Intel i AMD, gwarantując uniwersalność i szerokie zastosowanie w różnych konfiguracjach sprzętowych.

W zestawie

- wentylator ARGB PWM 120mm x2
- śruby do montażu wentylatora x8
- śruby do montażu radiatora x8
- kabel USB-C do USB 2.0
- hub PWM
- płyta światłowodowa
- instrukcja obsługi

Producent	Darkflash
Model	DV 240S
Wymiary bloku wodnego	73,1 × 73,1 × 72,4 mm
Wymiary radiatora	292 × 120 × 27 mm
Długość przewodów	440 mm
Napięcie znamionowe pompy	DC 12 V
Napięcie startowe pompy	≥6 V
Pobór prądu przez pompę	0,6 A
Zużycie energii przez pompę	7,20 W (maks.)
Wymiary wentylatorów	120 × 120 × 25 mm
Napięcie znamionowe wentylatorów	12 V
Napięcie startowe wentylatorów:	≥6 V
Prędkość wentylatorów	800-1800 RPM ±10%
Prąd znamionowy wentylatorów	0,65 A
Poziom hałasu wentylatorów	30 dBa ±10%
Przepływ powietrza	64,05 CFM ±10%
Ciśnienie powietrza	1,85 ±10% mm-H ₂ O
Zużycie energii	7,20 W (maksymalnie)
Kolor	Czarny