

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-uni-t-400a-2-generacji-ut213a-p-78301.html>



Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T 400A 2. generacji UT213A

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	57911-uniw
Kod producenta	UT213A

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T 400A 2. generacji UT213A

Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT213A to praktyczne narzędzie przeznaczone do Uni-T UT213A to cyfrowy miernik cęgowy 400A zaprojektowany z myślą o elektrykach i technikach HVAC/R, którzy potrzebują wygodnego narzędzia do codziennych pomiarów. Urządzenie spełnia normę bezpieczeństwa CAT III 600V, oferuje kompaktową konstrukcję oraz wbudowaną latarkę, która ułatwia pracę w słabiej oświetlonych miejscach. Dzięki automatycznej zmianie zakresów i czytelnemu ekranowi model dobrze sprawdza się podczas szybkiej diagnostyki instalacji i urządzeń.

Podstawowe pomiary w wygodnej formie

Model UT213A umożliwia pomiar prądu AC do 400A, napięcia AC/DC do 600V, rezystancji do 40MΩ, pojemności do 100μF oraz częstotliwości od 10Hz do 1MHz. Maksymalny odczyt 4000 pozwala wygodnie odczytywać wyniki, a rozwarcie szczęk 30 mm ułatwia pracę z przewodami w codziennych zastosowaniach. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które potrzebują uniwersalnego miernika cęgowego do podstawowych pomiarów elektrycznych.

Funkcje przydatne w codziennej pracy

Urządzenie zostało wyposażone w test diod, funkcję NCV, Data Hold, tryb Relative, podświetlenie LCD, latarkę, automatyczne wyłączenie, brzęczyk ciągłości, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz zabezpieczenie wejść. Takie wyposażenie zwiększa wygodę obsługi i ułatwia pracę w różnych warunkach. Zasilanie trzema bateriami R03 oraz masa 280 g sprawiają, że model pozostaje poręczny i gotowy do działania na co dzień.

W zestawie

- Miernik cęgowy
- Bateria x3
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT213A
Typ	Miernik cęgowy
Prąd AC	400A $\pm(1.8\%+9)$
Napięcie AC	600V $\pm(1.2\%+5)$

Napięcie DC	600V $\pm(0.8\%+1)$
Rezystancja	40M Ω $\pm(1\%+2)$
Pojemność	100 μ F $\pm(4\%+5)$
Częstotliwość	10Hz ~ 1MHz $\pm(0.1\%+4)$
Maksymalny odczyt	4000
Funkcje	NCV, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, tryb Relative, podświetlenie LCD, latarka, automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Rozwarcie szczęk	30 mm
Zasilanie	3x bateria 1,5V (R03)
Wyświetlacz	38 x 24 mm
Wymiary	220 x 75 x 40 mm
Waga	280 g
Bezpieczeństwo	CAT III 600V
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus