

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-uni-t-400a-3-generacji-ut213b-p-78302.html>



Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T 400A 3. generacji UT213B

Cena	185,90 zł
Numer katalogowy	57912-uniw
Kod producenta	UT213B

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T 400A 3. generacji UT213B

Uni-T UT213B to cyfrowy miernik cęgowy 400A stworzony z myślą o użytkownikach, którzy oprócz standardowych pomiarów elektrycznych potrzebują także kontroli temperatury. Urządzenie spełnia normę bezpieczeństwa CAT III 600V i dobrze sprawdza się w pracy elektryków oraz techników HVAC/R. Wbudowana latarka i czytelny ekran ułatwiają pracę w trudniejszych warunkach oświetleniowych, a kompaktowa obudowa zwiększa wygodę codziennego użytkowania.

Więcej możliwości pomiarowych na co dzień

Model UT213B umożliwia pomiar prądu AC do 400A, napięcia AC/DC do 600V, rezystancji do 40MΩ, pojemności do 40mF, częstotliwości od 10Hz do 1MHz oraz temperatury od -40°C do 1000°C i od -40°F do 1832°F. Maksymalny odczyt 4000 oraz rozwarcie szczęk 30 mm zapewniają wygodną obsługę podczas codziennej pracy. Dodatkowym atutem jest True RMS, które poprawia dokładność pomiarów w bardziej wymagających zastosowaniach.

Rozbudowane funkcje i gotowość do pracy

Urządzenie zostało wyposażone w test diod, funkcję NCV, Data Hold, tryb Relative, MAX/MIN, podświetlenie LCD, latarkę, automatyczne wyłączenie, brzęczyk ciągłości oraz zabezpieczenie wejść. Dzięki dołączonym przewodom pomiarowym i punktowej sondzie temperatury model jest gotowy do szerszej diagnostyki od razu po rozpakowaniu. Zasilanie trzema bateriami R03 i masa 280 g sprawiają, że miernik pozostaje poręczny i wygodny w codziennym użytkowaniu.

W zestawie

- Miernik cęgowy
- Bateria x3
- Przewody testowe
- Sonda temperatury
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT213B
Typ	Miernik cęgowy True RMS
Prąd AC	400A $\pm(1.8\%+9)$

Napięcie AC	600V $\pm(1.2\%+5)$
Napięcie DC	600V $\pm(0.8\%+1)$
Rezystancja	40M Ω $\pm(1\%+2)$
Pojemność	40mF $\pm(4\%+5)$
Częstotliwość	10Hz ~ 1MHz $\pm(0.1\%+4)$
Temperatura	-40°C ~ 1000°C $\pm(1\%+3)$
Maksymalny odczyt	4000
Funkcje	True RMS, NCV, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, tryb Relative, Max/Min, podświetlenie LCD, latarka, automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie
Rozwarcie szczęk	30 mm
Zasilanie	3x bateria 1,5V (R03)
Wymiary	220 x 75 x 40 mm
Waga	280 g
Bezpieczeństwo	CAT III 600V
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus