

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-uni-t-ut201f-p-78286.html>



Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT201F

Cena **122,90 zł**

Numer katalogowy **57850-uniw**

Kod producenta **UT202F**

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT202F

Uniwersalny multimetr cęgowy Uni-T UT202F to praktyczne narzędzie do codziennych pomiarów elektrycznych. Sprawdza się przy kontroli instalacji, diagnostyce podstawowych układów oraz pomiarach prądu przemiennego bez konieczności rozpinania obwodu. Dzięki konstrukcji cęgowej pozwala wygodnie i szybko wykonywać pomiary w terenie.

Rozszerzone możliwości pomiarowe

Model UT202F umożliwia pomiar prądu AC do 600 A oraz napięcia AC i DC do 600 V. Oprócz tego oferuje pomiar rezystancji, pojemności do 60 mF oraz częstotliwości do 10 MHz, dlatego sprawdza się przy bardziej rozbudowanej diagnostyce.

Funkcje ułatwiające obsługę

Multimetr został wyposażony w True RMS, filtr LPF oraz funkcję NCV, co zwiększa wygodę pracy i pomaga podczas pomiarów w zmiennych warunkach. Dodatkowym atutem jest możliwość pomiaru małych napięć ACV 600 mV.

Czytelna konstrukcja i bezpieczne użytkowanie

Duży ekran z podświetleniem poprawia czytelność wyników, a większa rozdzielczość odczytu ułatwia dokładniejszą kontrolę parametrów. Zgodność z kategoriami bezpieczeństwa CAT II 600V i CAT III 300V pozwala bezpiecznie korzystać z urządzenia podczas codziennych pomiarów.

W zestawie

- Multimetr cęgowy
- Bateria x2
- Przewody testowe
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent
Model

Uni-T
UT202F

Typ	Multimetr cęgowy
Prąd AC	0.06~600A $\pm(2\%+10)$
Częstotliwość prądu AC	50Hz~100Hz $\pm(1\%+5)$
Napięcie AC	600V $\pm(0.8\%+5)$
Częstotliwość napięcia AC	10Hz~10kHz $\pm(1\%+5)$
Napięcie DC	600V $\pm(0.5\%+2)$
Rezystancja	60M Ω $\pm(0.8\%+2)$
Pojemność	60mF $\pm(4\%+5)$
Częstotliwość	10Hz~10MHz $\pm(1\%+5)$
Maksymalny odczyt	6000
Funkcje	True RMS, NCV, filtr LPF, pomiar małych napięć ACV 600mV, podświetlenie LCD
Rozwarcie szczęk	28 mm
Zasilanie	2x bateria 1,5V (R03)
Bezpieczeństwo	CAT II 600V / CAT III 300V
Wymiary	215 x 63 x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus