

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-uni-t-ut201r-p-78284.html>



Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT201R

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	57848-uniw
Kod producenta	UT201R

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT201R

Uniwersalny multimetr cęgowy Uni-T UT201R to praktyczne narzędzie do codziennych pomiarów elektrycznych. Sprawdza się przy kontroli instalacji, diagnostyce podstawowych układów oraz pomiarach prądu przemiennego bez konieczności rozpinania obwodu. Dzięki konstrukcji cęgowej pozwala wygodnie i szybko wykonywać pomiary w terenie.

Podstawowe pomiary do codziennej pracy

Model UT201R umożliwia pomiar prądu AC do 400 A oraz napięcia AC i DC do 600 V, dlatego dobrze sprawdza się przy typowych pracach serwisowych i kontrolnych. Pomiar rezystancji oraz częstotliwości napięcia zwiększa jego praktyczne zastosowanie podczas sprawdzania obwodów i urządzeń.

Funkcje ułatwiające obsługę

Multimetr został wyposażony w True RMS, co pozwala uzyskać bardziej wiarygodne wyniki przy pomiarach sygnałów zmiennych. Funkcje takie jak NCV, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, Max/Min i automatyczne wyłączenie ułatwiają codzienną pracę i poprawiają wygodę użytkowania.

Czytelna konstrukcja i bezpieczne użytkowanie

Duży ekran z podświetleniem ułatwia odczyt wyników, a rozwarcie szczęk 28 mm pozwala wygodnie objąć przewód podczas pomiaru. Zgodność z kategoriami bezpieczeństwa CAT II 600V i CAT III 300V pozwala korzystać z urządzenia w typowych zastosowaniach elektrycznych.

W zestawie

- Multimetr cęgowy
- Bateria x2
- Przewody testowe
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT201R
Typ	Multimetr cęgowy
Prąd AC	0.04~400A $\pm(2\%+10)$
Częstotliwość prądu AC	50Hz~100Hz $\pm(1\%+5)$
Napięcie AC	600V $\pm(0.8\%+5)$
Częstotliwość napięcia AC	10Hz~10kHz $\pm(1\%+5)$
Napięcie DC	600V $\pm(0.5\%+2)$
Rezystancja	40M Ω
Maksymalny odczyt	4000
Funkcje	True RMS, NCV, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, Max/Min, automatyczne wyłączanie, podświetlenie LCD
Rozwarcie szczęk	28 mm
Zasilanie	2x bateria 1,5V (R03)
Bezpieczeństwo	CAT II 600V / CAT III 300V
Wymiary	215 x 63 x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus