

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-uni-t-ut204r-p-78288.html>



Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT204R

Cena	259,00 zł
Numer katalogowy	57852-uniw
Kod producenta	UT204R

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT204R

Uniwersalny multimetr cęgowy Uni-T UT204R to praktyczne narzędzie do codziennych pomiarów elektrycznych. Sprawdza się przy kontroli instalacji, diagnostyce podstawowych układów oraz pomiarach prądu bez konieczności rozpinania obwodu. Dzięki konstrukcji cęgowej pozwala wygodnie i szybko wykonywać pomiary w terenie.

Najbardziej rozbudowany model w serii

Model UT204R umożliwia pomiar prądu AC i DC do 600 A oraz napięcia AC i DC do 600 V, dlatego dobrze sprawdza się przy bardziej wymagających zadaniach. Oprócz tego oferuje pomiar rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz temperatury.

Funkcje ułatwiające obsługę

Multimetr został wyposażony w True RMS, NCV, Live test, Data Hold oraz tryb Relative. Taki zestaw funkcji zwiększa wygodę pracy i pozwala szybciej ocenić stan instalacji oraz obecność przewodu fazowego.

Czytelna konstrukcja i bezpieczne użytkowanie

Duży ekran z podświetleniem poprawia czytelność wyników, a większa rozdzielczość odczytu ułatwia dokładniejszą analizę parametrów. Zgodność z kategoriami bezpieczeństwa CAT II 600V i CAT III 300V pozwala bezpiecznie korzystać z urządzenia podczas codziennych pomiarów.

W zestawie

- Multimetr cęgowy
- Bateria x2
- Przewody testowe
- Termopara
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent

Uni-T

Model	UT204R
Typ	Multimetr cęgowy
Prąd AC	0.06~600A $\pm(2\%+5)$
Prąd DC	0.06~600A $\pm(2\%+5)$
Napięcie AC	600V $\pm(0.8\%+5)$
Częstotliwość napięcia AC	10Hz~60kHz $\pm(0.5\%+2)$
Napięcie DC	600V $\pm(0.5\%+2)$
Rezystancja	60M Ω $\pm(0.8\%+2)$
Pojemność	60mF $\pm(4\%+5)$
Temperatura	-40°C~1000°C $\pm(1.5\%+5)$
Częstotliwość	10Hz~10MHz $\pm(0.1\%+4)$
Maksymalny odczyt	6000
Funkcje	True RMS, NCV, Live test, Data Hold, tryb Relative, podświetlenie LCD
Rozwarcie szczęk	28 mm
Zasilanie	2x bateria 1,5V (R03)
Bezpieczeństwo	CAT II 600V / CAT III 300V
Wymiary	215 x 63 x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus