

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-uni-t-ut206b-p-78292.html>



## Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT206B

Cena **329,00 zł**

Numer katalogowy **57902-uniw**

Kod producenta **UT206B**

### Opis produktu

#### Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT206B

Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT206B to uniwersalne narzędzie do pracy z instalacjami elektrycznymi i diagnostyką urządzeń. Dzięki konstrukcji cęgowej umożliwia szybki pomiar prądu bez rozpinania obwodu, co znacząco ułatwia pracę w terenie i przy rozdzielniach.

#### Rozszerzone możliwości pomiarowe

Model UT206B umożliwia pomiar prądu AC do 1000A oraz napięcia AC/DC do 1000V, a dodatkowo oferuje pomiar temperatury i prądu rozruchowego. Funkcje LoZ i LPF pozwalają uzyskać dokładniejsze wyniki w instalacjach przemysłowych.

#### Funkcje ułatwiające pracę

True RMS, NCV, tryb inrush oraz filtr dolnoprzepustowy zwiększają dokładność pomiarów. Możliwość podłączenia sondy Flex pozwala rozszerzyć zakres pomiaru prądu nawet do 3000A.

#### Czytelna konstrukcja i bezpieczeństwo

Duży wyświetlacz z bargraphem oraz rozwarcie szczęk 42 mm ułatwiają pracę. Urządzenie spełnia normy CAT III 1000V / CAT IV 600V.

#### W zestawie

- Miernik cęgowy
- Bateria x3
- Przewody testowe
- Sonda temperatury
- Instrukcja obsługi

#### Specyfikacja

Producent  
Model

Uni-T  
UT206B

---

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | Miernik cęgowy True RMS                                                            |
| Prąd AC           | 1000A $\pm(2\%+5)$                                                                 |
| Prąd rozruchowy   | 1000A $\pm(10\%+10)$                                                               |
| Napięcie AC       | 1000V $\pm(1.2\%+3)$                                                               |
| Napięcie DC       | 1000V $\pm(0.5\%+5)$                                                               |
| LPF ACV           | 1000V $\pm(2\%+5)$                                                                 |
| LoZ ACV           | 1000V $\pm(2\%+5)$                                                                 |
| Pasma napięcia AC | 40Hz ~ 400Hz                                                                       |
| Rezystancja       | 60M $\Omega$ $\pm(1\%+2)$                                                          |
| Pojemność         | 60mF $\pm(4\%+5)$                                                                  |
| Temperatura       | -40°C ~ 1000°C $\pm(1\%+2)$                                                        |
| Częstotliwość     | 10Hz ~ 1MHz $\pm(0.1\%+3)$                                                         |
| Cykl pracy        | 10% ~ 90% $\pm(2.6\%+7)$                                                           |
| Maksymalny odczyt | 6000                                                                               |
| Funkcje           | True RMS, NCV, LPF, LoZ, pomiar prądu rozruchowego, bargraph, możliwość sondy Flex |
| Rozwarcie szczęk  | 42 mm                                                                              |
| Zasilanie         | 3x bateria 1,5V (R03)                                                              |
| Wyświetlacz       | 43 x 45 mm                                                                         |
| Wymiary           | 272 x 81 x 43.5 mm                                                                 |
| Waga              | 465 g                                                                              |
| Bezpieczeństwo    | CAT III 1000V / CAT IV 600V                                                        |
| Certyfikaty       | CE, UKCA, cETLus                                                                   |