

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-uni-t-ut216a-p-78304.html>

## Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT216A

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>249,00 zł</b> |
|------|------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | <b>57914-uniw</b> |
|------------------|-------------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kod producenta | <b>UT216A</b> |
|----------------|---------------|

### Opis produktu

#### Cyfrowy miernik cęgowy Uni-T UT216A

Uni-T UT216A to cyfrowy miernik cęgowy przeznaczony do pracy z instalacjami elektrycznymi oraz systemami wykorzystującymi podwyższone częstotliwości, takimi jak infrastruktura IT czy serwerownie. Konstrukcja cęgowa umożliwia szybki pomiar prądu bez konieczności rozłączania obwodu, co znacząco usprawnia diagnostykę. Model pozwala mierzyć prąd AC do 600 A, napięcie AC do 750 V oraz napięcie DC do 1000 V, dzięki czemu sprawdza się zarówno podczas prac serwisowych, jak i bardziej wymagających pomiarów. Obsługa wyższych częstotliwości napięcia zwiększa jego zastosowanie w nowoczesnych systemach elektronicznych i zasilających.

#### Funkcje zwiększające wygodę i dokładność pracy

Miernik został wyposażony w funkcję True RMS, która zapewnia dokładne pomiary sygnałów zmiennych, a tryby MAX/MIN oraz Relative ułatwiają analizę zmian parametrów. Bezdotykowe wykrywanie napięcia NCV pozwala szybko sprawdzić obecność napięcia bez kontaktu z przewodem, natomiast funkcja Data Hold umożliwia wygodne zatrzymanie wyniku na ekranie. Ergonomiczna obudowa, rozwarcie szczęk 30 mm, podświetlany wyświetlacz i wbudowana latarka zwiększają komfort pracy w różnych warunkach, a automatyczne wyłączanie i wskaźnik niskiego poziomu baterii pomagają w codziennym użytkowaniu.

#### W zestawie

- Miernik cęgowy
- Bateria x3
- Przewody pomiarowe
- Etui
- Instrukcja obsługi

#### Specyfikacja

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Producent         | Uni-T                     |
| Model             | UT216A                    |
| Typ               | Miernik cęgowy True RMS   |
| Prąd AC           | 600A $\pm(2.5\%+5)$       |
| Pasma prądu AC    | 50/60Hz                   |
| Napięcie AC       | 750V $\pm(1.2\%+5)$       |
| Pasma napięcia AC | 40Hz ~ 400Hz              |
| Napięcie DC       | 1000V $\pm(0.8\%+1)$      |
| Rezystancja       | 60M $\Omega$ $\pm(1\%+2)$ |

---

|                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność         | 60mF $\pm(4\%+5)$                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalny odczyt | 6000                                                                                                                                                                                                     |
| Funkcje           | True RMS, NCV, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, tryb Relative, MAX/MIN, podświetlenie LCD, latarka, automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| Rozwarcie szczęk  | 30 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie         | 3x bateria 1,5V (R03)                                                                                                                                                                                    |
| Wyświetlacz       | 38 x 24 mm                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary           | 220 x 75 x 40 mm                                                                                                                                                                                         |
| Waga              | 280 g                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor             | Czerwono-szary                                                                                                                                                                                           |
| Certyfikaty       | CE, UKCA, cETLus                                                                                                                                                                                         |