

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miernik-pradu-uni-t-ut220-p-78305.html>

Cyfrowy miernik prądu Uni-T UT220

Cena	189,00 zł
------	------------------

Numer katalogowy	57915-uniw
------------------	-------------------

Kod producenta	UT220
----------------	--------------

Opis produktu

Cyfrowy miernik prądu Uni-T UT220

Uni-T UT220 to cyfrowy miernik cęgowy przeznaczony do pomiaru wysokich prądów AC do 2000 A. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o stabilnej, bezpiecznej i niezawodnej pracy, dlatego dobrze sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych wymagających pomiaru dużych wartości prądu. Rozwarcie szczęk 63 mm, automatyczna zmiana zakresów i czytelny wyświetlacz zwiększają wygodę codziennego użytkowania.

Podstawowe funkcje do pomiaru wysokich prądów

Model UT220 umożliwia pomiar prądu AC do 2000 A, napięcia AC do 750 V, napięcia DC do 1000 V oraz rezystancji do 20 MΩ. Maksymalny odczyt 2000 pozwala wygodnie odczytywać podstawowe wyniki, a test diod, brzęczyk ciągłości, funkcja Data Hold i MAX zwiększają praktyczność urządzenia podczas codziennej diagnostyki. To model dla użytkowników, którzy potrzebują prostego i solidnego miernika do pracy z wysokimi prądami przemiennymi.

Wygodna obsługa i praktyczna konstrukcja

Miernik został wyposażony w pełny zestaw ikon na wyświetlaczu, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz odpowiednią impedancję wejściową, co poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy. Urządzenie zasilane jest baterią 9V 6F22, waży 389 g i ma wymiary 298 × 107 × 47 mm, dlatego pozostaje wygodne w codziennym użytkowaniu.

W zestawie

- Miernik cęgowy
- Bateria x1
- Przewody testowe
- Etui
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent
Model
Typ
Prąd AC
Napięcie AC

Uni-T
UT220
Miernik cęgowy
2000A $\pm(2.5\%+5)$
750V $\pm(1.2\%+5)$

Napięcie DC	1000V $\pm(0.8\%+1)$
Rezystancja	20M Ω $\pm(1\%+2)$
Maksymalny odczyt	2000
Funkcje	Test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, MAX, automatyczna zmiana zakresów, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Rozwarcie szczęk	63 mm
Zasilanie	Bateria 9V (6F22)
Wyświetlacz	43 x 30 mm
Wymiary	298 x 107 x 47 mm
Waga	389 g
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus