

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-miarnik-pradu-uni-t-ut221-p-78306.html>

Cyfrowy miernik prądu Uni-T UT221

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	57916-uniw
Kod producenta	UT221

Opis produktu

Cyfrowy miernik prądu Uni-T UT221

Uni-T UT221 to zaawansowany miernik cęgowy przeznaczony do pomiaru wysokich prądów AC i DC do 2000 A. Duże rozwarście szczęk wynoszące 63 mm oraz automatyczna zmiana zakresów sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się podczas pracy z rozbudowanymi instalacjami elektrycznymi i przemysłowymi. Model umożliwia pomiar napięcia AC do 750 V, napięcia DC do 1000 V, rezystancji do 66 MΩ oraz częstotliwości do 20 MHz. Dodatkowo oferuje True RMS dla napięcia i prądu AC, pomiar cyklu pracy, filtr dolnoprzepustowy, pomiar prądu rozruchowego oraz tryb relatywny, co zwiększa jego możliwości podczas diagnostyki bardziej wymagających układów.

Wygodna obsługa i funkcje wspierające codzienną pracę

Maksymalny odczyt 6000 oraz 66-segmentowy bargraf analogowy ułatwiają obserwację zmian mierzonych parametrów. Miernik został wyposażony w funkcje MIN/I-OUT, Data Hold, MAX, test diod oraz brzęczyk ciągłości, dzięki czemu pozwala wygodnie wykonywać różnorodne pomiary. Czytelny zestaw ikon, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz solidna konstrukcja o wymiarach 298 × 107 × 47 mm i masie 726 g sprawiają, że Uni-T UT221 jest praktycznym narzędziem do bardziej wymagających zastosowań pomiarowych.

W zestawie

- Miernik cęgowy
- Bateria x1
- Przewody testowe
- Kabel wyjściowy
- Walizka
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT221
Typ	Miernik cęgowy True RMS
Prąd AC	2000A ±(2.5%+5)
Prąd DC	2000A ±(2.5%+5)
Napięcie AC	750V ±(1.2%+5)
Napięcie DC	1000V ±(0.8%+1)
Rezystancja	66MΩ ±(1%+2)

Częstotliwość	20MHz $\pm(0.1\%+3)$
Cykl pracy	10% ~ 90%
Maksymalny odczyt	6000
Funkcje	True RMS, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, MAX, tryb Relative, filtr dolnoprzepustowy, pomiar prądu rozruchowego, pasek analogowy, automatyczna zmiana zakresów, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Rozwarcie szczęk	63 mm
Zasilanie	Bateria 9V (6F22)
Wyświetlacz	43 x 30 mm
Wymiary	298 x 107 x 47 mm
Waga	726 g
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus