

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-mikroomomierz-uni-t-ut620c-p-78338.html>

## Cyfrowy mikroomomierz Uni-T UT620C+



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>899,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>57978-uniw</b> |
| Kod producenta   | <b>UT620C+</b>    |

### Opis produktu

#### Cyfrowy mikroomomierz Uni-T UT620C+

Cyfrowy mikroomomierz Uni-T UT620C+ to precyzyjne urządzenie stworzone do pomiarów bardzo niskich rezystancji – od 0.001 mΩ aż do 300 kΩ, dzięki czemu sprawdza się zarówno przy kontroli drobnych elementów, jak i bardziej rozbudowanych instalacji. Wysoka rozdzielczość do 1 μΩ oraz dokładność na poziomie ±0.1% FS pozwalają wychwycić nawet niewielkie zmiany oporu, co ma znaczenie przy diagnostyce technicznej. Zastosowanie metody czteroprzewodowej ogranicza wpływ przewodów pomiarowych na wynik, a prąd testowy do 1 A umożliwia stabilne pomiary w różnych warunkach. Dodatkowo urządzenie oferuje zapis do 500 wyników, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz kompaktową, mobilną konstrukcję z zasilaniem akumulatorowym.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Producent                  | Uni-T                              |
| Model                      | UT620C+                            |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0.001 mΩ – 300.0 kΩ                |
| Rozdzielczość              | do 1 μΩ                            |
| Napięcie jałowe            | ≤ 4.2 V                            |
| Szybkość pomiaru           | ok. 2 pomiary/s                    |
| Pamięć                     | do 500 zestawów danych             |
| Wyświetlacz                | segmentowy LCD z podświetleniem    |
| Interfejs                  | USB typu C                         |
| Zabezpieczenie wejścia     | do 36 V AC/DC                      |
| Stopień ochrony            | IP54                               |
| Zasilanie                  | akumulator Li-ion 3.7 V / 3200 mAh |
| Pobór mocy                 | ≤ 8 W                              |
| Wymiary                    | 161 × 117 × 68 mm                  |
| Waga                       | 480 g (z baterią)                  |