

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-multimetr-uni-t-ut117c-p-78270.html>

Cyfrowy multimetr Uni-T UT117C

Cena	579,00 zł
Numer katalogowy	57817-uniw
Kod producenta	UT117C

Opis produktu

Cyfrowy multimetr Uni-T UT117C

Uni-T UT117C to precyzyjny multimetr cyfrowy True RMS, który łączy kompaktową konstrukcję z szerokim zakresem zastosowań i wysoką dokładnością pomiarów. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia AC/DC do 600 V, prądu AC/DC do 10 A, a także rezystancji, pojemności i częstotliwości. Maksymalny odczyt 60000 oraz szybka reakcja sprawiają, że model dobrze sprawdza się w pracy elektryków i elektroników, którym zależy na dokładnych wynikach i wygodnej obsłudze.

Zaawansowane funkcje do wymagających pomiarów

Model UT117C został wyposażony w funkcje LoZ, LPF i Auto Volt, które zwiększają wygodę pracy w różnych warunkach pomiarowych. Do dyspozycji jest także Bluetooth, obsługa zewnętrznych cęgów prądowych oraz bezdotykowe wykrywanie napięcia NCV. Multimetr oferuje również test ciągłości i diod, Data Hold, tryb Max/Min, tryb względny oraz automatyczną i ręczną zmianę zakresów, dzięki czemu lepiej dopasowuje się do różnych zadań serwisowych i instalacyjnych.

Solidna konstrukcja i wygoda użytkowania

UT117C został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy w terenie i warsztacie. Urządzenie wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów, oferuje sygnalizację dźwiękową i wizualną oraz ostrzeżenie o wysokim napięciu, co zwiększa bezpieczeństwo podczas pomiarów. Dodatkowym atutem jest podświetlenie LCD, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz możliwość zastosowania opcjonalnego uchwyty magnetycznego, co przekłada się na większą wygodę użytkowania.

W zestawie

- Cyfrowy multimetr
- Przewody pomiarowe
- Baterie AAA x3
- Pasek magnetyczny
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT117C
Typ	Multimetr cyfrowy True RMS
Napięcie AC	600,00mV / 6,0000V / 60,000V / 600,00V $\pm(1\% + 30)$

Napięcie DC	600,00mV / 6,0000V / 60,000V / 600,00V ±(0,3% + 10)
Prąd AC	6,0000A / 10,000A ±(1,5% + 30)
Prąd DC	6,0000A / 10,000A ±(0,5% + 10)
Auto Volt LoZ	600,0V ±(1% + 3)
Napięcie LPF AC	600,0V ±(2% + 3)
Częstotliwość	99,99Hz / 999,9Hz / 9,999kHz / 50,00kHz ±(0,01% + 3)
Rezystancja	600,00Ω~6,0000MΩ ±(0,5% + 5), 40,000MΩ ±(3% + 5)
Pojemność	1000nF / 10,00uF / 100,0uF ±(1,9% + 5), 1000uF / 10000uF ±(2,5% + 5)
Maksymalny odczyt wyświetlacza	60000
Współczynnik dla cęgów	1mV/A
Funkcje	NCV, ostrzeżenie o wysokim napięciu, sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, test ciągłości, test diod, Data Hold, Max/Min, tryb względny, automatyczna i ręczna zmiana zakresów, podświetlenie LCD, True RMS, obsługa zewnętrznych cęgów prądowych, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Bluetooth	Tak
Automatyczne wyłączenie podświetlenia	Po 5 minutach
Automatyczne wyłączenie	Po około 15 minutach
Test upadku	2 m
Kategoria przepięciowa	CAT III 600V
Zasilanie	1,5V AAA x3
Waga	Około 346 g
Wymiary	169 mm x 84 mm x 48,8 mm
Kolor	Czerwony i szary
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus