

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/cyfrowy-termohigrometr-usb-z-funkcja-rejestracji-danych-uni-t-ut330th-p-78365.html>



Cyfrowy termohigrometr USB z funkcją rejestracji danych Uni-T UT330TH

Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	58072-uniw
Kod producenta	UT330TH

Opis produktu

Cyfrowy termohigrometr Uni-T UT330TH

Rejestrator temperatury i wilgotności UT330TH to kompaktowe urządzenie do długoterminowego monitoringu warunków w zakresie od -30°C do 70°C oraz 0-99,9% RH. Dzięki wysokiej dokładności pomiaru ($\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ i $\pm 2,5\%$ RH), pamięci aż 64 000 zapisów oraz możliwości konfiguracji interwału rejestracji sprawdza się w transporcie i magazynowaniu produktów wrażliwych, takich jak leki czy żywność. Urządzenie posiada alarmy LED z możliwością ustawienia progów, zapis automatyczny, interfejs USB oraz współpracę z oprogramowaniem PC, co ułatwia analizę danych i kontrolę warunków w czasie.

Funkcje, które zwiększają kontrolę i bezpieczeństwo

UT330TH został zaprojektowany tak, aby maksymalnie uprościć obsługę i zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych produktów. Regulowany interwał zapisu oraz tryby alarmowe pozwalają dopasować działanie do konkretnego zastosowania, dzięki czemu użytkownik szybciej reaguje na nieprawidłowości. Funkcja automatycznego wyłączenia oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii ograniczają ryzyko utraty danych, a możliwość wyboru jednostek $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ zwiększa wygodę pracy w różnych środowiskach.

W zestawie

- Termohigrometr UT330TH
- Baterie
- Uchwyt montażowy
- Śruby
- Naklejki identyfikacyjne
- Instrukcja obsługi
- Opakowanie producenta

Producent	Uni-T
Model	UT330TH
Zakres temperatury	-30°C ~ 70°C
Dokładność temperatury	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
Zakres wilgotności	0%RH ~ 99,9%RH
Dokładność wilgotności	$\pm 2,5\%$ RH
Rozdzielczość temperatury	0,1°C / 0,1°F
Rozdzielczość wilgotności	0,1%RH

Pamięć	64 000 zapisów
Interfejs	USB
Oprogramowanie PC	tak
Alarm	LED, ustawiane progi i tryby
Funkcje	auto zapis, regulowany interwał, auto wyłączanie, wskaźnik niskiej baterii
Jednostki	°C / °F
Zasilanie	bateria CR2032
Wymiary	38 × 105 × 14 mm
Waga	57,4 g
Certyfikaty	CE, UKCA, RoHS