

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/czujnik-tlenku-wegla-fa3313-fireangel-p-61471.html>

Czujnik tlenku węgla FA3313 FireAngel



Cena	149,00 zł
Numer katalogowy	FA3313-INT
Kod EAN	8163170058942

Opis produktu

Przeznaczenie: Wykrywanie tlenku węgla
Głośność alarmu: 85 dB (w odległości 3 m)
Sposób montażu: Naścienny/Wolnostojący
Zakres temperatury pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności pracy: 30% do 90% RH
Zakres temperatur (magazynowanie): -20°C to +50°C
Zakres wilgotności (magazynowanie): 30% to 90% RH bez kondensacji
Sensor: Elektrochemiczny
Tworzywo sztuczne: Ognioodporny ABS
Zasilanie: Bateriajny - 2x 1,5 V AA (w zestawie)
Wymiary: 119x62x38 mm
Waga: 128 g
Zgodność z normami: EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019, Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
Gwarancja: 10 lat

-
- Certyfikowany czujnik tlenku węgla, spełniający wymogi najnowszych przepisów
 - Znak bezpieczeństwa B
 - Zaawansowany sensor elektrochemiczny
 - Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
 - Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
 - Nowoczesny układ autokontroli z możliwością odczytu danych
 - Łatwy montaż i obsługa
 - Zasilany poprzez 2 x wymienne baterie AA (w zestawie)
 - 10 lat żywotności i gwarancji

Opis techniczny

Przeznaczenie: Wykrywanie tlenku węgla
Głośność alarmu: 85 dB (w odległości 3 m)
Sposób montażu: Naścienny/Wolnostojący
Zakres temperatury pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności pracy: 30% do 90% RH

Zakres temperatur (magazynowanie): -20°C to +50°C
Zakres wilgotności (magazynowanie): 30% to 90% RH bez kondensacji
Sensor: Elektrochemiczny
Tworzywo sztuczne: Ognioodporny ABS
Zasilanie: Bateryjne - 2x 1,5 V AA (w zestawie)
Wymiary: 119x62x38 mm
Waga: 128 g
Zgodność z normami: EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019, Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
Gwarancja: 10 lat

-
- Certyfikowany czujnik tlenku węgla, spełniający wymogi najnowszych przepisów
 - Znak bezpieczeństwa B
 - Zaawansowany sensor elektrochemiczny
 - Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
 - Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
 - Nowoczesny układ autokontroli z możliwością odczytu danych
 - Łatwy montaż i obsługa
 - Zasilany poprzez 2 x wymienne baterie AA (w zestawie)
 - 10 lat żywotności i gwarancji