

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/czujnik-tlenku-wegla-x-sense-co-3d-w-link-p-75518.html>

Czujnik tlenku węgla X-SENSE CO-3D-W Link+

Cena	119,99 zł
Numer katalogowy	54089-uniw
Kod producenta	CO03D-W Link+
Rodzaj	Czujnik gazu

Opis produktu

Czujnik CO X-Sense CO-3D-W Link+

X-Sense CO03D-W Link+ to bezprzewodowy, zaawansowany czujnik tlenku węgla, który oferuje najwyższy poziom ochrony przed niebezpiecznym i bezwonnym gazem, jakim jest tlenek węgla (CO). Dzięki funkcji bezprzewodowego połączenia czujnik ten tworzy sieć bezpieczeństwa w domu, umożliwiając synchronizację z innymi alarmami X-Sense Link+, co oznacza, że w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa przez jeden czujnik, wszystkie inne urządzenia w sieci natychmiast włączają alarm. Ta zaawansowana funkcja daje maksymalny poziom ochrony i pewność, że każdy w domu zostanie natychmiast poinformowany o zagrożeniu, niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Sieć bezprzewodowa dla pełnej ochrony

Czujnik CO03D-W korzysta z technologii bezprzewodowej Link+, która pozwala na połączenie do 24 urządzeń w jednej sieci, co czyni go idealnym wyborem do dużych domów lub wielopiętrowych budynków. Gdy jedno urządzenie wykryje obecność tlenku węgla, wszystkie inne alarmy w sieci uruchomią się natychmiast, ostrzegając całą rodzinę o zagrożeniu. Dzięki temu rozwiązaniu wszyscy domownicy mogą być pewni, że są chronieni, nawet jeśli znajdują się daleko od miejsca wykrycia niebezpieczeństwa.

Precyzyjny sensor CO Figaro

Wewnątrz czujnika X-Sense CO03D-W znajduje się wysokiej klasy sensor elektrochemiczny marki Figaro, który zapewnia niezawodną i precyzyjną detekcję tlenku węgla. Czujnik ten reaguje na różne stężenia CO w zależności od ich poziomu, uruchamiając alarm szybciej w przypadku większego zagrożenia, co pozwala na szybsze działania ratunkowe. Na przykład, przy stężeniu 30 ppm alarm zostanie uruchomiony po 120 minutach, ale przy stężeniu 300 ppm, zaledwie po 3 minutach.

Wyświetlacz LCD i sygnalizacja LED

Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD możesz na bieżąco monitorować poziom stężenia CO w pomieszczeniu, co pozwala na stałą kontrolę sytuacji. Trójkolorowe wskaźniki LED — zielony, żółty i czerwony — dostarczają dodatkowych informacji o stanie urządzenia, takich jak gotowość do działania, niska bateria czy sygnał alarmowy. Wysoki poziom alarmu dźwiękowego o natężeniu ≥ 85 dB na 1 m gwarantuje, że sygnał nie zostanie przeoczony, nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Wymienne baterie i ostrzeżenie o niskim poziomie energii

Czujnik zasilany jest trzema bateriami alkalicznymi AA, które można łatwo wymieniać, co pozwala na długotrwałe użytkowanie urządzenia. Wbudowany system ostrzegania o niskim poziomie baterii zapewnia, że zostaniesz poinformowany o konieczności

ich wymiany, co gwarantuje nieprzerwane działanie czujnika.

Funkcja testu i wyciszenia

X-Sense CO03D-W jest wyposażony w przycisk test/silence, który umożliwia łatwe testowanie czujnika oraz wyciszenie alarmu w razie potrzeby. Regularne testowanie alarmu jest kluczowe, aby upewnić się, że działa on prawidłowo. W przypadku wykrycia fałszywego alarmu można wyciszyć sygnał dźwiękowy na maksymalnie 9 minut, co eliminuje konieczność natychmiastowego demontowania urządzenia.

Kompaktowy design i łatwość montażu

Czujnik tlenku węgla X-Sense CO03D-W charakteryzuje się nowoczesnym i kompaktowym designem, co sprawia, że dyskretnie wpisuje się w każde wnętrze. Jego niewielkie wymiary (110 x 110 x 37 mm) oraz lekka konstrukcja ułatwiają montaż, który jest szybki i prosty, dzięki dołączonym akcesoriom montażowym.

W zestawie

- Czujnik CO x1
- Wspornik montażowy x1
- Śruby montażowe x2
- Kołki montażowe x2
- 1,5 V baterie alkaliczne AA x3
- Instrukcja obsługi x1

Producent	X-Sense
Model	CO03D-W
Norma bezpieczeństwa:	EN 50291-1:2018
Typ czujnika:	Elektrochemiczny (Figaro)
Żywotność:	10 lat
Zasilanie:	3 × 1,5 V baterie alkaliczne AA (wymienne)
Poziom alarmu:	≥ 85 dB na 1 m
Zakres temperatury pracy:	4,4–37,8°C (40–100°F)
Wilgotność robocza:	≤ 85% RH (bez kondensacji)
Czas wyciszenia:	≤ 9 minut
Wskaźniki:	Czerwony, zielony i żółty LED
Waga produktu:	133 g
Wymiary produktu:	110 x 110 x 37 mm
Maksymalna liczba podłączonych urządzeń:	24 jednostki