

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/dalmierz-laserowy-uni-t-lm120a-p-74889.html>

Dalmierz laserowy UNI-T LM120A

Cena	165,00 zł
Numer katalogowy	52285-uniw
Kod producenta	LM120A

Opis produktu

Miernik odległości UNI-T LM120A

Laserowy miernik odległości UNI-T LM120A to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o wygodzie i dokładności. Oferuje milimetrową precyzję pomiarów oraz szeroki zakres funkcji, takich jak pomiar odległości, powierzchni, objętości, a także operacje dodawania i odejmowania wyników. LM120A umożliwia zapis aż 99 grup danych i zapewnia natychmiastowe wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym. Wyposażony w poziomice fizyczną (poziomą i pionową), miernik gwarantuje jeszcze większą dokładność podczas pracy. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort obsługi, a potwierdzeniem wysokiej jakości urządzenia oraz bezpiecznej pracy są certyfikaty CE i UKCA.

Wielofunkcyjność dla każdego

UNI-T LM120A to nie tylko pomiar odległości – urządzenie obsługuje również funkcje pomiaru maksymalnej i minimalnej odległości, pomiary ciągłe oraz szybkie obliczenia pola i objętości. Dzięki możliwości przechowywania wyników możesz w łatwy sposób porównywać i analizować dane bez konieczności ręcznego notowania. Intuicyjna obsługa i czytelny wyświetlacz pozwalają na płynną pracę zarówno w projektach wnętrzarskich, budownictwie, inspekcjach inżynierskich, nadzorze fabryk, jak i podczas rozwoju nieruchomości.

Kompaktowa konstrukcja i wysoka wydajność

LM120A wyróżnia się ergonomiczną, solidną obudową, która pewnie leży w dłoni i zapewnia komfort użytkowania nawet podczas intensywnej pracy. Wbudowane poziomicę ułatwiają precyzyjne ustawienie urządzenia, a natychmiastowe przeliczanie danych i aktualizacja wyników w czasie rzeczywistym pozwalają na efektywną organizację pracy na każdym etapie projektu. UNI-T LM120A to niezastąpione narzędzie dla wszystkich, którzy oczekują od miernika odległości nie tylko dokładności, ale także szybkości i funkcjonalności.

W zestawie

- miernik odległości
- torba do przenoszenia
- instrukcja obsługi

Producent
Model
Certyfikaty

UNI-T
LM120A
CE, UKCA

Rozmiar wyświetlacza	2,0 cala
Typ wyświetlacza	LCD
Zakres pomiaru	120 m
Najmniejsza jednostka wyświetlania	0,001 m
Jednostki pomiarowe	m / ft / in
Podstawa pomiaru	Przód / Tył urządzenia
Dokładność	$\pm(2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5} D)$
Klasa lasera	Klasa 2
Typ lasera	630-670 nm, <1 mW
Obsługiwane pomiary	Pojedynczy pomiar, pomiar ciągły, pomiar maksymalnej/minimalnej wartości i powierzchni, pomiar objętości, funkcja Pitagorasa (pomiar pośredni)
Dodawanie / odejmowanie wartości	Obsługiwane
Automatyczna kalibracja	Obsługiwana
Fizyczna poziomica (pęcherzykowa)	Obsługiwana
Pamięć	na 99 grup danych
Automatyczne wyłączanie urządzenia	po 3 minutach bezczynności
Automatyczne wyłączanie lasera	po 30 sekundach bezczynności
Zakres temperatury pracy	0°C ~ 40°C
Zakres temperatury przechowywania	-20°C ~ 60°C
Zasilanie	2 × bateria 1,5 V (LR03)
Kolor produktu	Czerwony, szary
Wymiary produktu	122 × 52 × 29,5 mm