

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/detektor-zatorow-rurociagow-uni-t-ut661d-p-78334.html>



Detektor zatorów rurociągów Uni-T UT661D

Cena	369,00 zł
Numer katalogowy	57973-uniw
Kod producenta	UT661D

Opis produktu

Detektor zatorów rurociągów Uni-T UT661D

Uni-T UT661D to detektor zatorów rurociągów przeznaczony do szybkiego wykrywania miejsca blokady w rurach bez konieczności rozbierania instalacji. Urządzenie współpracuje zarówno z rurami plastikowymi, jak i metalowymi, a przewód sygnałowy o długości 35 m umożliwia kontrolę dłuższych odcinków. Maksymalna głębokość detekcji do 50 cm pozwala skutecznie lokalizować zatory także w trudno dostępnych miejscach. Zestaw składa się z nadajnika i odbiornika, które pomagają precyzyjnie określić położenie problemu, a sygnalizacja dźwiękowa i świetlna ułatwia szybką identyfikację miejsca blokady.

Przystosowany do pracy w różnych warunkach

Urządzenie wyposażono w sondę o klasie szczelności IP67, co zwiększa jego trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy w wymagającym środowisku. Wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz wysoki poziom sygnału dźwiękowego poprawiają komfort użytkowania podczas diagnostyki. Nadajnik i odbiornik korzystają z wbudowanych akumulatorów litowych 3,7 V o pojemności 1800 mAh, zapewniających do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Możliwość pracy w temperaturze od -20°C do 60°C oraz dołączony kabel ładowania i zestaw sond sprawiają, że UT661D jest gotowy do działania zarówno w terenie, jak i podczas codziennych prac serwisowych.

W zestawie

- Nadajnik
- Odbiornik
- Kabel do ładowania
- Zestaw sondy (Probe kit)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT661D
Typ	Detektor zatorów rurociągów
Nadajnik	Tak
Odbiornik	Tak
Przewód sygnałowy	35 m
Maksymalna głębokość detekcji	50 cm

Materiały mierzonych rur	Rury plastikowe, metalowe
Sygnał dźwiękowy	Tak
Sygnał świetlny	Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Klasa wodoszczelności sondy	IP67
Prąd nadajnika w stanie wyłączenia	<2 µA
Prąd roboczy nadajnika	230~310 mA
Prąd odbiornika w stanie wyłączenia	<2 µA
Prąd czuwania odbiornika	<40 mA
Maksymalny prąd roboczy odbiornika	150~450 mA
Prąd ładowania	450~550 mA
Test dźwięku wyjściowego przy 1 cm	93 dB
Test dźwięku wyjściowego przy 0.5 m	75 dB
Czas pracy na baterii	10 godzin
Temperatura pracy	-20°C~60°C
Wilgotność pracy	10~80% RH
Bateria nadajnika	Wbudowana bateria litowa 3.7V 1800mAh
Bateria odbiornika	Wbudowana bateria litowa 3.7V 1800mAh
Kolor	Czerwony i szary
Waga nadajnika	1.42 kg
Waga odbiornika	0.26 kg
Wymiary nadajnika	38 x 30 x 42 mm
Wymiary odbiornika	40 x 38 x 80 mm
Certyfikaty	CE, RoHS