

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/dji-osmo-mobile-8-p-75804.html>

DJI Osmo Mobile 8



Cena	729,00 zł
Numer katalogowy	54733-uniw
Kod producenta	CP.OS.00000492.01
Maksymalne obciążenie (kg)	0.29
Czas pracy (min)	600
Przeznaczenie	Do smartfonów

Opis produktu

DJI Osmo Mobile 8

DJI Osmo Mobile 8 to 3-osiowy gimbal, który pozwoli Ci stworzyć płynne, dynamiczne ujęcia w jakości, jakiej oczekujesz od profesjonalnego sprzętu. Dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia ActiveTrack 7.05 i pełnemu obrotowi 360° urządzenie precyzyjnie reaguje na każdy ruch, utrzymując obiekt w centrum kadru. Bezpośrednie połączenie ze smartfonem zapewnia błyskawiczne uruchamianie i intuicyjną obsługę. Wbudowany wysięgnik oraz składany statyw otwierają przed Tobą nowe perspektywy filmowania, a lekka konstrukcja z długim czasem pracy do 10 godzin gwarantuje swobodę tworzenia w dowolnym miejscu.

Niezawodne śledzenie obiektów

Ulepszony system ActiveTrack 7.05 pozwala na precyzyjne śledzenie obiektów nawet przy dynamicznych ruchach lub zmianach kadrów. Gimbal utrzymuje wybrany element w centrum obrazu bez względu na przeszkody czy zoom. Dla użytkowników iPhone'ów dostępna jest funkcja Dual Lens Boost, która jednocześnie korzysta z obiektywów: szerokokątnego i tele, oferując jeszcze skuteczniejsze śledzenie – idealne do rejestrowania koncertów, meczów czy codziennych vlogów.

Stabilizacja obrazu na najwyższym poziomie

DJI Osmo Mobile 8 zapewnia pełną kontrolę nad kadrem dzięki zaawansowanej, trójosiowej stabilizacji oraz możliwości obrotu w poziomie o 360 stopni. Technologia stabilizacji siódmej generacji gwarantuje płynność obrazu nawet podczas dynamicznych ruchów. Gimbal oferuje też kilka trybów pracy, które pomagają dopasować działanie stabilizatora do konkretnego ujęcia. Tryb PTF umożliwia płynne śledzenie ruchów panoramy i pochylenia, a FPV synchronizuje wszystkie osie, nadając ujęciom dynamiczny, przestrzenny charakter – idealny do filmowania miejskich pejzaży, architektury lub spacerów. Z kolei tryb PF pozwala utrzymać stabilność przy pochyleniach i jednocześnie obracać kamerę wokół filmowanego obiektu. Dla twórców szukających niestandardowych efektów dostępny jest tryb SpinShot, który pozwala na obrót kamery joystickiem, tworząc efektowne ujęcia z rotacją.

Inteligentne śledzenie ludzi i zwierząt

Dzięki modułowi DJI OM gimbal potrafi rozpoznawać i śledzić ruch zarówno ludzi, jak i zwierząt domowych. To idealne rozwiązanie do nagrań rodzinnych, vlogów czy transmisji na żywo. Algorytmy śledzenia są zoptymalizowane, aby skutecznie reagować na zmiany sceny i zachować stabilność ujęcia, nawet gdy porusza się kilka osób jednocześnie.

Wbudowane oświetlenie i obsługa audio

Zamontowany moduł DJI OM zapewnia nie tylko precyzyjne śledzenie, ale również umożliwia korzystanie z ośmiopoziomowego oświetlenia LED z regulowaną temperaturą barwową. Dzięki kompatybilności z mikrofonami DJI Mic, Mic Mini i Mic 2 Transmitter, nagrasz wyraźny dźwięk nawet w trudnych warunkach. Możesz również sterować Osmo Mobile 8 za pomocą gestów: "V" rozpoczyna/kończy nagrywanie lub wykonuje zdjęcie, a "Double L" pozwala automatycznie dostosować kadr. Ponadto algorytm rozpoznawania ludzi dopasowuje reakcję gimbału do ludzi i zwierząt.

Swoboda nagrywania z różnych poziomów

DJI Osmo Mobile 8 umożliwia tworzenie bardziej kreatywnych kadrów dzięki możliwości filmowania z niskiej perspektywy. Wystarczy lekko przechylić oś panoramiczną do przodu, aby uchwycić sceny z poziomu podłogi czy ziemi – idealne przy nagrywaniu dzieci, zwierząt lub dynamicznych ujęć z niestandardowego kąta. Zastosowany moduł wielofunkcyjny rozszerza możliwości urządzenia, automatycznie rozpoznając i śledząc różne obiekty. Dzięki temu możesz łatwo zarejestrować autentyczne emocje i spontaniczne reakcje – dokładnie tak, jak widzą je bohaterowie Twoich nagrań.

Szybka zmiana kierunku nagrywania

Wbudowana funkcja szybkiego przełączania kamer umożliwia natychmiastową zmianę kierunku rejestrowania obrazu. Trzykrotne naciśnięcie przycisku spustu automatycznie obraca kamerę w stronę użytkownika, bez konieczności zatrzymywania nagrywania lub ingerencji w ustawienia. Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się w czasie vlogowania i nagrań w ruchu, pozwalając zachować ciągłość ujęć i płynnie przechodzić od rejestrowania otoczenia do wypowiedzi przed kamerą.

Intuicyjna aplikacja i tryby kreatywne

Z pomocą aplikacji DJI Mimo możesz korzystać z inteligentnych funkcji takich jak Timelapse, Hyperlapse, DynamicZoom, Panorama czy CloneMe. Funkcja ShotGuides analizuje scenę i proponuje najlepsze ustawienia, a edycja One-Tap pozwala stworzyć gotowy materiał w zaledwie kilka chwil przy pomocy AI. Tryb Smart Capture ułatwia zarządzanie obiektami w kadrze, a funkcje automatycznej edycji przyspieszają proces postprodukcji.

Szybkie połączenie i gotowość do działania

Dzięki łączności NFC i Bluetooth wystarczy zbliżyć telefon do uchwytu, aby błyskawicznie rozpocząć nagrywanie. Kompatybilność z Apple DockKit pozwala użytkownikom iPhone'a nagrywać bez potrzeby uruchamiania dodatkowych aplikacji. Opcjonalny uchwyt DJI OM Quick-Release Mount ułatwia montaż i demontaż smartfona, również w etui MagSafe.

Praca przez niemal cały dzień

Osmo Mobile 8 został wyposażony w wydajny akumulator, który pozwala na pracę do 10 godzin. Port USB-C umożliwia jednoczesne ładowanie telefonu, co jest szczególnie przydatne podczas długich sesji nagraniowych lub transmisji online. Dzięki temu możesz skupić się na tworzeniu, bez obaw o przerwy techniczne.

Praktyczna konstrukcja i szybki montaż

Zintegrowany wysięgnik zwiększa zasięg kadru, co pozwala objąć więcej elementów – od większej grupy znajomych, przez rozległe krajobrazy, po detale z nietypowych perspektyw. To rozwiązanie szczególnie przydaje się podczas vlogowania, oferując nowe możliwości uchwycenia obrazu zarówno z góry, jak i z poziomu ziemi. Wbudowany statyw i gimbale tworzą spójną całość, którą można rozłożyć jednym ruchem, bez konieczności korzystania z dodatkowych akcesoriów. Szybki montaż smartfona umożliwia magnetyczny uchwyt Magnetic Phone Clamp – wystarczy zbliżyć telefon, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie. Dodatkowo na uchwycie znajduje się boczne pokrętko, które pozwala wygodnie regulować zoom lub ostrość, a także kontrolować jasność i temperaturę światła.

Wszystko, czego potrzebujesz w zestawie

W komplecie z DJI Osmo Mobile 8 znajdziesz nie tylko sam gimbale, ale również zestaw przydatnych akcesoriów, które umożliwią Ci szybkie rozpoczęcie pracy zaraz po rozpakowaniu urządzenia. Wchodzący w skład zestawu moduł wielofunkcyjny DJI OM poszerza możliwości gimbału, oferując dodatkowe opcje w zakresie śledzenia obiektów, obsługi dźwięku oraz oświetlenia, co znacząco wpływa na jakość rejestrowanych materiałów w różnych warunkach. Producent zadbał także o pełne wyposażenie techniczne – do dyspozycji użytkownika jest magnetyczny uchwyt Magnetic Phone Clamp, który ułatwia szybki montaż telefonu, przewód zasilający USB-C do USB-C o długości 50 cm, krótszy przewód (15 cm) przeznaczony do ładowania i jednoczesnego przesyłu dźwięku, a także wytrzymałe etui ochronne, które sprawdzi się podczas przechowywania sprzętu oraz transportu w podróży.

Rozszerz możliwości dzięki dodatkowym akcesoriom

DJI Osmo Mobile 8 jest kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów, które nie tylko poszerzają funkcjonalność urządzenia, ale także zwiększają komfort pracy w różnych warunkach. Dla użytkowników iPhone'ów przygotowano magnetyczne mocowanie DJI OM Quick-Release Mount, które umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie telefonu bez potrzeby zdejmowania etui zgodnych z systemem MagSafe. Bezprzewodowy mikrofon DJI Mic Mini Transmitter oferuje czysty, szczegółowy dźwięk, długą żywotność akumulatora oraz kompatybilność z urządzeniami działającymi w ekosystemie DJI Osmo Audio™. Dodatkowo gimbal można rozbudować o kompaktowy statyw DJI OM Grip Tripod, wyposażony w antypoślizgową powierzchnię, zwiększającą stabilność ujęć i komfort użytkowania. Dla osób poszukujących kompleksowego rozwiązania przygotowano również zestaw DJI OM 8 Tracking Kit, który zawiera moduł wielofunkcyjny DJI OM, przewód do ładowania i przesyłu dźwięku oraz magnetyczny uchwyt na telefon.

W zestawie

- DJI Osmo Mobile 8 x1
- Magnetyczny uchwyt Magnetic Phone Clamp x1
- Moduł wielofunkcyjny DJI OM x1
- Przewód zasilający (USB-C to USB-C, 50 cm) x1
- Przewód do ładowania i transferu dźwięku (USB-C to USB-C, 15 cm) x1
- Etui x1
- Skrócona instrukcja obsługi x1
- Wskazówki bezpieczeństwa x1
- Karta promocyjna DJI Store x1
- Naklejka z logo DJI x1

Ogólne

Wymiary

Po rozłożeniu: 288×107×96 mm (dł.×szer.×wys.)

Waga

Po złożeniu: 190×95×46 mm (dł.×szer.×wys.)

Gimbal + wbudowany statyw + magnetyczny uchwyt na telefon + moduł wielofunkcyjny: ok. 370 g

Wysięgnik

*Dane zebrano w kontrolowanych warunkach. Rzeczywiste doświadczenie może się różnić.

Wbudowany wysięgnik

Maksymalna długość: 215 mm

Waga kompatybilnych smartfonów

170-300 g

Grubość kompatybilnych smartfonów

6,9-10 mm

Szerokość kompatybilnych smartfonów

67-84 mm

Port dolny

Port 1/4"-20 UNC

Akumulator

Typ

Li-Po 1S

Pojemność

3350 mAh

Energia

12,06 Wh

Temperatura ładowania

Od 5°C do 40°C

Temperatura pracy

Od 0°C do 40°C

Czas pracy

Ok. 10 h

(Pomiar wykonano przy zbalansowanym gimbalu w pozycji poziomej, bez dodatkowych akcesoriów)

Czas ładowania

*Gdy inteligentne śledzenie modułu wielofunkcyjnego jest włączone, a światło jest wyłączone, czas pracy wynosi ok. 5 h. Gdy śledzenie jest włączone i ustawiona jest maksymalna jasność światła, czas pracy wynosi ok. 4 h. Ładowanie smartfona przy użyciu gimbala skraca czas pracy.

Ok. 2,5 h

Port ładowania gimbala

(Pomiar wykonano z ładowarką USB-C 10 W)

Ładowanie smartfona

USB-C

Obsługiwane

Gimbal

Zakres kontroli	Pan: 360° (nieograniczony obrót) Roll: od -67° do 245° Tilt: od -20° do 40°
Zakres mechaniczny	Pan: 360° (nieograniczony obrót) Roll: od -77° do 255° Tilt: od -224° do 100°
Maks. prędkość kontroli	120°/s

Tryb bezprzewodowy

Model	Bluetooth 5.3
-------	---------------

Oprogramowanie

Aplikacja	DJI Mimo
-----------	----------

Tripod

Wymiary	Wbudowany statyw Długość: 67 mm
---------	------------------------------------

Wielofunkcyjny moduł

GFSK	2 Mbps
Moc nadajnika GFSK (EIRP)	<16 dBm
Częstotliwość robocza GFSK	2,4000-2,4835 GHz
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.3
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	<16 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz
Natężenie światła lampy doświetlającej	40 luksów
Temperatura barwowa lampy doświetlającej	*Podana wartość reprezentuje maksymalną jasność zmierzoną z odległości 0,6 m od obiektu i stanowi wyłącznie punkt odniesienia. 2500-6000 K