

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/dron-dji-neo-2-fly-more-combo-bez-kontrolera-p-76427.html>

Dron DJI Neo 2 Fly More Combo bez kontrolera



Cena	1 529,00 zł
Numer katalogowy	56035-uniw
Kod producenta	CP.FP.00000271.01
Informacje o gromadzeniu danych	https://dataact.innpro.pl/DJI/6937224131736
Fly More Combo	Tak
Matryca	1/2-calowa matryca CMOS

Opis produktu

DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only)

Szukasz lekkiego i łatwego w obsłudze drona, który sprawdzi się zarówno podczas rodzinnych wyjazdów, jak i na początku przygody z filmowaniem z powietrza? DJI Neo 2 to doskonały wybór! Ten najnowszy, wyjątkowo kompaktowy model od DJI został wyposażony w zaawansowany system wykrywania przeszkód w wielu kierunkach oraz szereg innowacyjnych funkcji, takich jak sterowanie gestami, tryb SelfieShot czy technologia ActiveTrack. To wszystko sprawia, że nawet osoby bez doświadczenia mogą szybko zacząć tworzyć efektowne ujęcia z lotu ptaka. Neo 2 startuje i ląduje prosto z dłoni, a jego niewielka waga i wszechstronność pozwalają wykorzystywać go w różnych sytuacjach. Dodatkowo nagrywa w jakości 4K i posiada 2-osiowy gimbal, który zapewnia płynność obrazu. Dzięki temu możesz z łatwością uchwycić codzienne chwile w zupełnie nowej perspektywie!

Większa swoboda, więcej frajdy

Zapomnij o ograniczeniach tradycyjnego sterowania. DJI Neo 2 oferuje kilka wygodnych metod kontroli lotu – wcale nie musisz mieć przy sobie aparatury, aby wzbić się w powietrze! Wystarczy, że wykonasz odpowiedni gest ręką, a dron zareaguje na Twoje polecenie, lecąc w górę, w dół lub w bok. Jeśli chcesz zmienić dystans między sobą a urządzeniem, możesz użyć obu dłoni. Neo 2 obsługuje także sterowanie głosowe – możesz skorzystać ze smartfona lub sparowanych słuchawek Bluetooth. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się np. podczas biegu czy jazdy na rowerze. Po podłączeniu do telefonu urządzenie nagrywa także dźwięk, a wbudowany system automatycznie redukuje szum generowany przez śmigła, co zwiększa jakość tworzonych materiałów. Warto również korzystać z wirtualnych joysticków dostępnych w aplikacji DJI Fly lub sięgnąć po klasyczny kontroler DJI RC-N3, który zapewnia zasięg transmisji nawet do 6 km. Marzysz o lataniu w trybie FPV? Z DJI Neo 2 to jak najbardziej możliwe – wystarczy połączyć drona z kontrolerem ruchu i goglami, by zanurzyć się w emocjonujący świat lotów pierwszoosobowych.

ActiveTrack - jeszcze dokładniejsze śledzenie ruchu

Niezależnie od tego, czy spacerujesz po górskim szlaku, biegasz wzdłuż plaży czy przemierzasz leśne trasy na rowerze, DJI Neo 2 bez problemu uchwyci każdy Twój ruch. Udoskonalony tryb ActiveTrack oferuje jeszcze szybszą reakcję i większą stabilność podczas śledzenia, co pozwala mu nadążyć nawet za dynamiczną aktywnością – z prędkością do 12 m/s. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze pozostaniesz w kadrze. Zintegrowany system wielokierunkowego omijania przeszkód zapewnia bezpieczne i płynne śledzenie także w bardziej wymagającym otoczeniu. Co więcej, Neo 2 potrafi śledzić obiekt z aż ośmiu różnych kierunków – z przodu, z tyłu, z boków oraz po przekątnych – co daje pełną swobodę w tworzeniu kreatywnych i naturalnych ujęć. Gdy sytuacja wymaga precyzyjnego manewrowania, dron automatycznie przełącza się na śledzenie od tyłu, dzięki czemu utrzymuje płynny obraz i umożliwia elastyczne prowadzenie kadru.

SelfieShot - profesjonalne ujęcia bez operatora

Chcesz tworzyć efektowne nagrania solo lub uchwycić wspólne chwile z bliskimi bez pomocy z zewnątrz? Funkcja SelfieShot pozwala w prosty sposób ustawić ujęcie – zarówno z pełną sylwetką, jak i od pasa w górę – a także pokazać szerszy kontekst miejsca, w którym nagrywasz. Przelącznie się między różnymi planami i perspektywami odbywa się błyskawicznie – bez konieczności przerywania pracy. Niezależnie od tego, czy dokumentujesz rodzinny piknik, imprezę ze znajomymi, czy spokojny spacer w plenerze, DJI Neo 2 dba o odpowiednią kompozycję sceny, pozwalając Ci uchwycić każdą chwilę.

Każdy detal w zasięgu obiektywu

DJI Neo 2 oferuje jakość obrazu, która zadowoli nawet wymagających użytkowników. Dzięki 12-megapikselowej matrycy CMOS o przekątnej 1/2 cala, przysłonie f/2.2 oraz zaawansowanemu systemowi przetwarzania obrazu dron rejestruje wyraźne, nasycone szczegółami nagrania pozbawione zakłóceń. Możesz filmować w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, tworzyć imponujące ujęcia slow-motion w 4K/100FPS lub nagrywać w pionie w jakości 2.7K – takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się, jeśli publikujesz na takich aplikacjach jak Instagram czy TikTok. Co więcej, zastosowana technologia optymalizacji portretów automatycznie poprawia ekspozycję, kontrast i tonację skóry, sprawiając, że każdy kadr wygląda profesjonalnie. Stabilność ujęć zapewnia 2-osiowy gimbal w połączeniu z elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS), dzięki czemu nie musisz obawiać się o niepożądane drgania czy rozmycie obrazu.

Tryby, które robią różnicę

Nie masz dużego doświadczenia w obsłudze dronów? Nie szkodzi – DJI Neo 2 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki inteligentnym trybom, takim jak QuickShots, MasterShots czy efektowny Dolly Zoom, tworzenie efektownych, kinowych ujęć staje się intuicyjne i dostępne dosłownie dla każdego. Wystarczy wybrać odpowiednią funkcję, a dron sam zadba o ruch, kadrowanie i płynność nagrania – Ty możesz skupić się wyłącznie na kreatywnej stronie projektu.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo – latanie bez stresu

Skoncentruj się na filmowaniu i pracy twórczej, nie martwiąc się o bezpieczeństwo w powietrzu. DJI Neo 2 wykorzystuje zaawansowany system wizyjny, LiDAR z przodu oraz sensory podczerwieni umieszczone pod spodem. Dzięki temu skutecznie identyfikuje przeszkody z wielu kierunków i potrafi je omijać w czasie rzeczywistym – zarówno podczas lotu w przód, jak i przy manewrach bocznych. Dodatkową warstwę ochrony zapewniają zintegrowane osłony śmigieł, które zwiększają bezpieczeństwo przy bliskim kontakcie z otoczeniem. Ulepszony system zawisu i precyzyjnego pozycjonowania sprawia, że dron poradzi sobie nie tylko na otwartej przestrzeni, ale także w pomieszczeniach czy w trudniejszych warunkach, np. nad wodą lub śniegiem.

Więcej pamięci, dłuższe loty i przydatne funkcje

Dron DJI Neo 2 oferuje aż 49 GB wbudowanej pamięci, co pozwala bez problemu rejestrować dłuższe materiały w jakości 4K bez konieczności ciągłego przenoszenia plików. Gdy jednak chcesz szybko przesłać nagrania, funkcja QuickTransfer umożliwia transfer z prędkością do 80 MB/s. Urządzenie oferuje również czas lotu do 19 minut, co przekłada się na około 20 startów i lądowań z Twojej dłoni. Ładowanie jest równie wygodne – wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do źródła zasilania przez USB-C lub skorzystać z dwukierunkowego hubu, który może ładować nawet trzy akumulatory jednocześnie. DJI Neo 2 cechuje się również odpornością na wiatr do 10,7 m/s, dzięki czemu sprawdzi się podczas lotów w górskich terenach lub nadmorskich przestrzeniach. Co więcej, wspiera funkcję automatycznego powrotu do miejsca startu (RTH), zapewniając dodatkowy spokój w czasie każdej sesji zdjęciowej.

DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) – więcej energii, dłuższe loty

Zestaw DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) to idealna propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się dłuższym czasem pracy drona bez konieczności częstego ładowania. W opakowaniu znajdziesz m.in. drona, trzy inteligentne akumulatory, hub do ładowania oraz osłony śmigieł – wszystko, co potrzebne, aby komfortowo eksplorować otoczenie i nagrywać dłuższe ujęcia z powietrza. To świetny wybór dla osób planujących bardziej rozbudowane sesje wideo czy wielogodzinne loty w terenie.

Wybierz zestaw dopasowany do swoich potrzeb

DJI oferuje kilka wersji zestawów z Neo 2, dzięki czemu łatwo znajdziesz konfigurację najlepiej odpowiadającą Twoim oczekiwaniom. Wersja DJI Neo 2 (Drone Only) zawiera drona, inteligentny akumulator i osłony śmigieł. To kompaktowe rozwiązanie dla tych, którzy dopiero zaczynają i szukają sprzętu gotowego do lotu zaraz po rozpakowaniu. Z kolei wersja DJI Neo 2 Fly More Combo oferuje dodatkowo aparaturę sterującą DJI RC-N3 i cyfrowy nadajnik-odbiornik, co przekłada się na jeszcze większą precyzję sterowania i bardziej stabilną transmisję sygnału. Dla tych, którzy chcą doświadczyć pełni wrażeń z lotów w trybie FPV, idealnym rozwiązaniem będzie zestaw DJI Neo 2 Motion Fly More Combo. W jego skład wchodzi m.in. dron,

kontroler DJI RC Motion 3 oraz gogle DJI Goggles N3 – to komplet, który umożliwia immersyjne doświadczenie lotu i oferuje zupełnie nowy sposób patrzenia na znane otoczenie.

W zestawie:

- Dron DJI Neo 2
- Inteligentny akumulator do DJI Neo 2 x3
- Dwukierunkowy hub do ładowania do DJI Neo 2
- Zapasowe śmigła do DJI Neo 2 (para)
- Śruby do zapasowych śmigieł do DJI Neo 2 x4
- Śrubokręt
- Osłona śmigieł do DJI Neo 2 (para)
- Osłona gimbału do DJI Neo 2
- Kabel USB-C do USB-C do transmisji danych
- Instrukcja obsługi, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i naklejki z logo DJI

Dron

Masa startowa	151 g (bez cyfrowego nadajnika-odbiornika) 160 g (z cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem)
Wymiary	*Rzeczywista masa produktu może się różnić w zależności od partii materiałów i czynników zewnętrznych. 147×171×41 mm (dł.×szer.×wys., z osłonami śmigieł, bez cyfrowego nadajnika-odbiornika) 167×171×54 mm (dł.×szer.×wys., z osłonami śmigieł i cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem)
Maks. prędkość wznoszenia	0,5 m/s (tryb Cine) 3 m/s (tryb Normal) 5 m/s (tryb Sport)
Maks. prędkość opadania	*Maksymalna prędkość zmierzona w otwartym, bezwietrznym środowisku, przy starcie z wysokości 0 m i sterowaniu za pomocą kontrolera. Dane mają charakter poglądowy. 0,5 m/s (tryb Cine) 3 m/s (tryb Normal) 3 m/s (tryb Sport)
Maks. prędkość pozioma	*Maksymalna prędkość zmierzona w otwartym, bezwietrznym środowisku, przy starcie z wysokości 0 m i sterowaniu za pomocą kontrolera. Dane mają charakter poglądowy. 8 m/s (tryb Normal) 12 m/s (tryb Sport) 12 m/s (status śledzenia)
Maks. wysokość startu	*Maksymalna prędkość zmierzona w otwartym, bezwietrznym środowisku, przy starcie z wysokości 0 m i sterowaniu za pomocą kontrolera. Dane mają charakter poglądowy. 2000 m
Maks. czas lotu	*Pomiar wykonano w bezwietrznym środowisku przy starcie z wysokości 2000 m i wznoszeniu pionowym o 120 m w trybie Sport, od 100% do 20% poziomu akumulatora. Dane mają charakter poglądowy. Podczas lotu zawsze zwracaj uwagę na komunikaty w podglądzie kamery. Ok. 19 minut (ok. 17 minut z osłonami śmigieł)* Każdy akumulator pozwala na wykonanie co najmniej 20 startów i lądowań na dłoni podczas kolejnych ujęć** *Pomiar wykonano podczas lotu do przodu z prędkością 4 m/s, w bezwietrznym środowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS, wyłączonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, sposobu

	użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. **Pomiar wykonano po aktywacji DJI Neo 2, z całkowicie naładowanym akumulatorem, z ustawieniami domyślnymi, w trybach Circle, Rocket i Dronie. Dane mają charakter poglądowy. Ok.18 minut (16,5 minuty z osłonami śmigieł)
Maks. czas zawisu	
	*Pomiar wykonano podczas zawisu w bezwietrznym środowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS, wyłączonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. 7 km
Maks. dystans lotu	
	*Pomiar wykonano podczas lotu do przodu z prędkością 9 m/s, w bezwietrznym środowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS, wyłączonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. 10,7 m/s (poziom 5) Od -10°C do 40°C GPS + Galileo + BeiDou W pionie: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
Maks. odporność na wiatr	
Zakres temperatur pracy	
System nawigacji satelitarnej (GNSS)	
Dokładność zawisu	
	W poziomie: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±1,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
Pamięć wewnętrzna	49 GB
Klasa	C0 (UE)

Kamera

Matryca	1/2-calowa matryca CMOS
Obiektyw	Kąt widzenia: 119,8° Ogniskowa równoważna: 16,5 mm Przysłona: f/2.2 Ostrość: od 0,7 m do ∞
Zakres ISO	Zdjęcia: 100-3200 (Single Auto) 100-12800 (Burst Auto/Timed Auto) 100-12800 (Manual)
	Wideo: 100-12800 (Auto) 100-12800 (Manual)
Czas otwarcia migawki	Wideo: 1/8000-1/30 s Zdjęcia: 1/8000-1/10 s
Maks. rozdzielczość zdjęć	12 MP 4000×3000 (4:3) 4000×2250 (16:9)
Tryby fotografii	Single/Timed Shot: Single Shot: 12 MP Timed Shot: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Format zdjęć	JPEG
Rozdzielczość wideo	Nagrywanie w poziomie: 4K (4:3): 3840×2880@60/50/30FPS 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30FPS 4K (16:9): 3840×2160@100*/60/50/30FPS 1080p (16:9): 1920×1080@100*/60/50/30FPS Nagrywanie w pionie: 2.7K (9:16): 1512×2688@60/50/30FPS

Format wideo
Maks. bitrate wideo
Obsługiwany system plików
Tryb kolorów
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

*Nagrywanie 4K/100FPS i 1080p/100FPS jest obsługiwane wyłącznie podczas korzystania z kontrolera ruchu lub aparatury sterującej.
MP4
80 Mbps
exFAT
Normal
Obsługa technologii RockSteady oraz możliwość wyłączenia stabilizacji.*

*Przełącznik stabilizacji (On/Off) dostępny jest tylko przy połączeniu z goglami. Po jej wyłączeniu nagrania można stabilizować offline za pomocą Gyroflow.

Gimbal

Stabilizacja
Zakres mechaniczny

Zakres sterowania
Maks. prędkość kontroli (tilt)
Zakres wibracji kątowych
Korekcja obrazu (roll)

2-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll)
Tilt: od -125° do 105°
Roll: od -43° do 43°
Tilt: od -90° do 70°
100°/s
±0,01°
Obsługa korekcji materiału nagranych dronem
Korekcja podglądu na żywo jest niedostępna wyłącznie podczas korzystania z gogli

System czujników

Rodzaj czujników

Wielokierunkowy system wizyjny monokularny, połączony z dolnym czujnikiem podczerwieni i skierowanym do przodu czujnikiem LiDAR

Przedni

Zakres pomiaru: 0,5-10 m
Zakres wykrywania: 0,5-15 m
Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m
Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m
Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 8 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m
Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 3 m/s
Zakres wykrywania: 0,5-15 m
Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 3 m/s
LiDAR skierowany do przodu:
Zakres pomiaru: 0,3-8 m (refleksyjność > 10%)
Pole widzenia (FOV): 60° w poziomie, 60° w pionie

Tylne

Boczny

Górny

Dolny

Czujnik podczerwieni

Czujnik podczerwieni skierowany w dół:
Zakres pomiaru: 0,3-8 m (refleksyjność > 10%)
Przód, tył, lewo, prawo, góra:
Powierzchnie o wyraźnych wzorach i odpowiednie oświetlenie (luksy > 5)

Środowisko pracy

Dół:
Powierzchnie o wyraźnych wzorach, odpowiednie oświetlenie (luksy > 5) oraz rozpraszające światło z refleksyjnością powyżej 20% (np. ściany, drzewa, ludzie).

Transmisja wideo

System transmisji wideo

Standard: transmisja wideo Wi-Fi
Opcjonalnie: cyfrowy nadajnik-odbiorca do DJI Neo 2 (O4)
Z aparaturą DJI RC-N3: do 1080p/60FPS
Z goglami DJI Goggles N3 i kontrolerem DJI RC Motion 3/DJI FPV

Jakość podglądu na żywo

Częstotliwość robocza	Remote Controller 3: do 1080p/60FPS Z goglami DJI Goggles 3 i kontrolerem DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: do 1080p/100FPS 2,400 GHz – 2,4835 GHz 5,170 GHz – 5,250 GHz 5,725 GHz – 5,850 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	*Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach. 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 23 dBm (CE)
Pasmo komunikacji Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń)	5.8 GHz: < 26 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 26 dBm (SRRC) Maks. 60 MHz FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami)	*Pomiar wykonano w otwartym środowisku bez przeszkód i zakłóceń, przy użyciu kontrolera lub gogli. Wartość odnosi się do maksymalnego zasięgu transmisji w danym standardzie podczas lotu w jedną stronę bez powrotu. Rzeczywisty zasięg transmisji wideo jest ograniczony maksymalnym dystansem lotu drona. Podczas lotu zawsze zwracaj uwagę na komunikaty RTH w podglądzie na żywo. Silne zakłócenia: teren miejski, ok. 1,5-3 km Średnie zakłócenia: tereny podmiejskie, ok. 3-6 km Niskie zakłócenia: przedmieścia/wybrzeże, ok. 6-10 km
Maks. zasięg transmisji (z przeszkodami, z zakłóceniami)	*Pomiar wykonano zgodnie ze standardem FCC w środowisku bez przeszkód, z typowymi zakłóceniami, przy użyciu aparatury sterującej lub gogli. Dane mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji. Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci budynków: ok. 0-0,5 km Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km
Maks. prędkość pobierania	*Pomiar wykonano zgodnie ze standardem FCC w środowisku z przeszkodami i typowym niskim poziomem zakłóceń, przy użyciu aparatury sterującej lub gogli. Dane mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji. Wi-Fi: 80 MB/s
Najniższe opóźnienie	*Pomiar wykonano w środowisku laboratoryjnym, przy niskim poziomie zakłóceń, w krajach/regionach obsługujących pasma 2,4 GHz i 5,8 GHz. Rzeczywiste prędkości mogą się różnić w zależności od warunków. Z aparaturą DJI RC-N3 lub DJI RC 2: ok. 120 ms Z goglami DJI Goggles N3 (transmisja wideo 1080p/60FPS): minimalne opóźnienie 54 ms Z goglami DJI Goggles 3 (transmisja wideo 1080p/100FPS): minimalne opóźnienie 50 ms
Maks. bitrate wideo Antena	*Podane wartości dotyczą minimalnego opóźnienia odświeżania ekranu gogli, zmierzonego w otwartym środowisku bez zakłóceń. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lotu i urządzenia mobilnego. 60 Mbps 2 anteny, 1T2R

Wi-Fi

Protokół
Częstotliwość robocza

802.11a/b/g/n/ac/ax
2,400 GHz – 2,4835 GHz
5,725 GHz – 5,850 GHz

Moc nadajnika (EIRP)

*Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
2,4 GHz:
< 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

Efektywny zasięg działania

5,8 GHz:
< 26 dBm (FCC/SRRC)
< 14 dBm (CE)
500 m

*Pomiar wykonano w otwartym środowisku zewnętrznym bez zakłóceń. Rzeczywisty zasięg transmisji wideo może się różnić w zależności od warunków pracy i wydajności urządzenia mobilnego. Należy odnieść się do rzeczywistego doświadczenia.

Bluetooth

Protokół
Częstotliwość robocza

Bluetooth 5.2
2,400 GHz – 2,4835 GHz

Moc nadajnika (EIRP)

*Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
< 10 dBm

Akumulator

Pojemność
Waga
Napięcie znamionowe
Maks. napięcie ładowania
Typ akumulatora
Skład chemiczny
Energia
Temperatura ładowania
Czas ładowania

1606 mAh
46 g
7,16 V
8,6 V
Li-ion
LiNiMnCoO₂
11,5 Wh
Od 5°C do 40°C
Przy użyciu dwukierunkowego hubu do ładowania (maks. 65 W): ok. 68 min, aby naładować 3 akumulatory jednocześnie od 0% do 100%
Podczas ładowania bezpośrednio w dronie (maks. 15 W): ok. 70 min od 0% do 100%

*Czas ładowania zmierzono w środowisku testowym w temperaturze 25°C. Rzeczywisty czas może się wydłużyć w wyższej temperaturze lub przy różnicach napięcia sieciowego między regionami.

Ładowarka

Zalecana ładowarka

DJI 65W Portable Charger
Ładowarki USB Power Delivery

Hub do ładowania

Wejście

5 V, maks. 5 A
9 V, maks. 5 A
12 V, maks. 5 A
15 V, maks. 4,33 A
20 V, maks. 3,25 A

Wyjście (ładowanie)

*Maksymalne natężenie zależy od wydajności zasilacza.

Metoda ładowania

5 V, 2 A

3 akumulatory ładowane jednocześnie

*Liczba akumulatorów ładowanych jednocześnie zależy od mocy użytej ładowarki. Ładowarka o mocy powyżej 45 W umożliwia ładowanie 3 akumulatorów jednocześnie, ładowarka 30-45 W pozwala ładować 2 akumulatory, a ładowarka poniżej 30 W obsługuje ładowanie sekwencyjne, w kolejności od najbardziej do najmniej naładowanego akumulatora. Sprawdź protokoły ładowania obsługiwane przez ładowarkę.

Kompatybilność

Inteligentny akumulator do DJI Neo 2

Pamięć

Zalecane karty microSD

Rozszerzenie pojemności za pomocą zewnętrznej karty SD nie jest obsługiwane

Aparatura sterująca DJI RC-N3

Maks. czas pracy

Bez ładowania urządzenia mobilnego: 3,5 h

Podczas ładowania urządzenia mobilnego: 1,5 h

Zakres temperatur pracy

Od -10°C do 40°C

Temperatura ładowania

Od 5°C do 40°C

Czas ładowania

Ok. 2 h

Metoda ładowania

5 V, 2 A

Pojemność akumulatora

2600 mAh

Waga

Ok. 320 g

Wymiary

104,2 × 150 × 45,2 mm (dł. × szer. × wys.)

Częstotliwość robocza

2,400 GHz – 2,4835 GHz

5,170 GHz – 5,250 GHz

5,725 GHz – 5,850 GHz

*Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.

Moc nadajnika (EIRP)

2.4 GHz:

< 33 dBm (FCC)

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz:

< 23 dBm (CE)

5.8 GHz:

< 33 dBm (FCC)

< 14 dBm (CE)

< 30 dBm (SRRC)