

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/dwutrybowa-skrzynia-biegow-pxn-sf-sh-h-sekwencyjna-p-75797.html>



Dwutrybowa skrzynia biegów PXN SF SH (H + sekwencyjna)

Cena	999,99 zł
------	------------------

Numer katalogowy	54716-uniw
------------------	-------------------

Kod producenta	SF SH
----------------	--------------

Opis produktu

Dwutrybowa skrzynia biegów PXN (H + sekwencyjna)

Dwutrybowa skrzynia biegów PXN SF SH została stworzona z myślą o fanach symulacji jazdy, którzy oczekują maksymalnego realizmu i precyzji. Urządzenie umożliwia przełączanie między trybem H-pattern (8 biegów + wsteczny) oraz trybem sekwencyjnym, dzięki czemu możesz dostosować styl jazdy do ulubionej gry i własnych preferencji. Solidna, metalowa konstrukcja i regulowana siła zmiany biegów zapewniają trwałość i pełną kontrolę podczas dynamicznych wyścigów.

Podwójny tryb pracy

Przełącznik trybu pozwala szybko zmienić sposób działania dźwigni. W trybie H-pattern masz do dyspozycji aż 8 biegów oraz wsteczny, co świetnie sprawdza się w symulacjach samochodów drogowych i rajdowych. Z kolei tryb sekwencyjny zapewnia szybkie, liniowe zmiany biegów, idealne dla wyścigów torowych.

Regulowana siła zmiany biegów

Dzięki śrubie regulacyjnej możesz dopasować opór dźwigni do własnych preferencji. Wystarczy użyć dołączonego klucza imbusowego, aby zwiększyć lub zmniejszyć siłę potrzebną do zmiany przełożeń. To gwarancja jeszcze bardziej realistycznych wrażeń i pełnej kontroli.

Stabilny montaż i wysoka kompatybilność

Skrzynię biegów można pewnie zamocować do stanowiska simracingowego przy pomocy śrub imbusowych. Urządzenie współpracuje z PC z systemami Windows 7/8/10/11 oraz bazami PXN, łącząc się przez port USB-C. Dzięki temu konfiguracja jest szybka i bezproblemowa.

W zestawie:

- Dwutrybowa skrzynia biegów
- Kabel USB-C do USB-A
- Kabel USB-C do USB-C
- Kabel RJ11 do RJ11
- Gałka zmiany biegów
- Klucz płaski
- Śruby M5 Hex x4
- Śruby TM5x15 Allen x4

-
- Klucz imbusowy

Producent	PXN
Model	SF SH
Metoda połączenia	przewodowe
Zasilanie przez USB	5V
Pobór prądu	maks. 50 mA
Wymiary	ok. 175 × 257 × 105 mm
Waga	ok. 2320 g
Zakres temperatury pracy	od 10 do 40°C
Wilgotność pracy	od 20 do 80%