

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/ekran-projekcyjny-elektryczny-blitzwolf-bw-vs13-100-p-75978.html>

Ekran projekcyjny elektryczny BLITZWOLF BW-VS13 100"



Cena	899,00 zł
Numer katalogowy	55038-uniw
Kod producenta	BW-VS13 100-inch

Opis produktu

Sufitowy/ścienny elektryczny ekran projekcyjny Blitzwolf 100 cali BW-VS13

Blitzwolf BW-VS13 to ekran projekcyjny zaprojektowany z myślą o kinie domowym, salach konferencyjnych oraz przestrzeniach edukacyjnych. Przekątna 100 cali i proporcje 16:9 zapewniają format idealny do oglądania filmów, prezentacji i transmisji sportowych. Konstrukcja z powłoką z białego tworzywa sztucznego oraz współczynnik odbicia światła 1.2 pozwalają uzyskać jasny i kontrastowy obraz, zoptymalizowany pod kątem treści Full HD (1080p) oraz kompatybilny z sygnałem 4K i 3D, pod warunkiem użycia odpowiedniego projektora. Bezprzewodowe sterowanie pilotem ułatwia codzienną obsługę i wygodne dopasowanie ekranu do aktualnych potrzeb.

Łatwy montaż ścienny lub sufitowy

Ekran można zamontować zarówno do ściany, jak i do sufitu – na betonie lub drewnie. Niezależnie od wybranej metody montażu, wystarczy zadbać o odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, aby ekran mógł swobodnie się rozwijać.

Sterowanie bez wstawania z miejsca

Wbudowany silnik pozwala na płynne rozwijanie i zwijanie ekranu za pomocą pilota radiowego o częstotliwości 433,92 MHz. Nie musisz ruszać się z kanapy, by rozpocząć seans – jednym kliknięciem ustawisz ekran w odpowiedniej pozycji. Dodatkowe sterowanie przewodowe dba o poprawną pracę urządzenia, nawet gdy pilot jest niedostępny.

Cicha praca i kompaktowa konstrukcja

Mechanizm podnoszenia działa wyjątkowo cicho – poziom hałasu nie przekracza 45 dB, co wpływa na komfort oglądania bez zakłóceń. Wysokiej jakości wał silnika z uszczelnioną konstrukcją obrotową przekłada się na długą żywotność i bezawaryjne użytkowanie. Po zwinięciu ekran ma długość 253,4 cm i wysokość zaledwie 13 cm, co sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca. Obszar projekcyjny wynosi 221,4 × 124,5 cm, co odpowiada pełnym 100 calom w formacie 16:9. Ekran zasilany jest napięciem 220-240V (50 Hz), a przewód zasilający o długości 2,6 m zapewnia swobodę w rozmieszczeniu sprzętu.

4-warstwowa struktura ekranu

Powierzchnia ekranu została wykonana z 4-warstwowego materiału kompozytowego, który zapewnia równomierną strukturę, trwałość oraz wysoką jakość projekcji. Zastosowanie warstwy PVC, włókien chemicznych oraz powłoki odbijającej światło poprawia kontrast i precyzję odwzorowania kolorów, co ma kluczowe znaczenie przy wyświetlaniu treści Full HD (1080p). Ekran jest również kompatybilny z sygnałem 4K oraz treściami 3D, umożliwiając poprawne wyświetlanie obrazu z odpowiednich projektorów. Dodatkowym atutem jest łatwość czyszczenia powierzchni, która ułatwia codzienne użytkowanie.

Matowa powierzchnia i szeroki kąt widzenia

Dzięki matowej powierzchni z tłoczeniem, ekran redukuje wpływ światła otoczenia, zwiększając jasność wyświetlanego obrazu. Współczynnik odbicia na poziomie 1.2 umożliwia uzyskanie wyraźniejszych detali, lepszej głębi i realistycznych kolorów. To idealne rozwiązanie zarówno do filmów, jak i prezentacji multimedialnych. Ekran BW-VS13 zapewnia doskonałą widoczność pod kątem aż do 160°, dzięki czemu wszyscy widzowie – niezależnie od miejsca – mogą cieszyć się tą samą jakością obrazu. Materiał skutecznie odbija światło, eliminując zniekształcenia nawet przy oglądaniu z boku.

W zestawie

- Ekran projekcyjny Blitzwolf 100 cali BW-VS13
- Zestaw elementów montażowych
- Pilot radiowy

Producent	Blitzwolf
Model	BW-VS13 100-inch
Rozmiar ekranu	100 cali
Współczynnik rzutu	16:9
Kąt widzenia	160°
Współczynnik odbicia światła	1.2
Materiał	Powlekane białe tworzywo sztuczne (dolna warstwa PVC, warstwa włókien chemicznych, warstwa odbijająca (powlekana / tłoczona), powierzchniowa warstwa projekcyjna PVC)
Obszar wyświetlania	2214 x 1245 mm
Rozmiar po złożeniu	2534 x 90 x130 mm
Rozmiar po rozłożeniu	2534 x 90 x 1725 mm
Napięcie	220 V-240 V 50 Hz
Moc znamionowa	50 W
Długość kabla zasilającego	2600 mm
Waga netto	12 kg
Waga brutto	15 kg
Metoda sterowania podnoszeniem	Pilot zdalnego sterowania
Pilot RF	433,92 MHz