

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/etui-ladujace-dji-mic-3-p-75554.html>

Etui ładujące DJI Mic 3



Cena	329,00 zł
Numer katalogowy	54154-uniw
Kod producenta	CP.RN.00000476.01
Rodzaj produktu	Kable i ładowarki
Seria Mic	DJI Mic 3

Opis produktu

Etui ładujące DJI Mic 3

Etui ładujące DJI Mic 3 to nie tylko źródło energii, ale i kompaktowa stacja dokująca dla Twojego zestawu audio. Zaprojektowany z myślą o DJI Mic 3, pozwala błyskawicznie parować odbiornik z nadajnikami oraz wygodnie przechowywać cały zestaw w jednej, solidnej obudowie. W pełni naładowany case oferuje około 2,4 pełnych cykli ładowania, co przekłada się na maksymalnie 28 godzin dodatkowego czasu pracy – idealnie na dłuższe nagrania w terenie lub intensywne dni zdjęciowe.

Pełna kompatybilność z DJI Mic 3

Etui bezpiecznie mieści dwa nadajniki i jeden odbiornik, a każdy z nadajników pasuje do wnętrza nawet z założoną osłoną przeciwwiatrową, magnesem lub klipsem magnetycznym. To oznacza, że nie musisz ich demontować – wystarczy włożyć i zamknąć pokrywę. Przemysłana konstrukcja pokrywy przewiduje również miejsce na magnesy i adapter audio z blokadą, gdy transmitters są przechowywane z zamocowanymi klipsami – wszystko ma swoje miejsce, zawsze gotowe do użycia.

Ładuj i przechowuj wygodnie

Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 1950 mAh ładuje sprzęt w około 1,5 godziny. Obudowa waży zaledwie 164 g i mierzy 106,3 × 42,5 × 59,2 mm, dzięki czemu bez trudu zmieścisz ją w torbie lub plecaku. Zakres temperatur pracy i ładowania został zoptymalizowany pod kątem mobilności, zapewniając stabilne działanie w warunkach od 5°C do 45°C. Uwaga: Produkt jest kompatybilny wyłącznie z DJI Mic 3. Nie obsługuje wcześniejszych modeli DJI Mic, Mic 2 ani Mic Mini.

W zestawie

- DJI Mic 3 Charging Case ×1
- Etui transportowe DJI Mic 3 ×1

Producent	DJI
Wymiary	106.30 × 42.50 × 59.20 mm (D × S × W)
Waga	164.1 g (tylko etui ładujące)
Typ baterii	Li-ion
Pojemność akumulatora	1950 mAh
Energia akumulatora	7.55 Wh
Napięcie akumulatora	3.87 V
Specyfikacja ładowania	Max 5 V, 1.5–2 A

Temperatura ładowania
Temperatura pracy
Czas ładowania

5° do 40° C (41° do 104° F)
5° do 45° C (41° do 113° F)
Okolo 1,5 godziny