

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/gimbal-dji-rs-5-combo-p-76474.html>

Gimbal DJI RS 5 Combo



Cena	3 349,00 zł
Numer katalogowy	56205-uniw
Kod producenta	CP.RN.00000497.01
Maksymalne obciążenie (kg)	3
Przeznaczenie	Do kamer i aparatów
Kategoria	RS 5

Opis produktu

Gimbal DJI RS 5 Combo

Z DJI RS 5 Twoje ujęcia nabiorą zupełnie nowej jakości! Dzięki algorytmowi stabilizacji piątej generacji gimbal skutecznie niweluje drgania nawet w dynamicznych sytuacjach – podczas chodzenia, a nawet biegania. Nowy moduł śledzenia z łatwością utrzymuje wybrany obiekt w centrum kadru, a jego wybór możliwy jest bezpośrednio z poziomu dotykowego ekranu urządzenia. Precyzyjne pokręta do regulacji ułatwiają idealne wyważenie sprzętu, co przekłada się na jeszcze lepsze efekty. Udoskonalony uchwyt Briefcase Handle pozwala na bezpośrednią kontrolę nad stabilizatorem i kamerą, oferując pełną swobodę twórczą. Szybkie ładowanie i aż 14 godzin pracy w trybie czuwania eliminują niepotrzebne przerwy w nagrywaniu. Do tego dochodzą automatyczne blokady osi drugiej generacji oraz nowy wskaźnik osi Z, które razem sprawiają, że realizacja profesjonalnych ujęć staje się wyjątkowo prosta. W skład zestawu Combo wchodzi gimbal, ulepszony moduł śledzenia oraz uchwyt Electronic Briefcase Handle – komplet, który pozwoli Ci od razu tworzyć profesjonalne ujęcia z pełną swobodą.

Obiekt zawsze w centrum uwagi

Nie musisz już martwić się o utrzymanie obiektu w centrum ujęcia – DJI RS 5 współpracuje z inteligentnym modułem śledzenia, dbając o to za Ciebie. Wystarczy wskazać cel na ekranie dotykowym gimbała, a system automatycznie skoncentruje się na jego płynnym śledzeniu przez cały czas nagrania. Niezależnie od tego, czy filmujesz ludzi, zwierzęta, czy pojazdy – rozwiązanie to sprawdzi się w wielu różnych scenariuszach. Co więcej, w przypadku osób moduł oferuje zasięg aż do 10 metrów, a jeśli obiekt na chwilę zniknie z kadru, funkcja automatycznego wznawiania śledzenia pozwala błyskawicznie wrócić do pracy bez zakłóceń.

Nowy poziom stabilizacji obrazu

DJI RS 5 to potężny krok naprzód w dziedzinie stabilizacji – maksymalny moment obrotowy silnika wzrósł aż o 50% w porównaniu z poprzednią generacją, co przekłada się na jeszcze lepsze efekty w dynamicznych ujęciach. Gimbal świetnie radzi sobie w ruchu, a wszystko to dzięki udoskonalonemu algorytmowi stabilizacji RS piątej generacji. Zapewnia on imponującą płynność obrazu nawet podczas chodzenia, biegania czy nagrywania w pionie. Niepożądane drgania przestają być problemem, a Ty możesz w pełni skupić się na uchwyceniu emocji i ruchu w idealnie stabilnych kadrach.

Lekkość, która daje swobodę – bez kompromisów w udźwigu

Gimbal DJI RS 5 zaskakuje swoją wagą – całość, wraz z płytkami szybkiego montażu i uchwytem z akumulatorem, waży jedynie około 1,46 kg. Dzięki temu nawet długie sesje nagraniowe nie obciążają rąk. Mimo tak lekkiej konstrukcji urządzenie wyróżnia się imponującym udźwigiem – aż do 3 kg. To wystarczająco dużo, aby bez problemu obsłużyć bezlusterkowe znanych marek w połączeniu z obiektywami.

Filmuj dłużej, ładuj krócej

Planujesz dłuższą sesję zdjęciową? DJI RS 5 jest na to gotowy. Standardowy akumulator oferuje nawet do 14 godzin pracy w trybie czuwania, co pozwala skupić się na nagrywaniu. Dodatkową zaletą jest funkcja szybkiego ładowania – całkowite odnowienie energii zajmuje około godziny, co znacznie redukuje przestoje na planie. Dla tych, którzy potrzebują jeszcze większej wydajności, dostępny jest uchwyt z akumulatorem BG70 (sprzedawany osobno), który zwiększa czas pracy w trybie czuwania aż do około 30 godzin.

Sterowanie na Twoich zasadach

W DJI RS 5 komfort obsługi wchodzi na wyższy poziom. Rozszerzone możliwości bezprzewodowego sterowania przez Bluetooth obejmują teraz nie tylko aparaty marek Sony, Canon i Nikon, ale również urządzenia Fujifilm i Panasonic. Dzięki temu możesz kontrolować migawkę, zoom oraz funkcję Clear Image Zoom bez potrzeby podłączania dodatkowych kabli – wszystko odbywa się bezprzewodowo, szybko i wygodnie. Gimbal wyposażono również we wskaźnik osi Z, który zapewnia bieżącą informację zwrotną i pozwala precyzyjnie dopracować ruchy, aby osiągnąć maksymalną stabilność ujęć. Z kolei uchwyt Electronic Briefcase Handle daje możliwość wygodnego sterowania kamerą i stabilizatorem jedną ręką – wystarczy joystick i kilka przycisków, aby bez wysiłku rejestrować ujęcia z bardziej kreatywnych perspektyw.

Precyzja ustawień i błyskawiczna gotowość do działania

DJI RS 5 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu procesu wyważania. Pokręćła regulacyjne umieszczone na każdym ramieniu osi, w połączeniu z warstwami Teflonu™, umożliwiają szybkie i dokładne ustawienie sprzętu przy użyciu mechanizmu śruby pociągowej – także w przypadku cięższych zestawów. Przygotowanie gimbala do pracy lub transportu zajmuje dosłownie chwilę. Automatyczne blokady osi drugiej generacji blokują urządzenie po jego wyłączeniu lub przejściu w tryb uśpienia, a po ponownym uruchomieniu natychmiast je odblokowują. Dzięki temu DJI RS 5 jest zawsze gotowy do rejestrowania ujęć wtedy, gdy liczy się każda sekunda.

Pionowe ujęcia w kilka sekund

Przełączanie się na tryb nagrywania w pionie nigdy nie było tak szybkie i intuicyjne. Wystarczy poluzować i wcisnąć pokrętkę z jednej strony gimbala, zdjąć poziomą płytkę, obrócić ją o 90 stopni i ponownie zamocować – cały proces trwa zaledwie moment. To rozwiązanie idealnie odpowiada potrzebom twórców tworzących treści z myślą o mediach społecznościowych, gdzie pionowy format stał się standardem.

Pełna swoboda konfiguracji i sterowania

Górna płytką Arca-Swiss i dolna płytką Manfrotto umożliwiają szybkie przełączanie się między gimbalem a statywem – bez konieczności ponownego wyważania. Możesz więc sprawnie dostosować sprzęt do bieżącego scenariusza nagrywania. Górna płytką ma również regulowaną prowadnicę, która ułatwia bezpieczny montaż kamery. DJI RS 5 jest też kompatybilny z systemem DJI SDR Transmission, który zapewnia transmisję na żywo w wysokiej rozdzielczości, zdalne sterowanie i wiele więcej. Po podłączeniu dwóch silników DJI Focus Pro Motor zyskujesz pełną kontrolę nad zoomem (za pomocą joysticka) oraz ostrością (przy użyciu pokręćła). Gimbal oferuje także port RSA, który pozwala na integrację z akcesoriami takimi jak Electronic Briefcase Handle czy RS Tethered Control Handle. Co więcej, deweloperzy docenią wsparcie dla protokołu RS SDK, umożliwiającego rozbudowę funkcji zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

DJI RS 5 Combo - więcej możliwości w jednym zestawie

Zestaw DJI RS 5 Combo to idealne rozwiązanie dla twórców, którzy chcą rozpocząć pracę z większym zakresem możliwości już od pierwszego dnia. W jego skład, oprócz standardowego wyposażenia, wchodzi ulepszony moduł śledzenia, nowy uchwyt Electronic Briefcase Handle oraz poręczna torba transportowa. Taki pakiet zapewnia większą funkcjonalność podczas nagrywania, a jednocześnie ułatwia bezpieczne przechowywanie i wygodne przenoszenie całego sprzętu – zarówno w studio, jak i w terenie.

W zestawie:

- Gimbal
- Statyw z systemem szybkiego rozkładania
- Naklejka z logo DJI
- Torba transportowa
- Wspornik mocowania obiektywu
- Kabel kątowy (USB-C, 13 cm)

- Śruby
- Górna płytkę szybkiego montażu RS 5
- Dolna płytkę szybkiego montażu RS 5
- Uchwyt z akumulatorem BG33
- Ulepszony inteligentny moduł śledzenia RS
- Uchwyt Electronic Briefcase Handle
- Kabel MCC (USB-C, 30 cm)

Peryferia

Port akcesoriów

Akcesoria serii Ronin (RSA) / porty NATO

Otwór montażowy 1/4"-20

Zimna stopka

Port sterowania kamerą (USB-C)

Port wielofunkcyjny (USB-C)

Model: BHX715-2150-15.48

Typ: LiPo 4S

Pojemność: 2150 mAh

Energia: 33,29 Wh

Napięcie: 11,2 V do 17,8 V

Wejście USB: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A

Maks. czas czuwania: ok. 14 h*

Czas ładowania: ok. 1 h**

Zalecana temperatura ładowania: od 5°C do 40°C

Bluetooth 5.0

Port ładowania USB-C

iOS 14.0 lub nowszy

Android 9.0 lub nowszy

Angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, niemiecki, francuski, koreański, japoński, hiszpański, portugalski (Brazylia), rosyjski, tajski

Akumulator

Opcje połączenia

Wymagania aplikacji Ronin

Języki obsługiwane przez ekran dotykowy

Wydajność pracy

Testowany udźwig

Maks. kontrolowana prędkość obrotu

3,0 kg

Pan: 360°/s

Tilt: 360°/s

Roll: 360°/s

Zakres mechaniczny

Oś Pan: ciągły obrót o 360°

Oś Roll: od -95° do +240°

Oś tilt: od -112° do +214°

Blokada osi

Automatyczna

Filmowanie w pionie

Obsługiwane

Właściwości mechaniczne i elektryczne

Częstotliwość robocza

2,4000-2,4835 GHz

Moc nadajnika Bluetooth

< 8 dBm

Temperatura pracy

Od -20°C do 45°C

Waga

Gimbal: ok. 1193 g (w tym górna i dolna płytkę szybkiego montażu oraz śruby)

Uchwyt: ok. 274 g

Statyw z systemem szybkiego rozkładania: ok. 149 g

Górna i dolna płytkę szybkiego montażu: ok. 93 g (w tym śruby)

Wymiary

Po złożeniu: 247,4×115,7×258,7 mm (dł.×szer.×wys., bez kamery, uchwytu i statywu z systemem szybkiego rozkładania)

Po rozłożeniu: 223,2×192,2×418,8 mm (dł.×szer.×wys., z uchwytem, bez kamery i statywu z systemem szybkiego rozkładania)

Akcesoria

Ulepszony inteligentny moduł śledzenia RS

Waga: ok. 19 g
Wymiary: 35,9×17,5×38,5 mm (dł.×szer.×wys.)
Zasięg śledzenia: 0,5–10 m
Środowisko pracy: natężenie oświetlenia > 20 lx
Tryby uruchamiania: spust gimbała, gest, ekran dotykowy gimbała
Funkcje gestów: rozpoczęcie/zatrzymanie śledzenia, rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania, dostosowanie kadru
Pobór mocy: ok. 1 W
Temperatura pracy: od -10°C do 45°C
Sposób montażu: mocowanie magnetyczne

Uchwyt Electronic Briefcase Handle

Waga: ok. 230 g
Wymiary: 60×197,5×79,5 mm (dł.×szer.×wys.)
Pobór mocy w trybie czuwania: ok. 0,2 W
Temperatura pracy: od -20°C do 45°C