

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/glosnik-as1-dla-dji-matrice-4-p-74366.html>

Głośnik AS1 dla DJI Matrice 4



Cena	1 005,00 zł
Numer katalogowy	49871-uniw
Kod producenta	CP.EN.00000578.01
Producent	DJI
Kompatybilność	Matrice 4
Kategoria	Akcesoria

Opis produktu

Głośnik AS1 dla DJI Matrice 4

Głośnik DJI AS1 oferuje imponującą moc dźwięku i duży zasięg. Ma zasięg nadawania do 300 metrów i może wytwarzać głośność do 114 decybeli w odległości 1 metra. Obsługuje nagrane wiadomości, import multimediów i konwersję tekstu na mowę. Dodatkowo posiada funkcję nadawania w czasie rzeczywistym i tłumienia echa. Głośnik i światlenie AL1 mogą być używane niezależnie lub w połączeniu (jeden na drugim), spełniając potrzeby większej liczby scenariuszy operacyjnych.

Zawartość zestawu:

- Głośnik AS1

Masa

92,5 g (łącznie z uchwytem)

Okolo 90 g (bez uchwytu)

Wymiary

73×70×52 mm (dł.×szer.×wys., z uchwytem)

73×70×47 mm (dł.×szer.×wys., bez uchwytu)

Moc maksymalna

15 W

Maksymalna głośność

Przy 1 metrze może osiągnąć 114 decybeli (114dB@1m).

Dane zmierzone w środowisku laboratoryjnym w temperaturze 25°C. Rzeczywiste warunki mogą się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania, źródła dźwięku, konkretnego środowiska i innych czynników. Ostateczny efekt zależy od rzeczywistego użytkowania.

300 m

Efektywny zasięg nadawania

Dane zmierzone w środowisku laboratoryjnym w temperaturze 25°C. Rzeczywiste warunki mogą się nieznacznie różnić w zależności od wersji oprogramowania, źródła dźwięku, konkretnego środowiska i innych czynników. Ostateczny efekt zależy od rzeczywistego użytkowania.

Nadawanie w czasie rzeczywistym (obsługa tłumienia echa*), nagrywanie, import multimediów (obsługa jednoczesnej transmisji i odtwarzania), zamiana tekstu na mowę**

Tryb transmisji dźwięku

* Konieczność aktualizacji do najnowszego oprogramowania sprzętowego.

** Obecnie obsługuje tylko język chiński i angielski.

-20°C do 50°C

Ręcznie za pomocą uchwytu montażowego ze śrubami DJI Matrice 4E/4T, DJI Matrice 4D/4TD

Temperatura pracy

Montaż

Kompatybilność

