

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/glosniki-20-edifier-r1600tiii-brazowe-p-70452.html>



Głośniki 2.0 Edifier R1600TIII (brązowe)

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	20108-uniw
Kod producenta	R1600TIII brown
Power (W)	60
Remote control included	Tak
Subwoofer	Nie
Bluetooth	Nie
Rodzaj złączy	RCA
Kolor	brązowy

Opis produktu

Głośniki 2.0 Edifier R1600TIII

Jeśli szukasz intensywnego dźwięku o jakości studyjnej, ale nie masz miejsca na wieloelementowy zestaw, to głośniki R1600T III to Twój najlepszy zestaw 2.0. Mimo kompaktowej konstrukcji dostarczają wysokiej klasy dźwięk. Uzupełniony o drewniane akcenty, R1600T III będzie atrakcyjną i funkcjonalną ozdobą do Twojego domu lub biura.

Mniej zniekształceń, więcej wrażeń

R1600T III został wyposażony w cyfrowe przetwarzanie sygnału i kontrolę zakresu dynamiki, aby zapobiec zniekształceniom dźwięku, nawet przy najwyższym poziomie głośności. Dzięki temu możesz słuchać głośno muzyki, ciesząc się jednocześnie czystym i wyrazistym dźwiękiem.

Inspirująca konstrukcja, solidna inżynieria dźwięku

R1600T III generuje 60 W RMS z 4-calowego głośnika basowego i 19 mm głośnika wysokotonowego w każdym z głośników. Skierowany do przodu port bass reflex podkreśla niższe częstotliwości, zapewniając bogatsze brzmienie basów. Wszystkie komponenty są zamknięte w drewnianej obudowie z płyty pilśniowej o średniej gęstości (MDF). Nie tylko minimalizuje to rezonans akustyczny, ale także nadaje własnego akcentu w brzmieniu naturalnego drewna.

Precyzyjne sterowanie

Trzy pokręćła umieszczone z boku prawego głośnika pozwalają kontrolować basy, tony wysokie i poziom głośności. Bezprzewodowy pilot również oferuje regulację głośności i funkcję wyciszenia.

Łatwa konfiguracja

Konfiguracja tego głośnika półkowego nie wymaga wysiłku. Podwójne wejście RCA umożliwia podłączenie go do wielu źródeł dźwięku.

Zawartość zestawu

- 2 głośniki
- Przewód połączenia głośników
- Przewód RCA do RCA
- Przewód RCA do Jack 3,5 mm
- Pilot

-
- instrukcja obsługi

Producent	Edifier
Model	R1600TIII
Całkowita moc wejściowa	RMS 13W x 2 + 17W x 2
THD + N	10%
SNR	≥85dBA
Zniekształcenia	≤0.5%
Czułość wejściowa	PC: 700mV±50mVAux: 550mV±50mV
Impedancja wejściowa	10KΩ
Pasmo przenoszenia	R/L: 3,3kHz - 20kHz SW: 30Hz-3kHz
Subwoofer/jednostka basowa	4 cale (116mm), 6Ω
Jednostka wysokotonowa	Φ19mm, jedwabna kopułka wysokotonowa, 4Ω
Panel sterowania	Głośność, tony niskie, tony wysokie, wskaźnik mocy
Wymiary	154mm x 254mm x 214mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	6.4Kg netto 7.4Kg brutto