

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/gniazdko-inteligentne-shelly-plug-s-mtr-gen3-ip44-12a-p-74736.html>



Gniazdko inteligentne SHELLY Plug S MTR Gen3 IP44 12A

Cena	139,00 zł
Numer katalogowy	51548-uniw
Kod producenta	OutdoorPlugSGen3
Łączność	Wi-Fi, Bluetooth
Aplikacja	Google Home, Amazon Alexa, SmartThings
Rodzaj	Plug-in

Opis produktu

Inteligentne gniazdko zewnętrzne Shelly Plug S MTR Gen3 IP44 12A

Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, ale i pełna kontrola nad urządzeniami – także na zewnątrz. Shelly Plug S MTR Gen3 to inteligentne gniazdko zewnętrzne, które pozwala Ci zarządzać oświetleniem, sprzętem ogrodowym i innymi urządzeniami elektrycznymi, gdziekolwiek jesteś. Wodoodporność IP44, wsparcie dla Apple HomeKit i certyfikacja Matter czynią je idealnym wyborem dla każdego, kto chce zautomatyzować swój dom w sposób prosty i efektywny.

Inteligentne sterowanie

Podłącz Shelly Plug S MTR Gen3 bezpośrednio do swojej sieci Wi-Fi i ciesz się pełnym sterowaniem z poziomu smartfona. Dzięki wsparciu dla Matter możesz zintegrować je z Apple HomeKit i kontrolować głosem za pomocą Siri, a także zarządzać urządzeniami w aplikacji Apple Home. Wystarczy jedno dotknięcie ekranu, by włączyć lampki na tarasie, uruchomić grzejnik czy zgasić światło na podjeździe.

Odporność na warunki atmosferyczne - IP44

Deszcz, śnieg, kurz? Żaden problem. Shelly Plug S MTR Gen3 ma klasę ochrony IP44, co oznacza, że jest odporne na zachlapania i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dzięki temu możesz bez obaw używać go na tarasie, w ogrodzie czy przy basenie.

Pełna kontrola nad rachunkami

Inteligentne gniazdko pozwala na śledzenie zużycia energii w czasie rzeczywistym. Możesz sprawdzić, ile prądu pobiera każde podłączone urządzenie, co pozwoli Ci optymalizować koszty i uniknąć niepotrzebnych strat energii. Otrzymasz też powiadomienia, jeśli sprzęt działa dłużej niż powinien, co pomoże uniknąć awarii i niepotrzebnych wydatków.

Automatyzacja na nowym poziomie

Shelly Plug S MTR Gen3 pozwala na tworzenie inteligentnych scenariuszy dopasowanych do Twoich potrzeb. Chcesz, by oświetlenie ogrodu włączało się o zmierzchu i gasło o świcie? A może planujesz automatyczne uruchamianie grzejnika na tarasie w chłodniejsze wieczory? W aplikacji Shelly Smart Control możesz ustawić harmonogramy, reguły działania oraz powiązać gniazdko z innymi urządzeniami smart home.

Większa pamięć, większa wydajność

Nowa generacja inteligentnych urządzeń Shelly to nie tylko lepsza funkcjonalność, ale i większa moc. Wbudowana pamięć 8 MB oraz autorski chip Shelly gwarantują stabilne działanie i szybką reakcję na polecenia. Możesz także wykorzystać gniazdko jako wzmacniacz sygnału Wi-Fi oraz bramkę BLE, zwiększając zasięg swojego inteligentnego domu.

Matter - nowy standard inteligentnego domu

Shelly Plug S MTR Gen3 obsługuje Matter – uniwersalny standard komunikacji dla urządzeń smart home. Oznacza to, że możesz łatwo integrować je z innymi urządzeniami różnych marek bez potrzeby korzystania z dodatkowych aplikacji czy mostków. Nawet jeśli Twoja sieć Wi-Fi przestanie działać, urządzenia Matter będą mogły komunikować się lokalnie, zapewniając Ci pełną niezależność.

Producent	Shelly
Model	OutdoorPlugSGen3
Wymiary	56x56x103 ±0,5 mm
Waga	85 ±1 g
Kompatybilne gniazda	CEE 7/1, CEE 7/3 (Typ F / Schuko) lub CEE 7/5 (Typ E)
Kompatybilne wtyczki	CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) lub CEE 7/17
Materiał obudowy	Plastik z osłoną ochronną z silikonowego kauczuku dla gniazda
Kolor	Mocha
Temperatura otoczenia	-25°C do 51°C
Wilgotność	15% do 85% RH
Maksymalna wysokość	2000 m
Temperatura drutu żarzącego	750°C
Stopień ochrony	IP44
Wymagane wymuszone chłodzenie	Nie
Zasilanie	230 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy	< 1 W
Napięcie impulsowe odpornościowe	2500 V
Maksymalne napięcie przełączania	230 V~
Maksymalny prąd przełączania	12 A
Maksymalna moc wyjściowa	2500 W (tylko przy obciążeniu rezystancyjnym)
Liczba cykli przełączania	10000
Kategoria przepięciowa	II
Typ pracy	S1
Typ przełącznika	Jednokierunkowy
Konfiguracja przełącznika	SPNO (jednobiegunowy, normalnie otwarty)
Rodzaj rozłącznika obwodu	Mikro
Czujnik temperatury wewnętrznej	Tak
Woltomierz (AC)	Tak
Amperomierz (AC)	Tak
Mierniki mocy i energii	Tak
Protokół Wi-Fi	802.11 b/g/n
Pasmo RF	2401-2473 MHz
Maksymalna moc RF	<10 dBm
Zasięg Wi-Fi	Do 50 m na zewnątrz, do 30 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych)
Protokół Bluetooth	4.2
Pasmo RF	2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna moc RF	< 4 dBm
Zasięg	Do 30 m na zewnątrz, do 10 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych)
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć Flash	8 MB
Możliwości oprogramowania układowego	Webhooks (akcje URL) 20 (z 5 adresami URL na webhook)
Skryptowanie	Tak
MQTT	Tak
CoAP	Nie