

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/gniazdko-smart-shelly-plug-s-mtr-gen3-12a-bialy-p-73809.html>



Gniazdko smart SHELLY Plug S MTR Gen3 12A (biały)

Cena	105,00 zł
Numer katalogowy	47774-uniw
Kod producenta	PlugSMTRgen3
Łączność	Bluetooth
Aplikacja	Apple HomeKit
Rodzaj	Plug-in

Opis produktu

Inteligentne gniazdko Shelly Plug S MTR Gen3 (białe)

Inteligentne gniazdko Shelly Plug S MTR Gen3 umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i innymi sprzętami domowymi, monitorując jednocześnie zużycie energii w czasie rzeczywistym. Dzięki obsłudze najnowszego standardu Matter urządzenie integruje się z wiodącymi ekosystemami smart home, w tym Apple HomeKit. W rezultacie możesz zarządzać swoim sprzętem za pomocą aplikacji Apple Home lub komend głosowych. Wielokolorowy wskaźnik LED zapewnia intuicyjną obsługę, a funkcja skryptów i pamięć Flash 8 MB pozwalają na zaawansowaną konfigurację i personalizację. Shelly Plug S Gen3 stanie się centrum dowodzenia Twojego inteligentnego domu, które pozwoli Ci zwiększyć wygodę, oszczędzać energię i zyskać pełną kontrolę nad urządzeniami bez względu na to, gdzie jesteś.

Łatwość instalacji i szeroka kompatybilność

Instalacja Shelly Plug S Gen3 jest szybka i prosta – nie wymaga dodatkowych hubów, wystarczy podłączenie do sieci Wi-Fi. Dzięki wsparciu dla Matter gniazdko z łatwością integruje się z innymi urządzeniami smart home, niezależnie od producenta. Obsługuje ono także Apple HomeKit, co oznacza, że możesz sterować urządzeniami za pomocą Siri lub aplikacji Home.

Monitorowanie energii w czasie rzeczywistym

Shelly Plug S Gen3 oferuje precyzyjne monitorowanie zużycia energii przez podłączone urządzenia. Dzięki temu możesz cieszyć się pełną kontrolą nad konsumpcją prądu, co pomaga efektywnie zarządzać zużyciem energii i zidentyfikować najbardziej energochłonne sprzęty w domu.

Funkcja skryptów i pamięć Flash

Gniazdko jest wyposażone w 8 MB pamięci Flash i obsługuje tworzenie skryptów, co pozwala na bardziej zaawansowaną automatyzację i dostosowanie jego działania do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu spełni ono oczekiwania osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad funkcjonowaniem swojego inteligentnego domu.

Wielokolorowy wskaźnik LED

Wskaźnik LED w Shelly Plug S Gen3 pełni funkcję informacyjną, sygnalizując różnymi kolorami status pracy urządzenia, na przykład, czy jest włączone, wyłączone, czy zużywa energię. Tryb nocny automatycznie redukuje jasność wskaźnika, aby nie zakłócać spokoju i komfortu użytkownika. Dzięki temu, nawet gdy gniazdko jest aktywne, jego światło nie będzie zbyt intensywne.

Bramka Bluetooth

Urządzenie również pełnić funkcję bramki Bluetooth (BLE), co pozwala na jeszcze łatwiejszą integrację z innymi urządzeniami w domu. Możliwość komunikacji z różnymi sprzętami sprawia, że smart home staje się efektywniejszy i bardziej spójny.

Automatyczne harmonogramy i inteligentne sceny

Z Shelly Plug S Gen3 możesz tworzyć harmonogramy oraz sceny, aby dostosować działanie urządzeń do Twojego codziennego życia. Ustal, kiedy Twoje sprzęty mają się włączać lub wyłączać, na przykład zgodnie z Twoim harmonogramem dnia, aby cieszyć się wygodą i zoptymalizować zużycie energii. Możesz na przykład zaprogramować gniazdko, aby automatycznie wyłączało zapomniane urządzenia, takie jak żelazko, po określonym czasie albo zaplanować włączenie grzejnika się na pół godziny przed Twoim powrotem do domu, aby wejść do przytulnie ogrzanego pomieszczenia.

Bezpieczeństwo użytkowania

Obsługa urządzeń o mocy do 2500 W i stopień ochrony IP20 gwarantują, że gniazdko Shelly Plug S Gen3 jest wydajne, a korzystanie z niego jest bezpieczne. Specjalna osłona zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem dzieci z prądem.

Integracja z systemami automatyki domowej

Dzięki szerokiej kompatybilności z aplikacjami automatyki domowej oraz możliwością pracy jako wzmacniacz sygnału Wi-Fi gniazdko Shelly Plug S Gen3 staje się centralnym elementem inteligentnego domu. Możesz łatwo połączyć go z innymi urządzeniami, tworząc spójny ekosystem, który ułatwia codzienne życie.

Producent	Shelly
Kod producenta	PlugSMTRgen3
Wymiary	44 x 44 x 70 mm
Kompatybilne gniazdko	CEE 7/1, CEE 7/3 (Typ F / Schuko) lub CEE 7/5 (Typ E)
Kompatybilne wtyczki	CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) lub CEE 7/17
Zakres temperatury roboczej	od -20°C do 40°C
Wilgotność	od 30% do 70% RH
Maks. wysokość	2000 m
Stopień zanieczyszczenia	2
Stopień ochrony	IP20
Zasilanie	220 - 230 V~ 50/60 Hz
Maks. napięcie impulsowe	2500 V
Maks. napięcie przełączania	230 V~
Maks. prąd przełączania	12 A
Maks. moc	2500 W (rezystancyjna)
Protokół Wi-Fi	802.11 b/g/n
Pasmo RF	2401 - 2495 MHz
Maksymalna moc RF	< 20 dBm
Zasięg	Do 50 m na zewnątrz, do 30 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych)
Protokół Bluetooth	4.2
Pasmo RF	2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna moc RF	< 4 dBm
Zasięg	Do 30 m na zewnątrz, do 10 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych)