

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/inteligentna-wtyczka-imou-ce2p-zestaw-4-szt-p-78528.html>

Inteligentna wtyczka IMOU CE2P zestaw 4 szt



Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	59820-uniw
Kod producenta	IOT-CE2P-16A-EU-4
Moc wyjściowa (W)	3680
Waga (kg)	0.1
Łączność	Wi-Fi
Aplikacja	Imou
Rodzaj	Plug-in
Zabezpieczenie antyprzepięciowe	Tak
Wi-Fi	Tak
Liczba gniazd AC	1

Opis produktu

Inteligentna żarówka IMOU CL2B (zestaw 4 szt.)

IMOU CL2B to inteligentna żarówka LED w standardzie Matter, która pozwala całkowicie odmienić oświetlenie w domu dzięki regulacji jasności, temperatury barwowej w zakresie 2700–6500 K oraz dostępowi do aż 16 milionów kolorów. Każda żarówka generuje strumień świetlny na poziomie 806 lumenów przy maksymalnej mocy 9 W, co zapewnia optymalne połączenie wydajności i energooszczędności. Dzięki łączności Wi-Fi 2.4 GHz oraz Bluetooth Low Energy nie wymaga dodatkowej bramki, a zasięg komunikacji do 70 m umożliwia stabilne działanie w całym domu. W zestawie znajdują się 4 sztuki, co pozwala od razu stworzyć spójne i funkcjonalne oświetlenie w kilku pomieszczeniach.

Miliony kolorów i pełna personalizacja światła

Żarówki CL2B oferują możliwość wyboru spośród 16 milionów kolorów oraz płynną regulację temperatury barwowej od ciepłej (2700 K) do chłodnej (6500 K). Dzięki temu łatwo dopasujesz oświetlenie do pory dnia, nastroju lub konkretnej aktywności – od relaksu po pracę. Szeroki kąt świecenia 220° zapewnia równomierne rozproszenie światła, a współczynnik oddawania barw na poziomie >80 sprawia, że kolory w pomieszczeniu wyglądają naturalnie i przyjemnie dla oka.

Sterowanie aplikacją i głosem

Za pomocą aplikacji Imou Life możesz zdalnie zarządzać oświetleniem z dowolnego miejsca – zmieniać kolory, jasność oraz tworzyć własne sceny świetlne. Obsługa asystentów głosowych, takich jak Amazon Alexa i Google Assistant, umożliwia sterowanie światłem bez użycia rąk. To rozwiązanie, które znacząco podnosi wygodę codziennego użytkowania i pozwala szybko reagować na zmieniające się potrzeby.

Inteligentne sceny i sterowanie grupowe

Możliwość tworzenia grup oraz sterowania wieloma żarówkami jednocześnie pozwala na łatwe zarządzanie oświetleniem w całym domu. Funkcja dodania do 6 żarówek jednocześnie usprawnia konfigurację, a personalizowane sceny umożliwiają dopasowanie światła do konkretnych sytuacji – od wieczornego relaksu po spotkania z rodziną. Harmonogramy i timery pozwalają automatycznie włączać i wyłączać światło o określonych porach.

Stabilne działanie i komfort dla oczu

Technologia LED zastosowana w modelu CL2B zapewnia długą żywotność przekraczającą 15 000 godzin oraz ponad 15 000 cykli włączania. Żarówka pracuje w temperaturach od -15°C do +40°C, co gwarantuje niezawodność w różnych warunkach. Funkcja światła bez migotania ogranicza zmęczenie wzroku, co jest szczególnie istotne podczas dłuższego przebywania w oświetlonym pomieszczeniu.

Uniwersalny montaż i dopracowana konstrukcja

Standardowy gwint E27 sprawia, że żarówki pasują do większości lamp i opraw oświetleniowych. Kompaktowa konstrukcja o wymiarach $\Phi 60 \times 112$ mm i wadze 47,5 g ułatwia montaż, a klasyczna forma A60 dobrze komponuje się z różnymi stylami wnętrz. Certyfikat CE potwierdza zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa.

W zestawie

- Inteligentna żarówka x4
- Skrócona instrukcja obsługi

Ogólne

Producent	IMOU
Model	IOT-CE2P-16A-EU-4
Trzonek	E27
Kształt	A60
Wymiary	$\Phi 60 \times 112$ mm
Waga	47,5 g
Klasa efektywności energetycznej	F
Certyfikaty	CE

Parametry fotometryczne

Technologia żarówki	LED
Strumień świetlny	806 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego	93,1%
Kąt świecenia	220°
Temperatura barwowa	2700–6500 K + 16 milionów kolorów
Współczynnik oddawania barw	80

Sieć

Tryb pracy	Wi-Fi 2,4 GHz BLE
Zasięg komunikacji	70 m
Aplikacja	Imou iOS Android

Żywotność

Żywotność znamionowa	15000 h
Współczynnik trwałości	90%
Cykl przełączania	15000 razy
Warunki pracy	-15°C do +40°C

Zasilanie

Napięcie wejściowe	220–240 V 50 Hz
Prąd wejściowy	50 mA
Maksymalna moc	9 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Współczynnik przesunięcia fazowego	0,5

Ściemnianie

5%-100%