

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/inteligentny-miarnik-cegowy-uni-t-ut202bt-p-78289.html>



Inteligentny miernik cęgowy Uni-T UT202BT

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	57853-uniw
Kod producenta	UT202BT

Opis produktu

Inteligentny miernik cęgowy Uni-T UT202BT

Uni-T UT202BT to nowoczesny miernik cęgowy zaprojektowany z myślą o szybkich i wygodnych pomiarach elektrycznych bez konieczności rozpinania obwodu. Kompaktowa konstrukcja oraz możliwość obsługi jedną ręką sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się podczas pracy w terenie, przy instalacjach oraz codziennych zadaniach serwisowych. Rozwarcie szczęk 28 mm ułatwia wykonywanie pomiarów w różnych typach instalacji.

Szeroki zakres pomiarów i praktyczne funkcje

Model UT202BT umożliwia pomiar napięcia AC/DC do 600 V, prądu AC do 600 A, rezystancji, pojemności, temperatury oraz częstotliwości prądu AC, dzięki czemu sprawdza się podczas diagnostyki wielu urządzeń i układów elektrycznych. Funkcja True RMS zwiększa dokładność pomiarów sygnałów zmiennych, a automatyczna zmiana zakresów, Data Hold, test diod oraz test ciągłości obwodu poprawiają wygodę codziennej pracy.

Bluetooth i wygodna praca w każdych warunkach

Dużym atutem urządzenia jest moduł Bluetooth umożliwiający przesyłanie wyników do aplikacji mobilnej i wygodniejsze monitorowanie pomiarów. Miernik został także wyposażony w bezdotykowe wykrywanie napięcia NCV, podświetlany ekran oraz wbudowaną latarkę, co ułatwia pracę w słabiej oświetlonych miejscach. Automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz zgodność z kategoriami bezpieczeństwa CAT II 600V / CAT III 300V zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

W zestawie

- Miernik cęgowy
- Przewody testowe
- Termopara
- Baterie AAA x2
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT202BT
Typ	Inteligentny miernik cęgowy

Prąd AC	600A $\pm(2\%+5)$
Częstotliwość prądu AC	50Hz~60Hz $\pm(1\%+5)$
Napięcie AC	600V $\pm(0,8\%+5)$
Napięcie DC	600V $\pm(0,5\%+2)$
Rezystancja	60M Ω $\pm(0,8\%+2)$
Pojemność	100mF $\pm(4\%+5)$
Temperatura	-40°C~1000°C / -40°F~1832°F $\pm(1,5\%+5)$
Maksymalny odczyt	6000
True RMS	Tak
Bluetooth	Tak
Zmiana zakresów	Automatyczna
Funkcje	NCV, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, latarka, podświetlenie LCD, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, filtr dolnoprzepustowy, detekcja prądu rozruchowego, Peak Hold
Podwójny odczyt	V+Hz, A+Hz
Rozwarcie szczęk	28 mm
Zasilanie	2x bateria 1,5V (AAA)
Bezpieczeństwo	CAT II 600V / CAT III 300V
Wymiary wyświetlacza	37 mm x 25 mm
Waga	248 g
Wymiary	201 mm x 63,5 mm x 35 mm
Kolor	Czerwono-szary
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus