

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/inteligentny-przelacznik-rolet-meross-mrs100maeu-wi-fi-matter-zestaw-4-szt-p-78547.html>



Inteligentny przełącznik rolet MEROSS MRS100MA(EU) Wi-Fi (Matter) (Zestaw 4 szt.)

Cena	365,00 zł
Numer katalogowy	60061-uniw
Kod producenta	MRS100MAQUA-EU
Łączność	Wi-Fi
Aplikacja	Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, SmartThings
Kategoria	Przełączniki, Sterowniki rolet

Opis produktu

Inteligentny przełącznik rolet MEROSS MRS100MA(EU) Wi-Fi (Matter) (Zestaw 4 szt.)

Przekształć tradycyjne rolety w wygodny system smart home, który działa automatycznie i dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Meross MRS100MA(EU) pozwala sterować roletami o mocy do 400 W, pracując w standardowej instalacji 100-240 V, dzięki czemu bez problemu integruje się z większością domów i mieszkań. Obsługa Wi-Fi 2,4 GHz oraz standardu Matter sprawia, że urządzenie działa stabilnie w istniejącej sieci i współpracuje z popularnymi systemami smart home bez potrzeby stosowania dodatkowych bramek. Opakowanie zawiera 4 sztuki produktu.

Automatyzacja zależna od temperatury

Urządzenie może współpracować z ustawieniami temperatury w pomieszczeniu i automatycznie reagować na jej zmiany. W praktyce oznacza to, że rolety mogą się zamknąć w upalne dni, ograniczając nagrzewanie wnętrza, lub otworzyć, gdy temperatura spada, wpuszczając więcej światła i ciepła. Dzięki temu poprawiasz komfort w domu bez konieczności ręcznego sterowania.

Harmonogramy i timer - dopasowane do Twojego dnia

Rozbudowane funkcje harmonogramów pozwalają dokładnie zaplanować pracę rolet. Możesz ustawić godziny otwierania i zamykania na konkretne dni tygodnia, dopasować je do godzin wschodu i zachodu słońca albo stworzyć własne scenariusze zależne od trybu dnia. W efekcie rolety działają automatycznie wtedy, kiedy tego potrzebujesz – mogą delikatnie wpuszczać światło rano lub całkowicie się zamykać po zmroku, zwiększając prywatność. Timer sprawdzi się także w sytuacjach jednorazowych, np. gdy chcesz, aby rolety zamknęły się po określonym czasie, bez konieczności pamiętania o tym.

Sterowanie zdalne - pełna kontrola z dowolnego miejsca

Dzięki łączności Wi-Fi możesz sterować roletami niezależnie od tego, gdzie jesteś. Wystarczy aplikacja, aby sprawdzić ich aktualne położenie i zmienić ustawienia w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie sprawdza się np. podczas wyjazdu – możesz symulować obecność w domu lub reagować na zmieniające się warunki pogodowe. Stabilne połączenie w paśmie 2,4 GHz zapewnia większy zasięg, co przekłada się na pewniejsze działanie w całym mieszkaniu.

Kompatybilność aplikacji i systemów

Przełącznik współpracuje z aplikacją Meross, która dostępna jest na smartfony z systemem iOS oraz Android. Umożliwia to konfigurację, tworzenie harmonogramów oraz zdalne sterowanie z jednego miejsca. Dzięki wsparciu dla Matter urządzenie można także zintegrować z Apple Home (HomeKit), Amazon Alexa oraz Google Home. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, z jakiego ekosystemu korzystasz, możesz sterować roletami zarówno z poziomu aplikacji, jak i głosowo.

Stabilne zasilanie i szeroki zakres napięcia

Przełącznik obsługuje napięcie w zakresie 100-240 V~, co oznacza kompatybilność z większością instalacji elektrycznych stosowanych w Europie i na świecie. Dzięki temu możesz bez obaw podłączyć urządzenie w standardowej sieci domowej. Szeroki zakres napięcia sprawia też, że urządzenie pracuje stabilnie nawet przy niewielkich wahaniach zasilania, co ma znaczenie dla płynnej pracy silnika rolet.

Podświetlenie LED

Wbudowane podświetlenie LED ułatwia zlokalizowanie przełącznika po zmroku. Jeśli jednak wolisz całkowitą ciemność, możesz wyłączyć podświetlenie w aplikacji – to proste rozwiązanie, które poprawia komfort w sypialni.

Producent	Meross
Model	MRS100MA
Napięcie wejściowe	100-240 V~, 50/60 Hz
Maksymalna moc wyjściowa	400 W
Wymiary	8,0 × 8,0 × 3,5 cm
Antena	1 wbudowana
Standard łączności	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz (1T1R)
Zabezpieczenia WiFi	WEP 64/128 bit, WPA-PSK / WPA2-PSK
Wymagania systemowe	iOS 10 lub nowszy, Android 6.0 lub nowszy (HomeKit wymaga iOS 13 lub nowszego)
Certyfikaty	CE, RoHS, WEEE
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 70°C
Wilgotność pracy	10% ~ 90% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% ~ 90% (bez kondensacji)
Ilość sztuk w opakowaniu	4