

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/inteligentny-termostat-wifi-meross-mts215bmaeu-p-77920.html>



Inteligentny termostat WiFi Meross MTS215BMA(EU)

Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	59615-uniw
Kod producenta	MTS215BMA-EU
Łączność	Wi-Fi
Aplikacja	Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, SmartThings

Opis produktu

Inteligentny termostat WiFi Meross

Meross MTS215BMA(EU) to rozwiązanie dla osób, które chcą mieć realną kontrolę nad ogrzewaniem bez komplikowania sobie życia. Urządzenie łączy klasyczny termostat ścienny z funkcjami smart, dzięki czemu możesz zarządzać temperaturą wygodnie – z poziomu panelu, aplikacji albo głosu. W efekcie łatwiej dopasować ogrzewanie do swojego dnia i ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.

Wygodne sterowanie z aplikacji oraz głosowo

Dzięki połączeniu z WiFi możesz sterować temperaturą z dowolnego miejsca – w drodze do domu, z pracy czy nawet będąc na wakacjach. To daje większą elastyczność, bo nie jesteś ograniczony do ręcznego ustawiania parametrów na urządzeniu. Dodatkowo integracja z asystentami głosowymi sprawia, że zmiana temperatury staje się szybka i naturalna – wystarczy krótkie polecenie, bez przerywania codziennych czynności.

Harmonogram dopasowany do Twojego dnia

Możliwość tworzenia harmonogramów sprawia, że ogrzewanie działa dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Możesz ustawić niższą temperaturę na noc lub podczas nieobecności i automatyczne podniesienie jej przed powrotem do domu. W praktyce oznacza to nie tylko większy komfort, ale też zauważalne oszczędności – system nie zużywa energii wtedy, gdy nie ma takiej potrzeby.

Precyzyjna kontrola temperatury

Dokładność pomiaru na poziomie $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ przekłada się na stabilne warunki w pomieszczeniu. Termostat reaguje na zmiany temperatury w sposób płynny, dzięki czemu unikasz sytuacji, w której raz jest za ciepło, a raz za zimno. To szczególnie ważne przy ogrzewaniu podłogowym, gdzie utrzymanie stałej temperatury wpływa na komfort użytkowania całego pomieszczenia.

Kompatybilność z instalacjami wodnymi

Urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z systemami ogrzewania wodnego – zarówno z kotłami, jak i wodnym ogrzewaniem podłogowym. Dzięki temu masz pewność, że termostat będzie działał stabilnie w typowych instalacjach domowych. Jednocześnie warto pamiętać, że model nie jest przeznaczony do elektrycznych systemów grzewczych, co pozwala uniknąć problemów z kompatybilnością.

Łączność i integracja w jednym systemie

Obsługa WiFi 2.4 GHz oraz Bluetooth Low Energy ułatwia pierwszą konfigurację i codzienne korzystanie z urządzenia. Termostat możesz włączyć do większego systemu smart home, co daje możliwość tworzenia automatyzacji – na przykład powiązania ogrzewania z obecnością domowników lub innymi urządzeniami w domu. W efekcie wszystko działa spójnie i bardziej intuicyjnie.

Prosty montaż i estetyczne wykonanie

Kompaktowa konstrukcja i standardowy rozmiar sprawiają, że montaż w puszcze podtynkowej nie sprawia problemów. Minimalistyczny wygląd z czytelnym wyświetlaczem dobrze wpisuje się w nowoczesne wnętrza i nie rzuca się nadmiernie w oczy. To urządzenie, które po prostu spełnia swoją funkcję i nie dominuje przestrzeni.

W zestawie

- 1 x inteligentny termostat WiFi
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x naklejka do oznaczenia przewodów
- 1 x czujnik temperatury ($\beta=3380$, $R_{25^{\circ}\text{C}}=10\text{K}\Omega$)
- 4 x śruby montażowe

Producent	Meross
Model	MTS215BMA
Wymiary	86 × 86 × 48 mm
Typ ogrzewania	kotły oraz wodne ogrzewanie podłogowe
Zasilanie (wejście)	100–250V~, 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie (wyjście)	3A
Zakres ustawień temperatury	5–35°C
Dokładność pomiaru	±0,5°C
Łączność bezprzewodowa	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Dodatkowa komunikacja	Bluetooth Low Energy
Interfejs sieciowy	HTTP (port 80 do komunikacji LAN i aplikacji)
Certyfikaty	CE, RoHS, WEEE
Wymagania systemowe	iOS 16.1 lub nowszy, Android 8.1 lub nowszy, dostęp do sieci WiFi
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 70°C
Wilgotność pracy	10% ~ 90% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	5% ~ 90% (bez kondensacji)
Pobór mocy	< 1 W