Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 21:32

Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/kabel-vention-ctnwh-usb-a-usb-c-2m-3a-bialy-p-74327.html

Kabel VENTION CTNWH USB-A-USB-C 2m 3A (biały)

Cena	**34,99 zł**
Numer katalogowy	**49801-uniw**
Kod producenta	**CTNWH**
Wejścia	**USB-C**
Długość (cm)	**200**

Opis produktu

Kabel USB 2.0 A do USB-C 3A Vention CTNWH 2M (biały)

Kabel USB 2.0 A do USB-C Vention CTNWH to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie zarówno wydajność, jak i trwałość. Dzięki maksymalnemu prądowi 3A pozwala na błyskawiczne ładowanie i transfer danych, co czyni go niezastąpionym akcesorium w codziennym użytkowaniu z nowoczesnymi urządzeniami.

Wytrzymała i elegancka konstrukcja

Ten kabel wyróżnia się solidnym wykonaniem z PVC oraz aluminiową obudową, która zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo jego elastyczna powłoka zapobiega plątaniu się kabla, co sprawia, że jest on niezwykle wygodny w użytkowaniu.

Niezrównana trwałość

Kabel Vention został przetestowany na ponad 30 000 zgięć, co gwarantuje jego długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Wzmocniony przewód oraz wytrzymałe złącza sprawiają, że kabel jest odporny na złamania i uszkodzenia, co czyni go idealnym wyborem dla osób potrzebujących niezawodnych akcesoriów.

Szybki transfer danych

Kabel Vention pozwala na jednoczesne ładowanie urządzeń i transfer danych z prędkością do 480 Mb/s. Bez problemu przeniesiesz swoje ulubione filmy, muzykę czy dokumenty w zaledwie kilka sekund, oszczędzając cenny czas.

Wszechstronna kompatybilność

Kabel USB 2.0 A do USB-C jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, w tym smartfonami, tabletami oraz innymi urządzeniami obsługującymi złącze USB-C. Jego uniwersalność sprawia, że sprawdzi się zarówno w domu, jak i w pracy czy podróży.

Producent	Vention
Model	CTNWH

Interfejs	USB-C/USB-A
Proces galwanizacji	Niklowany
Przewodnik	Miedź cynowana
Ekranowanie	Folia aluminiowa
Osłona	PVC + plecionka bawełniana
Powłoka	PVC + stop aluminium
OD	3,8 mm
Szybkość transmisji danych	480 Mb/s
Prąd znamionowy	3A
Moc znamionowa	60W Maks.
Długość	2m