

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/kamera-ip-imou-cruiser-z-5mp-p-73120.html>

Kamera IP IMOU Cruiser Z 5MP

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	45016-uniw
Kod producenta	IPC-S7DP-5M0WEZ
Jakość zapisu	Inna
Funkcje dodatkowe	Alarm, Dwustronne audio, Zoom cyfrowy, Tryb nocny, Funkcja śledzenia, Wykrywanie człowieka
Łączność	Wi-Fi
Aplikacja	Inna
Rodzaj	Zewnętrzna
Moc zasilacza	Sieciowe
Zapisywanie materiału	Karta pamięci + chmura
Obrotowa	Tak

Opis produktu

Obrotowa kamera zewnętrzna WiFi IMOU Cruiser Z 5MP

IMOU Cruiser Z 5MP to obrotowa kamera zewnętrzna, która oferuje obraz w jakości 3K UHD. Dzięki dwóm soczewkom 5MP urządzenie zapewnia wyjątkową szczegółowość. Inteligentne funkcje, tryby nocne, detekcja ruchu, a także możliwość zdalnego sterowania obrotem i pochyleniem sprawiają, że Cruiser Z jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu zarówno w dzień, jak i nocą. Ponadto dzięki wodoodporności IP66 kamera jest wysoce wytrzymała – nie zaszkodzi jej kurz, deszcz i wiatr.

Wyjątkowa jakość obrazu i hybrydowy zoom

Kamera Cruiser Z oferuje wysoką jakość obrazu dzięki dwóm soczewkom 5MP, które pozwalają na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 3K UHD. Dodatkowo 12-krotny zoom hybrydowy umożliwia uchwycenie szczegółów nawet z odległości 56 metrów. Dzięki temu urządzenie doskonale sprawdzi się podczas monitorowania dużych obszarów. Istnieje możliwość wyboru między zoomem optycznym i cyfrowym.

Syrena alarmowa

W przypadku wykrycia nieautoryzowanego wejścia kamera IMOU Cruiser Z uruchamia syrenę o głośności 110 dB, która skutecznie odstrasza nieproszonych gości. Dzięki temu możesz cieszyć się spokojem ducha, wiedząc, że Twój dom jest chroniony przed intruzami.

Różne tryby nocne i zdalne sterowanie

Cruiser Z oferuje różnorodne tryby nocne, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Można wybrać między trybem Smart, Full-color i Infrared, aby zapewnić sobie optymalny widok w każdych warunkach oświetleniowych. Istnieje możliwość zdalnego sterowania obrotem kamery o 355° w poziomie i pochyleniem o 90° w pionie, aby dokładnie kontrolować monitorowany obszar. Ponadto wbudowany głośnik i mikrofon z funkcją redukcji szumów umożliwiają interakcję z rodziną i gośćmi z dowolnego miejsca.

Technologia IMOU SENSE® i zaawansowana detekcja AI

IMOU Cruiser Z wykorzystuje technologię IMOU SENSE®, która dzięki zaawansowanym algorytmom AI zwiększa dokładność detekcji o 50%. Każda soczewka działa niezależnie, co nie wpływa na jakość obrazu, a jednocześnie przyspiesza przetwarzanie danych – wyniki dostarczane są w zaledwie 0,02 sekundy. Urządzenie skutecznie rozpoznaje ludzi i pojazdy, co minimalizuje ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów, spowodowanych przez owady czy ruchy drzew.

Łączność Wi-Fi 6 i personalizacja ustawień

Kamera IMOU Cruiser Z wspiera najnowszy standard Wi-Fi 6, który zapewnia wysokie prędkości transferu danych i ulepszoną penetrację ścian. Dzięki temu można umieścić kamerę w większej odległości od routera bez utraty jakości połączenia. Ponadto istnieje możliwość dostosowania działania urządzenia do własnych potrzeb – można ustawić ulubione punkty, strefy detekcji, dźwięki alarmowe i harmonogram ochrony.

W zestawie:

- Obrotowa kamera zewnętrzna WiFi IMOU Cruiser Z 5MP
- Zasilacz
- Uchwyt montażowy
- Wodoodporne złącze
- Śruby
- Schemat montażowy
- Instrukcja obsługi

Producent	IMOU
Model	Cruiser Z
Kod producenta	IPC-S7DP-5M0WEZ
Matryca	1/3"5 Megapikselowa CMOS progresywna
Rozdzielczość	5 MP
Zasięg widoczności nocą	> 56 m
Obiektyw	2.8 mm @ F1.6 + 12 mm @ F1.6
Pole widzenia	2.8 mm: 95.3°(H), 52.1°(V), 113.7°(D) / 12 mm: 24.4°(H), 14°(V), 28.1°(D)
Panoramiczne obracanie	355° i kąt pionowy 90°
Port Ethernet	1 x 100Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax, dwie anteny
Aplikacja	Imou App (iOS, Android)
Obsługa ONVIF	Tak
Kompresja wideo	H.265/H.264
Klatki na sekundę	Do 15 fps
Zoom cyfrowy	12x
Wbudowany mikrofon i głośnik	tak
Syrena	110 dB
Wbudowane światło oświetlające	tak
Slot na kartę Micro SD	tak, o pojemności do 512 GB
Przycisk resetowania	tak
Wykrywanie ruchu	tak
Wykrywanie pojazdów	tak
Wykrywanie ludzi	tak
Konfigurowalny obszar	tak
Możliwość dostosowania brzmienia głosu	tak
Zasilanie	DC 12V1A
Zużycie energii	<12 W
Materiał	plastik
Temperatura robocza	od -30°C do 50°C
Wilgotność robocza	mniej niż 95% RH
Certyfikaty	CE, IP66
Wymiary	129 × 110 × 110 mm
Waga	438 g