

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-blyskowa-neewer-q200-p-78616.html>



Lampa błyskowa Neewer Q200

Cena **1 209,00 zł**

Numer katalogowy **60236-uniw**

Kod producenta **10104842**

Opis produktu

Lampa błyskowa Neewer Q200

NEEWER Q200 to kompaktowa lampa błyskowa o mocy 200Ws, która została zaprojektowana z myślą o fotografii plenerowej, ślubnej, modowej i komercyjnej. Oferuje stabilną temperaturę barwową 5600K, szybki czas błysku do 1/13510 s oraz recykling od 0.01 do 1.5 sekundy, dzięki czemu dobrze sprawdza się podczas pracy z dynamicznymi scenami. Wbudowany akumulator 3200 mAh pozwala wykonać nawet 750 błysków na pełnej mocy, a obsługa aplikacji mobilnej i systemu 2.4G umożliwia wygodne sterowanie całym zestawem oświetleniowym z poziomu smartfona lub wyzwalacza.

Precyzyjna kontrola światła i szerokie możliwości regulacji

Lampa oferuje 9 poziomów regulacji mocy w zakresie od 1/1 do 1/256, co pozwala łatwo dopasować intensywność błysku do warunków pracy. Obsługa trybów TTL, manualnego oraz stroboskopowego MULTI daje większą swobodę zarówno podczas szybkich reportaży, jak i bardziej kreatywnych sesji zdjęciowych. Funkcja HSS do 1/8000 s pomaga zachować poprawną ekspozycję przy fotografowaniu w mocnym świetle dziennym lub przy pracy z szeroko otwartą przysłoną. Dzięki temu można łatwiej uzyskać naturalnie rozmyte tło bez rezygnowania z odpowiedniego doświetlenia modelu.

Okrągła głowica i światło modelujące LED

Zastosowana okrągła głowica zapewnia bardziej naturalny i równomierny rozkład światła niż klasyczne prostokątne konstrukcje. Ułatwia to uzyskanie miękkiego efektu oświetlenia i lepiej współpracuje z kompatybilnymi modyfikatorami światła. Wbudowane światło modelujące LED o mocy 10W może działać również jako światło ciągłe podczas nagrywania wideo. Regulacja jasności oraz możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie 2700K-6500K pozwalają łatwiej dopasować charakter światła do sceny lub zastanych warunków oświetleniowych.

Szybka praca i wydajne zasilanie

NEEWER Q200 została wyposażona w wydajny akumulator litowy 14.8V o pojemności 3200 mAh, który umożliwia długą pracę bez częstego ładowania. Maksymalnie 750 błysków na pełnej mocy sprawdza się podczas dłuższych sesji zdjęciowych lub reportaży. Czas pełnego ładowania wynosi około 3 godzin przy użyciu dołączonej stacji dokującej. Dodatkowo zastosowany system chłodzenia z otworami wentylacyjnymi pomaga utrzymać stabilną pracę lampy nawet podczas intensywnego użytkowania.

Rozbudowany system sterowania bezprzewodowego

Wbudowany system NEEWER 2.4G Q umożliwia pracę w trybie Master i Slave oraz zdalne sterowanie lampą z odległości do

100 metrów. Model współpracuje z wyzwalaczami QPRO dla aparatów Canon, Nikon i Sony, a także może działać z systemem Godox 2.4G X w trybie RX. Obsługa grup i kanałów pozwala wygodnie zarządzać większym zestawem oświetleniowym podczas pracy w studio lub w plenerze. Sterowanie przez aplikację NEEWER App dodatkowo upraszcza konfigurację ustawień i aktualizację oprogramowania OTA bez konieczności podłączania urządzenia do komputera.

Solidna konstrukcja i kompatybilność z akcesoriami

Obudowa lampy została wyposażona w czytelny ekran o wysokiej rozdzielczości oraz intuicyjne pokrętki sterujące, które ułatwia szybką zmianę ustawień podczas pracy. Metalowy uchwyt z możliwością regulacji nachylenia do 135° zapewnia stabilny montaż na statywach oświetleniowych. Model współpracuje z wieloma akcesoriami systemu NEEWER Q, w tym softboxami, dyfuzorami i magnetycznymi modyfikatorami światła. Dzięki szerokiej kompatybilności z lampami serii Z, NW oraz wybranymi urządzeniami innych producentów, Q200 może stać się wygodnym elementem większego systemu oświetleniowego.

W zestawie

- 1 x Lampa plenerowa Q200
- 1 x Metalowy uchwyt
- 1 x Akumulator litowy
- 1 x Stacja dokująca do ładowania
- 1 x Zasilacz do ładowarki
- 1 x Torba transportowa

Producent	NEEWER
Model	Q200
Tryby błysku	M/MULTI (bezprowadowe wyłączone), TTL/M/MULTI (tryb bezprzewodowy 2.4G)
Kompatybilność bezprzewodowa	Nikon, Canon, Sony
Moc błysku	200Ws
Czas trwania błysku	1/220 s – 1/13510 s
Regulacja mocy	1/256 – 1/1
Opóźnienie błysku	0,01 – 30 s
Wyzwalanie optyczne	S1 / S2
Grupy bezprzewodowe	5 (A, B, C, D, E)
Zasięg bezprzewodowy	do 100 m
Światło modelujące	10 poziomów jasności; 2700K-6500K (\$\pm\$100K)
Błysk stroboskopowy	do 100 razy; częstotliwość do 100Hz
Tryby synchronizacji	HSS (High Speed Sync), na przednią kurtynę, na tylną kurtynę
Czas recyklingu	0,01 – 1,5 s
Zasilanie	Akumulator litowy 14,8V / 3200mAh
Wydajność baterii	ok. 750 błysków na pełnej mocy
Czas ładowania	ok. 3 godziny
Wymiary	81 x 81 x 220 mm
Waga (z baterią)	988 g