

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-blyskowa-neewer-q4-z-bateria-p-78611.html>



Lampa Błyskowa Neewer Q4 z baterią

Cena	1 359,00 zł
Numer katalogowy	60231-uniw
Kod producenta	10105783

Opis produktu

Lampa Błyskowa Neewer Q4 z baterią

NEEWER Q4 400Ws to mobilna lampa błyskowa stworzona z myślą o fotografii studyjnej i plenerowej. Oferuje moc 400Ws oraz wysoką liczbę przewodnią GN72, dzięki czemu dobrze radzi sobie zarówno podczas portretów, jak i bardziej wymagających sesji produktowych czy modowych. Kompaktowa obudowa o wadze około 2,24 kg ułatwia transport, a wygodny uchwyt pozwala komfortowo pracować poza studiem. Synchronizacja HSS do 1/8000s oraz bardzo krótki czas błysku do 1/10989s pomagają zamrozić ruch i fotografować nawet przy intensywnym świetle dziennym.

Wydajny akumulator i szybka praca seryjna

Lampa została wyposażona w akumulator litowy 21.6V o pojemności 2800mAh, który zapewnia około 400 błysków przy pełnej mocy. Krótki czas recyklingu wynoszący od 0.01 do 1.2 sekundy pozwala pracować płynnie podczas dynamicznych sesji zdjęciowych. Możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością do 20 klatek na sekundę sprawia, że model dobrze sprawdza się podczas fotografii sportowej, eventowej czy reportażowej. Dodatkową zaletą jest możliwość zasilania lampy również z sieci za pomocą dołączonego adaptera.

Precyzyjna kontrola światła i rozbudowane tryby błysku

NEEWER Q4 obsługuje tryby TTL, Manual oraz Multi, dzięki czemu można łatwo dopasować sposób pracy do rodzaju fotografii. Regulacja mocy od 1/1 do 1/256 z dokładnością co 0.1 stopnia pozwala precyzyjnie ustawić siłę błysku. Tryb stroboskopowy umożliwia wykonanie do 100 błysków z częstotliwością do 199Hz, co daje większe możliwości podczas kreatywnych ujęć ruchu. Lampa wspiera również synchronizację na pierwszą i drugą kurtynę oraz tryby S1 i S2, które ułatwiają współpracę z innymi źródłami światła.

Światło modelujące LED z naturalnym odwzorowaniem kolorów

Wbudowane światło modelujące LED o mocy 30W i temperaturze barwowej 5600K pomaga ocenić układ światła jeszcze przed wykonaniem zdjęcia. Wysoki współczynnik CRI 95+ przekłada się na bardziej naturalne odwzorowanie kolorów, co ma znaczenie podczas fotografii produktowej oraz portretowej. Dzięki podglądowi cieni i kierunku światła łatwiej przygotować scenę i ograniczyć liczbę próbnych błysków.

Bezprzewodowa komunikacja i szeroka kompatybilność

Model wykorzystuje system bezprzewodowy NEEWER 2.4G Q z zasięgiem do 100 metrów. Obsługa 32 kanałów i 5 grup pozwala wygodnie sterować większym zestawem oświetleniowym. Lampa może pracować również z systemem Godox 2.4G X

w trybie RX COMPAT oraz współpracuje ze światłomierzem Sekonic L-858D z modulem RT-GX. Kompatybilność z aparatami Canon, Nikon i Sony ułatwia integrację z popularnymi systemami fotograficznymi.

Mocowanie Bowens i wygodna obsługa

Zastosowanie standardowego mocowania Bowens pozwala bez dodatkowych adapterów korzystać z popularnych modyfikatorów światła, takich jak softboxy, reflektory czy beauty dishe. Wbudowany wentylator wspiera chłodzenie podczas intensywnej pracy, a wyświetlacz typu dot matrix poprawia komfort obsługi ustawień. Producent wyposażył lampę także w port USB-C do aktualizacji oprogramowania, funkcję automatycznego oszczędzania energii oraz sygnał dźwiękowy informujący o gotowości do kolejnego błysku.

W zestawie

- 1 x Lampa błyskowa Q4
- 1 x Standardowa czasza (reflektor)
- 1 x Akumulator litowy
- 1 x Uchwyt (rączka)
- 1 x Zasilacz sieciowy
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Walizka transportowa

Producent	NEEWER
Model	Q4
Moc	400Ws
Czas trwania błysku	1/209s do 1/10989s
Czas recyklingu	ok. 0,01-1,2s
Regulacja mocy	9 stopni (1/256-1/1)
Tryby błysku	M/Multi (wyłączone radio), TTL/M/Multi (tryb odbiornika radiowego)
Fotocela	S1/S2
Opóźnienie błysku (Delay)	0,01-30s
Błysk stroboskopowy	Tak (do 100 razy, 199Hz)
Synchronizacja	HSS (do 1/8000s), na 1. lub 2. kurtynę
Wydajność	400 błysków na pełnej mocy
Lampa modelująca (LED)	30W / 5600K / CRI 95+
Temperatura barwowa	5600±200K
Kompensacja błysku (FEC)	Ręczna; FEB: +/-3 stopnie w krokach co 1/3
System radiowy 2.4G Q	32 kanały, 5 grup
Zasięg transmisji	100m
Zasilanie	Akumulator litowy / Zasilacz DC (w zestawie)
Oszczędzanie energii	Automatyczne wyłączenie po 30-120 min bezczynności
Metody wyzwalania	Radio 2.4G, S1/S2, kabel synchro 3.5mm, przycisk Test
Parametry akumulatora	21,6V / 56Wh / 2800mAh
Funkcje dodatkowe	Funkcja maskowania, wbudowany cichy wentylator, brzęczyk, wyświetlanie czasu trwania błysku, wskaźnik poziomu baterii
Wyświetlacz	Ekran punktowy (Dot Matrix)
Waga netto z baterią (bez palnika i czaszy)	1,98 kg