

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-blyskowa-neewer-q6-p-78614.html>



Lampa błyskowa Neewer Q6

Cena **1 945,00 zł**

Numer katalogowy **60234-uniw**

Kod producenta **10105859**

Opis produktu

Lampa błyskowa Neewer Q6

NEEWER Q6 to lampa błyskowa o mocy 600Ws, która sprawdzi się zarówno w fotografii plenerowej, jak i studyjnej. Oferuje bardzo krótki czas ładowania od 0,01 do 0,9 s, synchronizację HSS do 1/8000 s oraz stabilną temperaturę barwową 5800K. Dzięki akumulatorowi 28,8V pozwala wykonać do 400 błysków na pełnej mocy, a wbudowane światło LED 30W może pełnić funkcję światła ciągłego podczas nagrań wideo.

Precyzyjna kontrola światła i szybki błysk

Lampa umożliwia regulację mocy w zakresie od 1/512 do pełnej mocy 1/1 z dokładnością co 0,1 stopnia, co ułatwia dopasowanie światła do konkretnej sceny. Krótki czas trwania błysku – nawet do 1/7633 s – pozwala skutecznie zamrażać ruch, dlatego model dobrze sprawdzi się podczas fotografii sportowej, dynamicznych portretów czy pracy w plenerze. Stała temperatura barwowa ogranicza ryzyko zmian kolorów między kolejnymi ujęciami, co zmniejsza ilość późniejszej obróbki.

Tryby TTL, manualny i stroboskopowy

NEEWER Q6 współpracuje z systemami Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony TTL oraz Fujifilm TTL. Dostępne tryby TTL, manualny i stroboskopowy pozwalają dopasować sposób pracy do różnych stylów fotografowania. Tryb Multi obsługuje częstotliwość do 100 Hz i do 100 błysków, co daje możliwość tworzenia efektownych ujęć ruchu. Lampa obsługuje także synchronizację z pierwszą i drugą kurtyną oraz funkcję HSS do pracy przy krótkich czasach migawki.

Rozbudowany system bezprzewodowy 2.4G

Wbudowany system Neewer Q System umożliwia pracę w trybie nadajnika i odbiornika oraz sterowanie lampami na dystansie do 100 metrów. Obsługa 32 kanałów, 5 grup oraz identyfikatorów ID ułatwia organizację bardziej rozbudowanych zestawów oświetleniowych. Model jest również kompatybilny z systemem Godox 2.4G X oraz światłomierzem Sekonic L-858D, dzięki czemu łatwiej dopasować go do już używanego sprzętu fotograficznego.

Światło LED do zdjęć i nagrań wideo

Wbudowane światło modelujące LED o mocy 30W oferuje regulację temperatury barwowej od 2700K do 6500K. Dzięki wysokim współczynnikom CRI 95+ oraz TLCI 98+ światło dobrze odwzorowuje kolory, dlatego może być wykorzystywane nie tylko do podglądu ustawienia światła, ale również jako dodatkowe źródło oświetlenia podczas nagrywania materiałów wideo. Standardowe mocowanie Bowens pozwala korzystać z popularnych softboxów, czasz i innych modyfikatorów światła.

Wygodna obsługa i mobilna konstrukcja

NEEWER Q6 wyposażono w dwa kolorowe wyświetlacze TFT z czytelnym interfejsem oraz oznaczeniami grup kolorami, co ułatwia szybką zmianę ustawień podczas pracy. Wbudowany wentylator pomaga utrzymać stabilną pracę przy intensywnym użytkowaniu, a solidny uchwyt transportowy poprawia wygodę przenoszenia sprzętu. Możliwość sterowania przez aplikację mobilną dodatkowo usprawnia obsługę lampy podczas sesji realizowanych w większych przestrzeniach.

W zestawie

- 1 x Lampa plenerowa Q6
- 1 x Standardowa czasza (reflektor)
- 1 x Akumulator litowy
- 1 x Osłona palnika
- 1 x Uchwyt transportowy
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Zasilacz
- 1 x Torba transportowa (Case)

Producent	NEEWER
Model	Q6
Moc	600Ws
Temperatura barwowa	5800K (+/-150K)
Liczba błysków na pełnej mocy	400 (przy wyłączonym świetle modelującym)
Czas trwania błysku	maks. 1/7633s
Czas ładowania (Recycling)	ok. 0,01-0,9s
Tryby błysku	TTL / M / MULTI / BURST MODE
Błysk stroboskopowy	1-100Hz, 1-100 błysków
Kompensacja ekspozycji błysku (FEC)	-3EV do +3EV w krokach co 1/3 EV
Tryby synchronizacji	High Speed Sync (HSS), na przednią kurtynę / na tylną kurtynę
Opóźnienie błysku	0,01-30s
Funkcja maskowania (Masking)	Tak
Wbudowany cichy wentylator	Tak
Wbudowany sygnalizator dźwiękowy (Beeper)	Tak
Wyświetlacz czasu trwania błysku	Tak
System bezprzewodowy 2.4G Q	32 kanały, 5 grup (A, B, C, D, E)
Zasięg transmisji 2.4G	100 m
Światło modelujące (LED)	30W / 2700K-6500K / CRI 95+
Metody wyzwalania	2.4G, fotocela S1/S2, gniazdo synchro 3.5mm
Zasilanie	Akumulator litowy, adapter sieciowy (Dummy Battery)
Oszczędność energii	Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania po 30-120 min bezczynności
Wyświetlacz	Dwa kolorowe ekrany
Wymiary (bez uchwytu)	195 x 185 x 170 mm
Waga (bez uchwytu)	3 kg