

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-blyskowa-neewer-z880-s-z-bateria-litowa-p-78625.html>



Lampa błyskowa Neewer Z880-S z baterią litową

Cena	535,00 zł
Numer katalogowy	60245-uniw
Kod producenta	10105001EU

Opis produktu

Lampa błyskowa Neewer Z880-S z baterią litową

NEEWER Z880-S to zaawansowana reporterska lampa błyskowa stworzona z myślą o fotografach korzystających z aparatów Sony, którzy oczekują wysokiej mocy, szybkiej pracy i pełnej kontroli nad światłem. Model oferuje moc 76Ws i liczbę przewodnią GN60, obsługuje synchronizację HSS do 1/8000 s oraz automatyczny tryb TTL, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno podczas reportaży, portretów, jak i dynamicznych sesji plenerowych. Wydajny akumulator 2600 mAh pozwala wykonać około 480 błysków na pełnej mocy, a szybki czas recyklingu wynoszący około 1,5 sekundy pomaga uchwycić najważniejsze momenty bez zbędnych opóźnień. Do dyspozycji użytkownika oddano także lampę modelującą LED, bezprzewodowy system 2.4G Q System oraz szeroki zakres regulacji głowicy i zoomu 20-200 mm.

Wysoka moc błysku i szybka reakcja w każdej sytuacji

Lampa została wyposażona w wydajny system błyskowy o mocy 76Ws oraz liczbę przewodniej GN60, co pozwala skutecznie doświetlać sceny nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Krótki czas trwania błysku od 1/180 s do 1/20000 s ułatwia zamrażanie ruchu, a szybki recykling na poziomie około 1,5 sekundy pozwala komfortowo pracować podczas reportaży, eventów czy fotografii ślubnej. Regulowany zoom w zakresie 20-200 mm można dostosować automatycznie lub ręcznie do aktualnie używanego obiektywu, co przekłada się na lepsze pokrycie światłem i większą kontrolę nad kadrem. Synchronizacja HSS do 1/8000 s dodatkowo umożliwia fotografowanie przy szeroko otwartej przysłonie nawet w pełnym słońcu.

Tryby TTL, manualny i stroboskopowy dla pełnej kreatywności

NEEWER Z880-S oferuje rozbudowane tryby pracy, dzięki którym sprawdzi się zarówno u początkujących, jak i bardziej wymagających fotografów. Automatyczny tryb TTL odpowiada za inteligentny pomiar światła i pozwala korzystać z kompensacji ekspozycji w zakresie ± 3 EV. Tryb manualny umożliwia precyzyjną regulację mocy od 1/1 do 1/256, co daje pełną kontrolę nad charakterem oświetlenia. Do dyspozycji pozostaje również tryb RPT, który pozwala tworzyć kreatywne efekty stroboskopowe z częstotliwością do 199 Hz oraz maksymalnie 100 błyskami w jednej sekwencji. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja TCM, umożliwiająca szybkie przeniesienie ustawień z trybu TTL do manualnego jednym kliknięciem.

Bezprzewodowa komunikacja 2.4G i współpraca z systemem NEEWER

Wbudowany system 2.4G Q System pozwala sterować lampą bezprzewodowo z odległości nawet 100 metrów. Model obsługuje 32 kanały oraz 99 identyfikatorów ID, co pomaga uniknąć zakłóceń podczas pracy z wieloma lampami jednocześnie. Z880-S może działać zarówno jako nadajnik, jak i odbiornik, współpracując z innymi urządzeniami NEEWER, takimi jak Z1, Z2, NW760, Z760, Q3, Q4 czy S101 PRO. Rozbudowany system grup pozwala wygodnie zarządzać konfiguracją oświetlenia podczas bardziej zaawansowanych sesji studyjnych i plenerowych. Obsługa trybów S1 i S2 dodatkowo umożliwia wykorzystanie fotoceli do synchronizacji z innymi źródłami światła.

Elastyczna głowica i lampa modelująca LED

Konstrukcja lampy została zaprojektowana z myślą o wygodnym odbijaniu światła i pracy kreatywnej. Głowica może obracać się w zakresie 0°-330° oraz pochylać od -7° do 120°, co znacząco ułatwia kierowanie błysku pod odpowiednim kątem. Wbudowana lampa modelująca LED z 10 poziomami jasności pozwala szybciej ocenić rozkład światła jeszcze przed wykonaniem zdjęcia. Do dyspozycji użytkownika oddano także wysuwany dyfuzor oraz odbłyśnik, które pomagają uzyskać bardziej miękkie i naturalne światło podczas fotografii portretowej. Czytelny ekran LCD z odświeżonym interfejsem zapewnia wygodną obsługę ustawień nawet podczas intensywnej pracy.

Długi czas pracy i szeroka kompatybilność

Wyjmowany akumulator litowy 7.4V o pojemności 2600 mAh zapewnia około 480 błysków przy pełnej mocy, dzięki czemu lampa sprawdzi się podczas dłuższych sesji bez konieczności częstego ładowania. Aktualny poziom baterii można w każdej chwili sprawdzić na ekranie LCD. Model jest kompatybilny z wieloma aparatami Sony, w tym A9 II, A9, A7R V, A7R IV, A7 IV, A7R III, A7S III, A7 III, A7S II, A7R II, A7 II, A7S, A7, A7C II, A7C, A1, A6700, A6600, A6500, A6400, A6100, A6000, A99, A350 oraz ZV-E10. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego zachowuje stosunkowo kompaktowe wymiary i wagę 547 g, co ułatwia transport oraz pracę mobilną.

W zestawie

- Lampa błyskowa Speedlite
- Akumulator litowy 2600 mAh
- Ładowarka do akumulatora
- Kabel USB do ładowania
- Zasilacz USB
- Mini podstawa
- Etui
- Instrukcja obsługi

Producent	NEEWER
Model	Z880-S
Typ produktu	lampa błyskowa TTL
Kompatybilność	aparaty Sony
Moc błysku	76Ws
Liczba przewodnia	GN60
Zakres zoomu	20-200 mm
Synchronizacja HSS	do 1/8000 s
Czas recyklingu	ok. 1,5 s
Czas trwania błysku	1/180 s - 1/20000 s
Tryby pracy	TTL / Manual / RPT
Zakres regulacji mocy	1/1 - 1/256
Kompensacja ekspozycji	±3 EV
Tryby fotoceli	S1 / S2
System bezprzewodowy	2.4G Q System
Zasięg transmisji	do 100 m
Kanały	32
ID	1-99
Grupy master	M / A / B / C
Grupy slave	A / B / C / D / E
Lampa modelująca LED	tak
Poziomy jasności LED	10
Temperatura barwowa LED	3300K ±200K
Zasilanie	akumulator litowy 7.4V / 2600 mAh
Wydajność akumulatora	ok. 480 błysków przy pełnej mocy
Zakres ruchu głowicy	obrót 0°-330°, pochylenie -7° do 120°
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Wymiary	212 × 76 × 60 mm
Waga	547 g