

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-blyskowa-speedlite-do-aparatow-canon-neewer-z2-c-ttl-p-78647.html>



Lampa błyskowa Speedlite do aparatów CANON Neewer Z2-C TTL

Cena	619,00 zł
Numer katalogowy	60285-uniw
Kod producenta	10104956
Zestaw	Tak
Regulowane natężenie	Tak

Opis produktu

Lampa błyskowa Speedlite do aparatów CANON Neewer Z2-C TTL

Neewer Z2-C została przygotowana z myślą o aparatach Canon DSLR i bezlusterkowcach, oferując obsługę trybów TTL, Manual oraz Stroboskop. Funkcja TCM pozwala jednym przyciskiem przełączyć ustawienia z automatycznego pomiaru TTL do trybu manualnego, co przyspiesza pracę podczas reportażu, sesji portretowych czy fotografii eventowej. Lampa obsługuje także synchronizację HSS do 1/8000s, dzięki czemu można wygodnie fotografować przy mocnym świetle dziennym i otwartej przysłonie.

Okrągła głowica i naturalne światło

Okrągła głowica błyskowa zapewnia bardziej równomierne rozproszenie światła niż klasyczne konstrukcje. Moc 76Ws oraz stabilna temperatura barwowa 5600K pomagają uzyskać naturalny wygląd zdjęć zarówno w studio, jak i poza nim. Ruchoma głowica z obrotem 330° i pochYLENIEM od -7° do 120° ułatwia odbijanie światła od ścian i sufitu, co pozwala uzyskać miększy efekt bez dodatkowych modyfikatorów.

Podwójne światło modelujące LED

Lampa została wyposażona w dwa światła modelujące LED 2W o temperaturze 3300K. Regulacja jasności w 10 poziomach pomaga lepiej ocenić układ cieni oraz ułatwia ustawienie ostrości przed wykonaniem zdjęcia. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas fotografii portretowej i pracy w słabiej oświetlonych pomieszczeniach.

Wydajny akumulator i szybkie ładowanie

Akumulator litowy 7.2V/3000mAh pozwala wykonać do 600 błysków przy pełnej mocy, a czas odświeżania wynoszący około 1.5 sekundy pozwala pracować bez długich przerw między zdjęciami. Port USB-C umożliwia wygodne ładowanie oraz aktualizację oprogramowania, co ułatwia utrzymanie kompatybilności z nowymi modelami aparatów.

System bezprzewodowy 2.4G

Neewer Z2-C współpracuje z systemem bezprzewodowym 2.4G, obsługując 32 kanały, 99 ID oraz grupy A/B/C/D. Lampa może działać jako jednostka Master lub Slave, dzięki czemu łatwo rozbudować własny zestaw oświetleniowy. Kompatybilność z systemem Godox X oraz wyzwalaczami QPRO zwiększa możliwości konfiguracji podczas bardziej rozbudowanych sesji zdjęciowych.

Kompatybilność z aparatami Canon

Model współpracuje z wieloma aparatami Canon, między innymi R5, R6, R3, 5D Mark IV, 6D Mark II, 90D, 80D czy 7D Mark II. Konstrukcja została dostosowana do pracy zarówno z lustrzankami, jak i wybranymi bezlusterkowcami Canon.

W zestawie

- 1 x lampa błyskowa
- 1 x akumulator litowy
- 1 x kabel USB typu C
- 1 x podstawka (mini stojak)
- 1 x etui ochronne
- 1 x instrukcja obsługi

Producent	NEEWER
Model	Z2-C
Typ produktu	lampa błyskowa E-TTL II
Kompatybilność	aparaty Canon (m.in. R6, R5, R3, R, M6, 90D, 80D, 7D, 6D, 5D, 850D, 800D, 250D; NIEKOMPATYBILNA z RP oraz R50)
Moc błysku	76Ws
Zakres zoomu	28-105 mm (automatyczny lub manualny)
Synchronizacja HSS	do 1/8000 s
Czas recyklingu	ok. 1,5 s
Czas trwania błysku	1/180 s - 1/20000 s
Tryby pracy	E-TTL II / Manual / Stroboskopowy
Zakres regulacji mocy	1/1 - 1/256
Kompensacja ekspozycji	tak (wraz z FEB i FEL)
Tryby fotoceli	S1 / S2
System bezprzewodowy	2.4G Q System / kompatybilny z Godox 2.4G X System
Zasięg transmisji	do 100 m (w otwartej przestrzeni)
Kanały	32
ID	1-99
Grupy master	A / B / C / D
Grupy slave	A / B / C / D / E
Lampa modelująca LED	tak (dwie diody o barwie stabilnej 5600K ±200K dla błysku)
Poziomy jasności LED	10
Temperatura barwowa LED	3300K ±200K
Zasilanie	akumulator litowy 7.4V / 2600 mAh
Wydajność akumulatora	ok. 480 - 600 błysków przy pełnej mocy
Zakres ruchu głowicy	obrót 0°-330°, pochylenie -7° do 120°
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Wymiary	206 × 76 × 76 mm
Waga	580 g (z akumulatorem)