

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-blyskowa-speedlite-do-aparatow-nikon-neewer-z2pro-n-p-78644.html>



Lampa błyskowa Speedlite do aparatów NIKON Neewer Z2PRO-N

Cena	690,00 zł
Numer katalogowy	60280-uniw
Kod producenta	10105411
Zestaw	Tak
Regulowane natężenie	Tak

Opis produktu

Lampa błyskowa Speedlite do aparatów NIKON Neewer Z2PRO-N

NEEWER Z2PRO-N to zaawansowana lampa błyskowa Speedlite stworzona z myślą o aparatach Nikon, która oferuje moc błysku 76Ws, obsługę TTL, tryb manualny, HSS do 1/8000 s oraz wydajny akumulator litowy 7.2V/3000mAh. Model został wyposażony w nowoczesny system chłodzenia pozwalający wykonać nawet 100 pełnych błysków bez przegrzewania oraz lampę kwarcową o żywotności do 100 000 błysków. Lampa współpracuje z szeroką gamą aparatów Nikon (zarówno bezlusterkowcami z serii Z, jak i lustrzankami cyfrowymi D-SLR) i oferuje bezprzewodową komunikację 2.4G na odległość do 100 metrów.

Stabilne światło i wydajność podczas długich sesji

Model Z2PRO-N został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy, dlatego zastosowano w nim wydajny system chłodzenia oraz nową konstrukcję palnika kwarcowego. Takie rozwiązanie pozwala wykonywać do 100 pełnych błysków seryjnych bez ryzyka przegrzania, co przydaje się podczas reportaży, fotografii ślubnej czy dynamicznych sesji. Moc 76Ws zapewnia jasne i równomierne oświetlenie kadru, a stabilna temperatura barw pomaga zachować naturalne kolory na zdjęciach. Ruchoma głowica z zakresem obrotu 330° i regulacją nachylenia od -7° do 120° pozwala wygodnie odbijać światło od ścian lub sufitu, dzięki czemu zdjęcia wyglądają bardziej naturalnie i miękko.

Rozbudowane funkcje dla większej kontroli nad światłem

Lampa NEEWER Z2PRO-N oferuje pełną obsługę trybów TTL, manualnego oraz stroboskopowego, dzięki czemu łatwo dopasować ustawienia do różnych warunków fotografowania. Przełącznik TCM umożliwia błyskawiczne przejście z trybu TTL do manualnego, co usprawnia pracę podczas dynamicznych sesji. Użytkownik może korzystać z ręcznej regulacji mocy od 1/1 do 1/256, synchronizacji z krótkimi czasami migawki HSS do 1/8000 s oraz synchronizacji na pierwszą i drugą kurtynę.

Bezprzewodowa komunikacja i wydajny akumulator USB-C

Wbudowany system bezprzewodowy 2.4G pozwala sterować lampą na odległość nawet 100 metrów i obsługiwać do 5 grup oraz 32 kanały. Z2PRO-N może pracować zarówno jako jednostka master (TX), jak i slave (RX), co ułatwia budowę bardziej rozbudowanych zestawów oświetleniowych. Model współpracuje także z systemem Godox X oraz wybranymi akcesoriami NEEWER, dzięki czemu łatwiej rozbudować stanowisko fotograficzne w przyszłości. Akumulator litowy 3000mAh pozwala wykonać około 600 pełnych błysków na jednym ładowaniu, a port USB-C umożliwia wygodne ładowanie bez potrzeby korzystania z osobnej ładowarki.

Ekosystem akcesoriów i modyfikatorów

Okrągła głowica lampy jest w pełni kompatybilna z akcesoriami i modyfikatorami NEEWER (między innymi CRM2, M12, CRS6, CRS7, CRB1 czy mocowaniem typu S2). Pozwala to na łatwy i szybki montaż magnetycznych dyfuzorów, wrót, plastrów miodu czy filtrów żelowych, dając pełną kontrolę nad charakterem światła.

Kompatybilność z aparatami Nikon

Lampa błyskowa NEEWER Z2PRO-N została zaprojektowana specjalnie z myślą o użytkownikach aparatów Nikon, dzięki czemu zapewnia pełną współpracę z dedykowanym systemem i-TTL oraz stabilną komunikację bezprzewodową. Model jest kompatybilny z wieloma popularnymi aparatami pełnoklatkowymi oraz APS-C (DX), co pozwala wykorzystać ją zarówno w fotografii amatorskiej, jak i profesjonalnej.

W zestawie

- Lampa błyskowa NEEWER Z2PRO-N
- Akumulator litowy 3000mAh
- Kabel USB Type-C
- Mini podstawka
- Etui ochronne
- Instrukcja obsługi

Producent	NEEWER
Model	Z2PRO-N
Typ produktu	lampa błyskowa Speedlite
Kompatybilność	aparaty Nikon (m.in. Z9, Z8, Z7 II, Z7, Z6 III, Z6 II, Z6, Z5, Zf, Zfc, Z50, Z30, D6, D5, D850, D780, D750, D500, D7500)
Moc błysku	76Ws
Tryby pracy	TTL / Manual / Multi
Synchronizacja HSS	do 1/8000 s
Regulacja mocy błysku	1/1 – 1/256
Czas ładowania błysku	ok. 1.5 s
Liczba błysków na pełnej mocy	do 600
System bezprzewodowy	Dual 2.4G (kompatybilny z NEEWER Q oraz Godox X)
Akumulator	litowy 7.2V / 3000mAh
Ładowanie	USB Type-C
Czas ładowania akumulatora	ok. 2.5 h
Zasięg transmisji	do 100 m
Obsługa grup	Master: 4 grupy (A/B/C/D) / Slave: 5 grup (A/B/C/D/E)
Kanały	32 (oraz 99 ID)
Zakres zoomu	28-105 mm (automatyczny / manualny)
Ruch głowicy	obrót od 0° do 330°, pochylenie od -7° do 120°
Lampy modelujące LED	2W, 3300K
Aktualizacja firmware	przez USB-C
Mocowanie	hot shoe (Nikon)
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Wymiary	76 × 76 × 206 mm
Waga	580 g (z akumulatorem)