

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-led-neeuer-rbb1200-p-78563.html>

Lampa LED NEEWER RBB1200

Cena	789,00 zł
Numer katalogowy	60159-uniw
Kod producenta	10105127
Regulowane natężenie	Tak

Opis produktu

Lampa LED NEEWER RBB1200

NEEWER RBB1200 to zaawansowana lampa LED RGBCW stworzona z myślą o twórcach, którzy oczekują dużej mocy, szerokich możliwości regulacji i wiernego odwzorowania kolorów. Panel wyposażono w aż 800 wysokiej jakości diod LED, które zapewniają jasne, równomierne światło o natężeniu do 6400 luksów z odległości 1 metra oraz 23000 luksów z odległości 0,5 metra. Szeroki zakres temperatury barwowej od 2500K do 10000K, pełna regulacja kolorów RGB oraz zaawansowane tryby pracy sprawiają, że lampa świetnie sprawdzi się podczas nagrywania filmów, transmisji na żywo, tworzenia podcastów, fotografii produktowej czy pracy na planie zdjęciowym. Dzięki wysokim współczynnikom CRI 96+ i TLCI 97+ światło zachowuje naturalne i precyzyjne odwzorowanie kolorów, co ma ogromne znaczenie podczas profesjonalnej produkcji.

Kreatywna kontrola światła i szeroka paleta kolorów

Technologia mieszania światła RGBWW pozwala łączyć światło czerwone, zielone, niebieskie, zimne białe oraz ciepłe białe, oferując wyjątkowo szerokie możliwości konfiguracji oświetlenia. Do Twojej dyspozycji oddano aż 6 trybów pracy (CCT, HSI, RGBCW, GEL, XY oraz FX), dzięki którym można precyzyjnie dopasować charakter światła do konkretnej sceny lub kreatywnego pomysłu. Regulacja kąta barwy w zakresie 0-360° umożliwia uzyskanie praktycznie dowolnego koloru, a 18 efektów specjalnych dostępnych w trybie FX pozwala szybko stworzyć odpowiedni klimat podczas nagrań czy sesji zdjęciowych. Lampa doskonale nadaje się zarówno do klasycznego oświetlenia studyjnego, jak i bardziej dynamicznych realizacji wymagających kreatywnej gry światłem.

Wygodne sterowanie na wiele sposobów

Model RBB1200 oferuje aż 4 metody sterowania, dzięki czemu możesz wygodnie dostosować obsługę do rodzaju realizowanego projektu. Wbudowany moduł 2.4G umożliwia jednoczesne sterowanie grupą kompatybilnych lamp NEEWER, co znacząco ułatwia pracę przy bardziej rozbudowanych setupach oświetleniowych. Dedykowana aplikacja NEEWER pozwala kontrolować parametry lampy za pomocą smartfona oraz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. Wszystkie najważniejsze informacje są także wyświetlane na kolorowym ekranie LCD znajdującym się bezpośrednio na obudowie urządzenia. Dodatkowo 5-pinowe złącze DMX umożliwia integrację z profesjonalnymi konsolami oświetleniowymi wykorzystywanymi podczas produkcji scenicznych i eventowych.

Stabilna praca i ciche chłodzenie

Solidna metalowa konstrukcja oraz dwa wydajne, ciche wentylatory skutecznie odprowadzają ciepło nawet podczas pracy z wysoką mocą. System chłodzenia został zaprojektowany tak, aby ograniczać hałas mogący zakłócać nagrania audio, dlatego lampa świetnie sprawdzi się podczas filmowania, streamingu czy pracy w studiu podcastowym. Możesz wybierać pomiędzy trybami Smart, Mid Speed oraz Silent, dostosowując pracę chłodzenia do aktualnych potrzeb. System stałej wydajności pomaga utrzymać stabilną jasność oraz temperaturę barwową bez niepożądanych zmian podczas dłuższej pracy.

Gotowość do pracy w każdym miejscu

Lampa może pracować zarówno przy użyciu zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu, jak i z wykorzystaniem akumulatora V-Mount, który sprawdzi się podczas pracy w plenerze lub w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego. Takie rozwiązanie zapewnia dużą swobodę podczas realizacji mobilnych produkcji wideo i sesji zdjęciowych poza studiem. Konstrukcja została dodatkowo wyposażona w blokadę przewodu przy porcie DC, która zabezpiecza kabel przed przypadkowym odłączeniem w trakcie pracy, zwiększając stabilność i bezpieczeństwo użytkowania sprzętu.

W zestawie

- panel świetlny PL60C RGB
- zasilacz
- kabel zasilający
- torba transportowa
- instrukcja obsługi

Producent	Neewer
Model	RBB1200
Liczba diod LED	800
Moc	60 W
CRI	96+
TLCI	97+
Maksymalne natężenie oświetlenia	6400 lx/1 m, 23 000 lx/0,5 m
Temperatura barwowa	2500 K-10 000 K (±100 K)
Zakres ściemniania	0-100% (±1%)
Kąty barwy	0-360°
Nasycenie	0-100%
Wartości GM	-50-50
Sceny efektów	18
R/G/B/C/W	0-255
Filtry	20 (RESCO), 20 (LEE)
X/Y	0,0000-0,8000
Napięcie wejściowe	19,6 V (prąd zmienny), 14,8 V (akumulator)
Kąt wiązki	45°
Tryb sterowania	APP/2,4G/Panel/DMX
Temperatura pracy	14-104°F / -10-40°C
Wymiary	380 x 342 x 86 mm
Waga	2,4 kg