

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-pierscieniowa-led-neewer-srp18-24g-46-cm-p-78634.html>



Lampa pierścieniowa LED Neewer SRP18-2.4G 46 cm

Cena	529,00 zł
Numer katalogowy	60258-uniw
Kod producenta	SRP18-2.4G
Regulowane natężenie	Tak
Ze statywem	Tak

Opis produktu

Lampa pierścieniowa LED Neewer SRP18-2.4G 46 cm

Lampa pierścieniowa LED Neewer SRP18-2.4G to funkcjonalne oświetlenie stworzone z myślą o vlogach, transmisjach live, makijażu, fotografii portretowej oraz tworzeniu materiałów do social mediów. Model wyposażono w 272 diody LED o współczynniku CRI 95+, dzięki czemu światło jest równomierne, miękkie i dobrze odwzorowuje naturalne kolory skóry. Regulacja temperatury barwowej w zakresie 3200K-5600K oraz możliwość dostosowania jasności od 10 do 100% pozwalają łatwo dopasować oświetlenie do warunków otoczenia i charakteru nagrania. Duży pierścień o średnicy 48 cm skutecznie redukuje cienie na twarzy, a regulowany statyw o wysokości od 78 do 190 cm sprawdza się zarówno podczas pracy przy biurku, jak i w domowym studio.

Miękkie światło do zdjęć i nagrań

Neewer SRP18-2.4G generuje stabilne i pozbawione migotania światło, które poprawia wygląd skóry i pomaga uzyskać bardziej profesjonalny efekt na zdjęciach oraz filmach. Wysoki współczynnik CRI 95+ sprawia, że kolory są naturalne i bardziej realistyczne, co ma znaczenie podczas wykonywania makijażu, fotografii produktowej czy transmisji online. Możliwość zmiany temperatury barwowej pozwala szybko przejść od ciepłego światła do chłodniejszego, bardziej studyjnego efektu. Dzięki temu lampa sprawdza się zarówno przy codziennym nagrywaniu, jak i podczas bardziej wymagających sesji zdjęciowych.

Intuicyjna obsługa i zdalne sterowanie

Lampa została wyposażona w dotykowy panel sterowania oraz ekran LCD pokazujący aktualne ustawienia jasności i temperatury światła. Takie rozwiązanie pozwala wygodnie kontrolować parametry bez konieczności przerywania pracy. W zestawie znajduje się również pilot 2.4 GHz umożliwiający zdalne sterowanie lampą, w tym regulację jasności, temperatury barwowej oraz włączanie i wyłączanie urządzenia. Pilot obsługuje kilka kanałów jednocześnie, dlatego może być przydatny również podczas korzystania z większej liczby lamp w jednym stanowisku nagraniowym.

Regulowany statyw i praktyczne dodatki

Statyw wykonano z lekkiego, ale wytrzymałego stopu aluminium, co zapewnia odpowiednią trwałość podczas codziennego użytkowania. Regulacja wysokości od 78 cm do 190 cm pozwala wygodnie dopasować ustawienie lampy do różnych scenariuszy pracy. Producent zastosował konstrukcję zapewniającą większą stabilność przy rozstawie nóg statywu powyżej 90 stopni, co pomaga bezpieczniej ustawić sprzęt nawet przy maksymalnej wysokości. Po złożeniu statyw zajmuje niewiele miejsca, dlatego łatwo go przechowywać lub transportować. W komplecie znajduje się także obrotowy uchwyt na smartfon, głowica kulowa oraz adapter typu cold shoe umożliwiający montaż aparatu lub dodatkowych akcesoriów.

Gotowy zestaw dla twórców internetowych

Neewer SRP18-2.4G to kompletny zestaw dla osób tworzących treści wideo, prowadzących transmisje online lub wykonujących zdjęcia produktowe i portretowe. Dołączony uchwyt na telefon umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy orientacją pionową i poziomą, co ułatwia przygotowanie materiałów na różne platformy społecznościowe. Głowica kulowa z możliwością obrotu 360° i pochylenia 90° pozwala wygodnie ustawić odpowiedni kadr zarówno dla smartfona, jak i aparatu DSLR. W zestawie znajduje się również pilot Bluetooth do zdalnego wykonywania zdjęć oraz torba transportowa na lampę, dzięki czemu cały komplet można wygodnie zabrać ze sobą.

W zestawie

- Lampa pierścieniowa LED Neewer SRP18-2.4G
- Statyw oświetleniowy
- Pilot Bluetooth
- Pilot 2.4 GHz
- Uchwyt na smartfon
- Adapter typu hot shoe
- Zasilacz
- Zasilacz z wtyczką
- Torba transportowa na lampę pierścieniową

Producent	Neewer
Model	SRP18-2.4G
Typ produktu	lampa pierścieniowa LED
Liczba diod LED	272
Współczynnik CRI	95+
Moc	42 W
Jasność	2150 lux (0,5 m), 880 lux (1 m)
Regulacja jasności	10-100%
Temperatura barwowa	3200K-5600K (±100K)
Napięcie wejściowe	DC 12-15 V
Średnica zewnętrzna lampy	48 cm
Średnica wewnętrzna lampy	38 cm
Materiał statywu	stop aluminium
Regulacja wysokości statywu	78-190 cm
Wysokość po złożeniu	75,5 cm
Kolor	czarny