

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/magnetyczna-lampka-led-nee-ner-bl60c-p-78588.html>



# Magnetyczna Lampka LED NEEWER BL60C

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Cena                 | 102,00 zł  |
| Numer katalogowy     | 60207-uniw |
| Kod producenta       | 10105162   |
| Regulowane natężenie | Tak        |

## Opis produktu

### Magnetyczna Lampka LED NEEWER BL60C

NEEWER BL60C łączy kompaktową konstrukcję z rozbudowanymi możliwościami oświetleniowymi, oferując światło CCT, pełne RGB oraz efekty specjalne w urządzeniu mieszczącym się w kieszeni. Dzięki wysokiemu współczynnikowi CRI96+, regulacji temperatury barwowej i jasności oraz wbudowanemu dyfuzorowi lampka pozwala uzyskać naturalne, przyjemne dla oka oświetlenie w niemal każdej sytuacji. Magnetyczny montaż, kilka punktów mocowania i długi czas pracy sprawiają, że świetnie odnajdzie się zarówno podczas nagrywania vlogów, livestreamów czy rolek na TikToka, jak i przy fotografii portretowej oraz pracy w studio.

### Kreatywne światło bez ograniczeń

Wewnątrz kompaktowej obudowy znalazło się aż 60 diod LED (20 ciepłych, 20 zimnych oraz 20 RGB), które zapewniają natężenie światła do 450 lux z odległości 0,5 m. Lampka pozwala płynnie przełączać się między ciepłym i chłodnym światłem, a także korzystać z pełnej palety kolorów RGB w zakresie 360°, co daje ogromną swobodę podczas budowania klimatu sceny. Regulacja temperatury barwowej od 2500K do 9000K umożliwia łatwe dopasowanie oświetlenia do warunków otoczenia lub charakteru nagrania. Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI96+ pomaga zachować naturalne kolory skóry, ubrań i rekwizytów, dzięki czemu materiały prezentują się bardziej profesjonalnie i atrakcyjnie.

### Pełna kontrola nad atmosferą ujęć

NEEWER BL60C oferuje tryby CCT, HSI oraz FX, dzięki którym z łatwością dopasujesz światło do konkretnej sceny. Jasność można regulować w zakresie od 0 do 100%, podobnie jak poziom nasycenia kolorów RGB, co pozwala tworzyć zarówno subtelne podświetlenie, jak i mocne, dynamiczne efekty wizualne. Do dyspozycji oddano także 18 efektów scenicznych, które świetnie sprawdzają się podczas nagrywania kreatywnych filmów, transmisji na żywo czy contentu do mediów społecznościowych. Wszystkie ustawienia są czytelnie prezentowane na ekranie LCD, dzięki czemu zmiana parametrów przebiega szybko i wygodnie nawet w trakcie pracy na planie.

### Kompaktowa forma idealna do pracy mobilnej

Niewielkie wymiary 65 × 65 × 27 mm oraz waga zaledwie 126 g sprawiają, że lampka bez problemu mieści się w kieszeni, torbie fotograficznej lub plecaku. Lekka konstrukcja nie obciąża aparatu ani smartfona, dlatego BL60C świetnie sprawdzi się jako światło główne lub dopełniające podczas nagrywania w ruchu. Fizyczne przyciski sterujące pozwalają szybko zmieniać ustawienia bez konieczności zagłębiania się w skomplikowane menu. To praktyczne rozwiązanie dla twórców internetowych, streamerów, vlogerów i influencerów, którzy potrzebują mobilnego, wygodnego i szybkiego w obsłudze oświetlenia.

## Magnetyczny montaż i większe możliwości rozbudowy

Wbudowany magnes umożliwia błyskawiczne przymocowanie lampki do metalowych powierzchni, co ułatwia pracę w dynamicznych warunkach i pozwala szybko zmieniać ustawienie światła. Model wyposażono również w gwint 1/4" oraz adapter cold shoe, dzięki czemu bez problemu zamontujesz go na aparacie, statywie stołowym czy klasycznym statywie oświetleniowym. Dodatkowe trzy mocowania cold shoe umieszczone po bokach i na górze obudowy pozwalają podłączyć kolejne lampy LED lub akcesoria, takie jak mikrofony. Taka konstrukcja daje większą swobodę przy budowie mobilnego zestawu do nagrywania.

## Długi czas pracy i szybkie ładowanie

Za stabilną pracę odpowiada wbudowany akumulator litowy o pojemności 2000 mAh, który zapewnia do 100 minut ciągłego świecenia przy maksymalnej jasności. To wystarczająco dużo, aby komfortowo nagrać vlog, przeprowadzić livestream czy wykonać serię zdjęć bez ciągłego sięgania po ładowarkę. Pełne ładowanie trwa około 2 godzin i 20 minut, a dołączony kabel pozwala wygodnie uzupełnić energię przed kolejną sesją. Dzięki temu BL60C pozostaje gotowa do działania praktycznie zawsze wtedy, gdy pojawi się pomysł na nowe ujęcie.

## W zestawie

- Lampa BL60C
- Dyfuzor
- Kabel USB A-USB C
- Instrukcja obsługi

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                        | Neewer                                                                                                                                                                                                                                               |
| Model                            | BL60C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor                            | szary                                                                                                                                                                                                                                                |
| Główny materiał                  | ABS+PC                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wbudowany akumulator             | 2000 mAh                                                                                                                                                                                                                                             |
| Złącze                           | Type-C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parametry ładowania              | 5 V/2 A                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czas ładowania                   | 2 godz. 20 min.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czas pracy                       | 100 min                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba diod LED                  | 60 (20 diod LED o barwie ciepłej bieli/20 o barwie zimnej bieli/20 diod RGB)                                                                                                                                                                         |
| Oświetlenie (samo światło)       | 450 lx/0,5 m                                                                                                                                                                                                                                         |
| CRI/TLCI                         | 96+/96+                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zakres jasności                  | 0-100%                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura barwowa              | 2500-9000 K                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tryb HSI                         | HUE: 0-360° z krokiem co 1°, cykliczny / SAT: 0-100% z krokiem co 1% / Int: 0-100% z krokiem co 1%                                                                                                                                                   |
| Tryb FX (18 efektów scenicznych) | Błyskawica, Paparazzi, Uszkodzona żarówka, Wybuch, Spawanie elektryczne, Migotanie CCT, Migotanie kolorów, Pulsowanie CCT, Pulsowanie kolorów, Radiowóz, Światło świec, Cykl kolorów, Pętla CCT, Pętla jasności, Ekran, Fajerwerki, Impreza i Muzyka |
| Punkty mocowania                 | Stopka typu cold shoe, otwór gwintowany 1/4"                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary                          | 65 x 65 x 27 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga                             | 126 g                                                                                                                                                                                                                                                |