

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/manometr-cyfrowy-uni-t-ut366a-p-78348.html>

Manometr cyfrowy Uni-T UT366A

Cena	219,00 zł
Numer katalogowy	58055-uniw
Kod producenta	UT366A

Opis produktu

Manometr cyfrowy Uni-T UT366A

Manometr cyfrowy Uni-T UT366A to kompaktowe i precyzyjne urządzenie do pomiaru ciśnienia względnego oraz różnicowego, które sprawdzi się zarówno w instalacjach HVAC, hydraulicznych, jak i w zastosowaniach przemysłowych. Model ten umożliwia niezależny pomiar kanałów P1 i P2 z czytelną sygnalizacją LED, a dzięki szerokiemu zakresowi jednostek i wysokiej dokładności $\pm 0,5\%$ FS zapewnia wiarygodne wyniki w różnych warunkach pracy. Dodatkowo, po podłączeniu rurki Pitota, urządzenie pozwala również na pomiar prędkości powietrza, co znacząco rozszerza jego funkcjonalność. Czytelny wyświetlacz z podświetleniem, funkcje zapisu pomiarów oraz automatyczne wyłączenie zwiększają komfort codziennego użytkowania.

Wygodna obsługa i praktyczne funkcje

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie i praktyczności. Kompaktowa obudowa dobrze leży w dłoni, a wbudowany hak magnetyczny pozwala na łatwe zawieszenie manometru podczas pracy, co ułatwia obsługę w trudniej dostępnych miejscach. Funkcje takie jak MAX/MIN/AVG czy HOLD pozwalają lepiej analizować wyniki i kontrolować zmiany ciśnienia w czasie, co przekłada się na większą kontrolę nad instalacją i szybsze wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości.

W zestawie

- Manometr cyfrowy Uni-T UT366A
- Baterie (3 x AAA)
- Wąż pomiarowy
- Torba transportowa
- Hak magnetyczny
- Instrukcja obsługi

Producent	Uni-T
Model	UT366A
Zakres pomiarowy	do ± 15 kPa (± 150 mbar / ± 2.175 psi)
Rozdzielczość	od 0.01 kPa
Dokładność	$\pm 0,5\%$ FS (przy 25°C)
Obsługiwane jednostki	kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH ₂ O, inHg, ozin ² , kgcm ² , ftH ₂ O, mmH ₂ O, hPa, m/s, fpm
Funkcje	MAX / MIN / AVG / HOLD
Funkcje dodatkowe	Sygnalizacja LED, podświetlany wyświetlacz, automatyczne wyłączenie, wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zasilanie
Temperatura pracy
Wymiary
Certyfikaty

3 × bateria AAA 1.5V
0 ~ 50°C, ≤85% RH
137.8 × 53 × 30 mm
CE, UKCA